

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.500	km km	 0.500	
				RAZEM	0.500
2		Jezdnia			
2 d.2	KNR 2-01 0126-01 analogia	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o śr. grubości 15 cm 1.5*2.5*500	m ² m ²	 1 875.000	
				RAZEM	1 875.000
3 d.2	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Wywóz humusu - załadowanie koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 282	m ³ m ³	 282.000	
				RAZEM	282.000
4 d.2	KNR 2-31 0111-03 0111-04 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2<4 MPa wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 1.5*2.5*500	m ² m ²	 1 875.000	
				RAZEM	1 875.000
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - średnia grubość po zagęszczeniu 15 cm 1.3*2.5*500	m ² m ²	 1 625.000	
				RAZEM	1 625.000
6 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1.02*2.5*500+1.1*2.5*500	m ² m ²	 2 650.000	
				RAZEM	2 650.000
7 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1.08*2.5*500	m ² m ²	 1 350.000	
				RAZEM	1 350.000
8 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 2.5*500	m ² m ²	 1 250.000	
				RAZEM	1 250.000
3		Pobocza			
9 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2*0.5*500	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
10 d.3	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu do 8 cm 2*0.5*500	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
4		Dowiązanie zjazdów			
11 d.4	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 10	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
12 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 13*10	m ² m ²	 130.000	
				RAZEM	130.000
13 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 13*10	m ² m ²	 130.000	
				RAZEM	130.000