

Modernizacja drogi gminnej "Koło Domu Ludowego" w Głębokiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (Krotność= 0,75) 30,00*3,60	m2	108,000
		razem	m2	108,000
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 30,00*3,60	m2	108,000
		razem	m2	108,000
3	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 30,00*3,00	m2	90,000
		razem	m2	90,000
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 30,00*3,00	m2	90,000
		razem	m2	90,000
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm = 3cm (Krotność= 0,75) 30,00*3,00	m2	90,000
		razem	m2	90,000
6	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 7cm = grubość 8cm - Pobocza (Krotność= 1,25) 30,00*0,30*2	m2	18,000
		razem	m2	18,000
7	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 7cm = grubość 8cm - Wyrównanie zjazdu (Krotność= 1,25) 6,00*1,00*2	m2	12,000
		razem	m2	12,000