

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Nawierzchnia jezdni i zjazdów</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	1000.000		
2 d.1	<b>KNR 2-31 0816-01</b>	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe wraz ze ściankami czołowymi oraz wywóz gruzu poza teren budowy	m	12.000		
3 d.1	<b>KNR 2-31 0605-06</b>	Przepust rurowy z rury PE o śr. 400mm	m	12.000		
4 d.1	<b>KNR 2-31 0605-03</b>	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	2.000		
5 d.1	<b>KNNR 6 1301-01</b>	Ścięcie poboczy oraz wywóz urobku poza teren budowy	m <sup>2</sup>	2000.000		
6 d.1	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na w miejscu poszerzeń śr 90 cm i mijanki Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>	481.000		
7 d.1	<b>KNNR 6 0106-05</b>	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm - poszerzenia i mijanka	m <sup>2</sup>	481.000		
8 d.1	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm Krotność = 1.3333	m <sup>2</sup>	481.000		
9 d.1	<b>KNNR 6 1301-01</b>	Profilowanie istniejącej nawierzchni	m <sup>2</sup>	4062.000		
10 d.1	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	2160.000		
11 d.1	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	1902.000		
12 d.1	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	3656.000		
13 d.1	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	3656.000		
14 d.1	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	3554.000		
15 d.1	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	3554.000		
16 d.1	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1500.000		
17 d.1	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów Krotność = 2	m <sup>2</sup>	186.000		
18 d.1	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym w iejсце wskaane przez Zamawiającego do 10 km	m <sup>3</sup>	74.400		
19 d.1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów	m <sup>2</sup>	186.000		
20 d.1	<b>KNNR 6 0106-05</b>	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	186.000		
21 d.1	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	186.000		
22 d.1	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	186.000		
23 d.1	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	186.000		
24 d.1	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	186.000		
25 d.1	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	186.000		
2		<b>Stała organizacja ruchu drogowego</b>				
26 d.2	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6.000		
27 d.2	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	5.000		
28 d.2	<b>KNNR 6 0703-01</b>	Bariery ochronne stalowe	m	12.000		
3		<b>Nawierzchnia jezdni i zjazdów</b>				
29 d.3	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	112.000		
30 d.3	<b>KNR 2-31 0816-01</b>	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe wraz ze ściankami czołowymi oraz wywóz gruzu poza teren budowy	m	12.000		
31 d.3	<b>KNR 2-31 0605-06</b>	Przepust rurowy z rury PE o śr. 400mm	m	12.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32 d.3	<b>KNNR 2-31 0605-03</b>	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	2.000		
33 d.3	<b>KNNR 6 1301- 01</b>	Ścięcie poboczy oraz wywóz urobku poza teren budowy	m <sup>2</sup>	224.000		
34 d.3	<b>KNNR 6 0101- 02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI w miejscu poszerzenia	m <sup>2</sup>	148.000		
35 d.3	<b>KNNR 6 0106- 05</b>	Roboty ziemne zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm Krotność = 5	m <sup>2</sup>	148.000		
36 d.3	<b>KNNR 6 0113- 02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm Krotność = 1.3333	m <sup>2</sup>	148.000		
37 d.3	<b>KNNR 6 1301- 01</b>	Profilowanie istniejącej nawierzchni	m <sup>2</sup>	490.000		
38 d.3	<b>KNNR 6 0113- 05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	490.000		
39 d.3	<b>KNNR 6 1005- 07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	441.000		
40 d.3	<b>KNNR 6 0308- 01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	441.000		
41 d.3	<b>KNNR 6 1005- 07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	429.000		
42 d.3	<b>KNNR 6 0309- 02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	429.000		
43 d.3	<b>KNNR 6 0113- 01</b>	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	168.000		
44 d.3	<b>KNNR 6 0101- 02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów Krotność = 2	m <sup>2</sup>	32.000		
45 d.3	<b>KNNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 10 km	m <sup>3</sup>	12.800		
46 d.3	<b>KNNR 6 0103- 03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów	m <sup>2</sup>	32.000		
47 d.3	<b>KNNR 6 0106- 05</b>	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	32.000		
48 d.3	<b>KNNR 6 0113- 02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	32.000		
49 d.3	<b>KNNR 6 1005- 07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	32.000		
50 d.3	<b>KNNR 6 0308- 01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	32.000		
51 d.3	<b>KNNR 6 1005- 07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	32.000		
52 d.3	<b>KNNR 6 0309- 02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	32.000		
4	<b>Stoła organizacja ruchu drogowego</b>					
53 d.4	<b>KNNR 6 0702- 01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6.000		
54 d.4	<b>KNNR 6 0702- 04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	5.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**