

Nazwa: WH

Typ: Wywiewny

Opis: Instalacja wyciągu z korytarzy i komunikacji

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary					Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
WH	24	10		kratka wyciągowa z samoczynną regulacją przepływu	D= 125						stal		0,00		
WH	29	8		Przewód okrągły	d1= 125	l1= 2.35 m					ocynk		0,92	7,39	
WH	30	2		Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.50 m					ocynk		0,59	1,18	
WH	31	2		Zaślepka żeńska/wyczystka	d1= 125						ocynk		0,03	0,06	
WH	34	2		Okrągły króciec elastyczny	d= 125	l= 100							0,00		
WH	36	2		Póelastyczny tłumik szumów dedykowany do wentylatorów	d= 125	l= 1200					ocynk		0,00		
WH	37	10		Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 125	d3= 125	l1= 170				ocynk		0,16	1,57	
WH	65	8		Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.48 m					ocynk		0,19	1,50	

Nazwa: WL

Typ: Wywiewny

Opis: Instalacja wyciągu z łazienek

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary					Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
WL	1	10		Przewód okrągły	d1= 160	l1= 1.50 m					ocynk		0,75	7,54	
WL	2	10		Zaślepka żeńska/wyczystka	d1= 160						ocynk		0,04	0,40	
WL	10	10		Póelastyczny tłumik szumów dedykowany do wentylatorów	d= 160	l= 1200					ocynk		0,00		
WL	11	48		Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 160	d3= 125	l1= 170				ocynk		0,19	9,14	
WL	13	8		Okrągły króciec elastyczny	d= 160	l= 100							0,00		
WL	15	2		Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 160	d3= 160	l1= 210				ocynk		0,23	0,46	
WL	16	2		Zaślepka żeńska	d1= 160						ocynk		0,04	0,08	
WL	37	38		Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.48 m					ocynk		0,24	9,13	
WL	46	48		Higrosterowana kratka wyciągowa wyposażona w przepustnicę higrosterowaną oraz w przepustnicę nastawną	D= 125						stal		0,00		
WL	91	38		Póelastyczny tłumik przegłosowy	d= 160	l= 600					ocynk		0,00		
WL	92	38		Przewód okrągły	d1= 160	l1= 1.75 m					ocynk		0,88	33,47	

Nazwa: WO

Typ: Wywiewny

Opis: Instalacja wyrzutu z okapów kuchennych

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary					Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
WO	1	10	wyrzutnia powietrza		d1= 200						ocynk		0,06	0,57	
WO	2	48		Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 200	d3= 125	l1= 170				ocynk		0,23	11,02	
WO	17	10		Zaślepka żeńska	d1= 125						ocynk		0,03	0,28	

