NAZWA		DW1	DW2	DW3	DW4	DW5	DW6	DW7	DW8	DW9	DW 9.1
SCHEMAT								NP – KWATERA ZAŚLEPIONA/NIEPRZEZIERNA 			OKNO PODWIĘCONE PODMOSZONE 
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (szxh)		180x210	180x210	160x210	180x210	120x221	180x210	90x210	90x210	90x210	90x200
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (SwxHo)		297x250	309x290	195x250	212x210	154x230	212x230	309x250	290x250	281x255	259x295
ILOŚĆ	PIWNICE	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	PARTER	- 1P	- 1P	- 1P	1L -	1L -	- -	- -	- -	- -	- 1P
	PIĘTRO	- -	- -	- -	- -	- -	- 1P	1L 1P	- -	- -	- -
	PODDASZE	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1P	- 1P	- -
ILOŚĆ (razem)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
typ i nazwa		dwuskrzydłowe, przeszklone z nadświetlem górnym i bocznym system profili aluminiowych, kolor ciemny grafit samozamykacz szynowy z regulacją kolejności zamykania skrzydeł i wspomaganiem otwierania z płytą montażową, zamykane na klucz, system klucza Master Key, klamka bezpieczna 4 kl., szkło bezpieczne nietłukące się	dwuskrzydłowe, przeszklone z nadświetlem górnym i bocznym system profili aluminiowych, kolor ciemny grafit samozamykacz szynowy z regulacją kolejności zamykania skrzydeł i wspomaganiem otwierania z płytą montażową, zamykane na klucz, system klucza Master Key, klamka bezpieczna 4 kl., szkło bezpieczne nietłukące się	dwuskrzydłowe, przeszklone z nadświetlem górnym, system profili aluminiowych, kolor ciemny grafit, samozamykacz szynowy z regulacją kolejności zamykania skrzydeł i wspomaganiem otwierania z płytą montażową, zamykane na klucz, system klucza Master Key, klamka bezpieczna 4 kl., szkło bezpieczne nietłukące się	dwuskrzydłowe, przeszklone z nadświetlem górnym, system profili aluminiowych, kolor ciemny grafit, samozamykacz szynowy z regulacją kolejności zamykania skrzydeł i wspomaganiem otwierania z płytą montażową, zamykane na klucz, system klucza Master Key, klamka bezpieczna 4 kl., szkło bezpieczne nietłukące się	dwuskrzydłowe, przeszklone, system profili aluminiowych, kolor ciemny grafit, samozamykacz szynowy z regulacją kolejności zamykania skrzydeł i wspomaganiem otwierania z płytą montażową, zamykane na klucz, system klucza Master Key, klamka bezpieczna 4 kl., szkło bezpieczne nietłukące się	dwuskrzydłowe, przeszklone, system profili aluminiowych, kolor ciemny grafit, samozamykacz szynowy z regulacją kolejności zamykania skrzydeł i wspomaganiem otwierania z płytą montażową, zamykane na klucz, system klucza Master Key, klamka bezpieczna 4 kl., szkło bezpieczne nietłukące się	jednoskrzydłowe, przeszklone z nadświetlem górnym i bocznym system profili aluminiowych, kolor ciemny grafit, samozamykacz szynowy z wspomaganiem otwierania z płytą montażową, zamykane na klucz, system klucza Master Key, klamka bezpieczna 4 kl., szkło bezpieczne nietłukące się kwatery środkowe zaślepione, nieprzezierne szkło bezpieczne nietłukące się	jednoskrzydłowe, przeszklone z nadświetlem górnym i bocznym system profili aluminiowych, kolor ciemny grafit, samozamykacz szynowy z wspomaganiem otwierania z płytą montażową, zamykane na klucz, system klucza Master Key, klamka bezpieczna 4 kl., szkło bezpieczne nietłukące się	jednoskrzydłowe, przeszklone z nadświetlem górnym i bocznym system profili aluminiowych, kolor ciemny grafit, samozamykacz szynowy z wspomaganiem otwierania z płytą montażową, zamykane na klucz, system klucza Master Key, klamka bezpieczna 4 kl., szkło bezpieczne nietłukące się	jednoskrzydłowe, przeszklone z nadświetlem górnym i bocznym system profili aluminiowych, kolor biały, samozamykacz szynowy, zamykane na klucz, system klucza Master Key, klamka bezpieczna 4 kl., szkło bezpieczne nietłukące się
UWAGI		wiatrołap wewnętrzne	drzwi stołówki	wiatrołap wewnętrzne, podwórko	wejściowe do sali gimnastycznej	schody sali gimnastycznej	przewiązka /budynek istniejący	sale dydaktyczne piętra	świetlica poddasze	przeszklenie izolatki	drzwi kuchni z oknem wydawczym

ZESTAWIENIE 6 - DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE

UWAGI!!!
1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OBMIAR STANU ISTNIEJĄCEGO NA BUDOWIE
2.ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTEM WYKONAWCZYM
3. WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W SZYLDY, KLAMKI I ZAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ (CHYBA ŻE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRECYZUJE INACZEJ)
4. WSZYSTKIE ELEMENTY ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI, ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
5. SZEROKOŚĆ PRZEJŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI NIE MOŻE BYĆ ZWĘŻONA PRZEZ RAMIĘ SKRZYDŁA DRZWI I POWINNA BYĆ ZGODNA Z WSKAZANYM WYMIAREM OŚCIEŻNICY
6. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SZCZEGÓŁY ROZWIĄZANIA NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. Babrzyńskiego 43A/20, 30-348 Kraków, tel.: 608 358 229		
Inwestor	Powiat Leżajski ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk		
Obiekt	Rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku		
Adres	ul. Mickiewicza 76, działki nr ewid. 3529/2, 3530/3,3563/2 Obręb: 0020 Leżajsk, Jednostka ewid.: 180801_1 Leżajsk Miasto		
Branża	architektura		
Faza	projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy)		
Projektant	dr inż. arch. Tomasz Moskal	architektura A-09/03	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Dariusz Szporna	architektura MPOIA/025/2003	
Data	grudzień 2021		
Tytuł rysunku	zestawienie 6 – drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone		
Skala	1:50		
Numer	AZ-06		