

NAZWA	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5	DZ6
SCHEMAT						
WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEI (cm)	180x210	120x210	180x210	180x210	116x210	80x210
WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEI Y (cm)	237x290	143x290	216x290	195x290	143x290	113x290
IŁOŚĆ	-	-	-	-	-	2L
IŁOŚĆ (razem)	1	1	1	1	1	2
typ / nazwa	dwuskrzydłowe, przeszkłone z naswiebleniem głównym i bocznym, system profili aluminiowych ciepłych, kolor ciemny grafit, samozamykacz szynowy z regulacją kolejności zamykania skrzydeł i wspomaganiem otwierania z pływ montażową, zamykane na klucz, system klucza Master Key, zamek mechaniczny ewakuacyjny z automatycznym ryglowaniem, od zewnątrz galka, dostęp za pomocą klucza kamka bezpieczna 4 kl.	dwuskrzydłowe, przeszkłone z naswiebleniem głównym, system profili aluminiowych ciepłych, kolor ciemny grafit, samozamykacz szynowy z regulacją kolejności zamykania skrzydeł i wspomaganiem otwierania z pływ montażową, zamykane na klucz, system klucza Master Key, zamek mechaniczny ewakuacyjny z automatycznym ryglowaniem, od zewnątrz galka, dostęp za pomocą klucza kamka bezpieczna 4 kl.	dwuskrzydłowe, przeszkłone z naswiebleniem głównym, system profili aluminiowych ciepłych, kolor ciemny grafit, samozamykacz szynowy z regulacją kolejności zamykania skrzydeł i wspomaganiem otwierania z pływ montażową, szło bezpieczne nietłukące się, zamykane na klucz, system klucza Master Key kamka bezpieczna 4 kl.	dwuskrzydłowe, przeszkłone z naswiebleniem głównym, system profili aluminiowych ciepłych, kolor ciemny grafit, samozamykacz szynowy z regulacją kolejności zamykania skrzydeł i wspomaganiem otwierania z pływ montażową, szło bezpieczne nietłukące się, zamykane na klucz, system klucza Master Key kamka bezpieczna 4 kl.	dwuskrzydłowe, przeszkłone z naswiebleniem głównym, system profili aluminiowych ciepłych, kolor ciemny grafit, samozamykacz szynowy z regulacją kolejności zamykania skrzydeł i wspomaganiem otwierania z pływ montażową, zamykane na klucz, system klucza Master Key, zamek mechaniczny ewakuacyjny z automatycznym ryglowaniem, od zewnątrz galka, dostęp za pomocą klucza kamka bezpieczna 4 kl.	dwuskrzydłowe, przeszkłone z naswiebleniem głównym i bocznym, system profili aluminiowych ciepłych, kolor ciemny grafit, samozamykacz szynowy z regulacją kolejności zamykania skrzydeł i wspomaganiem otwierania z pływ montażową, zamykane na klucz, system klucza Master Key, zamek mechaniczny ewakuacyjny z automatycznym ryglowaniem, od zewnątrz galka, dostęp za pomocą klucza kamka bezpieczna 4 kl.
UWAGI	wejściowe główne	ewakuacyjne stróżki	wyjściowe parter sal gmn.	wyjściowe podwórko	schody ewakuacyjne sal	świetlica

ZESTAWIENIE 4 - DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PRZESZKŁONE	
Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAŁ
inwestor	ul. Bobrzańskiego 43A/20, 30–348 Kraków, tel.: 608 358 229
	Powiat Łęzajski
	ul. Kopernika 8, 37–300 Łęzajsk
Obiekt	Rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Łęzajsku
Adres	ul. Mickiewicza 76, działki nr ewid.: 3529 /2, 3530/3,3553 /2
	Obraz: 0020 Łęzajsk, Jednostka ewid.: 180801...1 Łęzajsk Miasto
Bronza	architektura
Faza	projekt architektoniczno–budowlany (wykonawczy)
Projektant	dr inż. arch. Tomasz Moskał
	A–02/03
Sprawdzający	mjr inż. arch. Dariusz Szporna
	IPON/025/2003
Data	grudzień 2021
Tytuł rysunku	zestawienie 4 – drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszkłone
Skala	1:50
Numer	AZ–04

UWAGI!!!  
WSPŁ ŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - 1,3 W/m²K

UWAGI!!!  
1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OBMIAR STANU ISTNIEJĄCEGO NA BUDOWIE  
2.ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPREM DO PROJEKTU, RYSUNKAMI I DOKŁADNIE WYKONANĄ PRACĄ  
3. WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYC W SZYLDY, KLAMKI I ZAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ (CHYBA ŻE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRECYZUJE INACZEJ)  
4. WSZYSTKIE ELEMENTY ŚLUSARKI OMÓWIEŃ I DEZYJOWIE WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI, ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ  
5. SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI NIE MOŻE BYĆ ZGODNĄ PRZECZYNIAŁA PRZECZYNIAŁA DRZWI I POWINNA BYĆ ZGODNĄ Z WSKAZANYM WYMIAREM OŚCIEŻNICY  
6. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SZCZEGÓŁY ROZWIĄZANIA NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM