



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

ulica boczna (sięgacz) od ulicy Prusa – przekrój podstawowy




PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

ulica boczna (sięgacz) od ulicy Prusa – przekroj przez jezdnię i zjazd



- 1 – KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ I PLACU DO ZAWRACANIA:
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm
 - podsypka cementowo–piaskowa 1:4, gr. 4 cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{50/30}$ 0/31,5, gr. 30cm
 - warstwa umocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem $C_{1,5/2} \leq 4,0\text{MPa}$, gr. 15cm
 - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiędzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%
- 2 – KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW I MIEJSC POSTOJOWYCH:
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm
 - podsypka cementowo–piaskowa 1:4, gr. 4 cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{50/30}$ 0/31,5, gr. 20 cm
 - warstwa umocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem $C_{1,5/2} \leq 4,0\text{MPa}$, gr. 15 cm
 - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiędzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%
- 3 – KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW:
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm
 - podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 4 cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{50/30}$ 0/31,5 gr. 15 cm
 - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiędzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%
- 4 – KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI:
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm
 - podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 4 cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{50/30}$ 0/31,5 gr. 20 cm
 - warstwa umocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem $C_{1,5/2} \leq 4,0\text{MPa}$, gr. 15 cm
 - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiędzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%
- 5 – Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- 6 – Obrzeże betonowe 8x30 cm na na ławie betonowej C12/15 z oporem
- 7 – Krawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem

Inwestor		 <p>PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków tel. (022) 758-64-31, fax(022) 758-66-50</p>	
Jednostka projektowa		<p>ROBIMART Sp. z o.o. ul. Mechaników 1A, lok. 3, 05-800 Pruszków tel.: (22) 245 34 00, fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl</p>	
<p>Nazwa zamierzenia budowlanego</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">BUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY BOCZNEJ (SIĘGACZ) ODCHODZĄCEJ OD ULICY PRUSA W PRUSZKOWIE</p>			
<p>Nazwa i adres obiektu budowlanego</p> <p style="text-align: center;">DROGA GMINNA – ULICA BOCZNA (SIĘGACZ) ODCHODZĄCY OD ULICY PRUSA W PRUSZKOWIE, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE</p>			
<p>Stadium</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.1em;">PROJEKT BUDOWLANY</p>		<p>Branża</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.1em;">DROGOWA Z ODWODNIENIEM</p>	<p>Tom</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.1em;">II/I</p>
<p>Projektant</p> <p style="text-align: center;">inż. Mariusz Jaciubek</p>	<p>Specjalność i nr uprawnień</p> <p style="text-align: center;">drogowa Ł0D/0609/P00D/06</p>	<p>Podpis</p>	<p>Data</p> <p style="text-align: center;">WRZESIEŃ 2021</p>
<p>Opracował</p> <p style="text-align: center;">mgr inż. Grzegorz Lipiński</p>	<p>Specjalność i nr uprawnień</p> <p style="text-align: center;">drogowa MAZ/0400/P00D/05</p>	<p>Podpis</p>	<p>Skala</p> <p style="text-align: center;">1:50</p>
<p>Projektant sprawdzający</p> <p style="text-align: center;">mgr inż. Robert Zalewski</p>	<p>Specjalność i nr uprawnień</p> <p style="text-align: center;">drogowa MAZ/0400/P00D/05</p>	<p>Podpis</p>	<p>Skala</p> <p style="text-align: center;">1:50</p>
<p>Nazwa rysunku</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">PRZEKRÓJ NORMALNY</p>		<p>Nr rys.</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">3</p>	<p>Nr strony</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">22</p>