


RZUT FUNDAMENTÓW



- UWAGA!
1. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów.
 2. Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów.
 3. Rysunek rozpatrywać wspólnie z pozostałymi rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym.
 4. Fundamenty zaprojektowano dla strefy przemarzania gruntu $h_z=1,00$ m
 5. Wszystkie stopy należy wykonać na warstwie podbetonu o grubości minimum 10 cm.
 6. Wszystkie fundamenty należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo 2x Dysperbit.
 7. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych podane wymiary sprawdzić na budowie.

LEGENDA:

SF-1 – stopa fundamentowa

BETON:	C16/20
CHUDY BETON:	C8/10 (gr. 10 cm)
STAL ZBROJENIOWA:	A-IIIIN (34GS)
STAL ZBROJENIOWA:	A-0 (St0S)
OTULINA DOLNA:	C _{nom} =50 mm

MARINBUD Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kuj.			
Inwestor:	Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo		
Nazwa inwestycji:	Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze		
Lokalizacja:	Obręb Mazowsze	Działki nr:	35
Temat:	Drewniana wiatra rekreacyjna. RZUT FUNDAMENTÓW		
Opracowanie:	inż. Paulina Jesiołowska	Podpis:	
	inż. Mariusz Robakowski	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Piotr Nasierowski upr. nr GP.I.7342/134/TO/91/92	Podpis:	
Sprawdzający:	inż. Wojciech Tomasz Dzierżawski upr. nr KUP/0002/POOK/11	Podpis:	
Nr rys.	K2	Skala:	1: 50
		Data:	grudzień 2020 r.