


Konstrukcja nawierzchni boiska



A	KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI PIASKOWEJ BOISKA
8 cm	Krawężnik elastyczny
	Ława betonowa – beton C12/15

B	NAWIERZCHNIA PIASKOWA BOISKA
30 cm	Warstwa nawierzchniowa z piasku kwarcowego płukanego o frakcji od 0 do 0,5 mm
	Geowłóknina
	Grunt rodzimy

MARINBUD Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88–230 Piotrków Kuj.			
Inwestor:	Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo		
Nazwa inwestycji:	Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze		
Lokalizacja:	Obręb Mazowsze	Działki nr:	35
Temat:	Boisko do siatkówki plażowej. PRZĘKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA		
Opracowanie:	inż. Paulina Jesiołowska	Podpis:	
	inż. Mariusz Robakowski	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Piotr Nasierowski upr. nr GP.1.7342/134/T0/91/92	Podpis:	
Sprawdzający:	inż. Wojciech Tomasz Dzierżawski upr. nr KUP/0002/P00K/11	Podpis:	
Nr rys.	K6	Skala:	1:25
Data:	grudzień 2020 r.		