

২ - ২


papa
szlichta
płytki korytkowe
ścianki kolankowe
strop prefabrykowany
tynek cem-wapienny kat.III

q-b

gres
strop prefabrykowany
tynk cem-wapienny kat.III



gres
gładź cementowa 5 cm
izolacja ciepłna
papa na lepiku
beton B15 gr 10 cm
ubity piasek gr 20 cm



P1. Posadzka

- terakota
- wylewka betonowa
- styropian gr 15 cm
- 2xpapa na lepiku
- chudy beton 15cm
- podsypka z ubitego piasku
- 20cm

D1. Stropdach

- papa termnoizgrzewalna
- płyta OSB
- pełne deskowanie
- krokwie 8x16cm
- wiatroizolacja
- wełna mineralna 16cm
- wełna mineralna 5cm
- paroizolacja
- płyty g-k

ściany istniejące

elementy projektowane

--	--	--

Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego internatu L.O.
na budynek biurowy wraz z przebudową, rozbudową oraz nadbudową
w Węgrowie przy Ul. Piłsudskiego 23, Dz. nr 5901

Przedmiot rysunku	Przekrój B - B	Skala 1:50
Projektant	mgr inż.arch. Katarzyna Woźnicka	
Nr uprawnień	Specjalność:	

UAN-4224/134/102.86	architektoniczno-konstrukcyjna
Wykonawca	mgr inż. arch. Klaudyna Miśczak
NR uprawnień	Specjalność

MA/059/ZU 15	atcniekoniczno-owaomiana	
Podpis		Nr rys.
06.2022		6