

PRZEDMIAR ROBÓT

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich górach w 2023 roku (bieżące utrzymanie).

1	2	3	3	4	5	6	7
Lp.	Podstawa	Numer specyfikacji technicznej	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Roboty towarzyszące							
1	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni asfaltowej na grubość 12 cm	mb	200		0,00 zł
2	Kalkulacja własna	D.08.01.01	Regulacja istniejących krawężników betonowych zwykłych i najazdowych na podsypce cementowo piaskowej 1:4	mb	50		0,00 zł
3	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	mb	80		0,00 zł
4	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej ławy krawężników betonowych wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki po stronie Wykonawcy wraz z przygotowaniem wykopu pod nową ławę betonową	mb	80		0,00 zł
5	Kalkulacja własna	D.08.01.01	Krawężniki betonowe zwykłe 15x30 i najazdowe 15x22	mb	80		0,00 zł
6	Kalkulacja własna	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowe z betonu C12/15 o grubości 15 cm z oporem (przyjęto 0,06m3 betonu na 1mb ławy z oporem)	m ³	4,8		0,00 zł
7	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja włazu istniejącej studni kanalizacyjnej – do regulacji stosować pierścienie betonowe, wraz z asfaltowaniem do 3m2 , mieszanki mineralno asfaltowe AC 16 W PMB 25/55-60 i AC 11S PMB 45/80-55	szt.	25		0,00 zł
8	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja istniejącego wpustu deszczowego – do regulacji stosować pierścienie betonowe, wraz z asfaltowaniem do 2m2, mieszanki mineralno asfaltowe AC 16 W PMB 25/55-60 i AC 11S PMB 45/80-55	szt.	25		0,00 zł
9	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja istniejących urządzeń sieci wodociągowej i gazowej – skrzynki żeliwne, bez asfaltowania	szt.	10		0,00 zł
10	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Wymiana wraz z regulacją włazu istniejącej studni kanalizacyjnej – do regulacji stosować pierścienie betonowe, klasa D400, żeliwne, z asfaltowaniem do 3m2, mieszanki mineralno asfaltowe AC 16 W PMB 25/55-60 i AC 11S PMB 45/80-55	szt.	16		0,00 zł
11	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Wymiana wraz z regulacją istniejącego wpustu deszczowego – do regulacji stosować pierścienie betonowe, klasa D400, z asfaltowaniem do 2 m2, mieszanki mineralno asfaltowe AC 16 W PMB 25/55-60 i AC 11S PMB 45/80-55	szt.	16		0,00 zł
12	Kalkulacja własna	D.01.02.04 D.10.11.01 D.04.01.01 D.04.05.01 D.04.04.02 D.05.03.05b D.05.03.05a	Wykonanie przykanalika o średnicy 160 mm – wykop, montaż, podsypka, obsypka, zasypka roboty ziemne, wpięcie do studni kanalizacyjnej, odtworzenie warstw konstrukcyjnych (mieszanka kruszywa związanego cementem C ¾ gr. 25 cm, podbudowa z kruszywa C 90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwa wiążąca AC16 W PMB 25/55-60 gr. 8 cm, warstwa ścierna AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm)	mb	12		0,00 zł
13	Kalkulacja własna	D.01.02.04 D.10.11.01 D.04.01.01 D.04.05.01 D.04.04.02 D.05.03.05b D.05.03.05a	Wykonanie studni kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych DN 500 z osadnikiem zawierającego w komplecie: ruszt żeliwny D400kN, pierścień odciążający, kręgi betonowe, fundament studni z betonu C12/15 o grubości 20 cm, pod wylot DN 160 PVC-U – konieczne rozbiórki, wykop, montaż, obsypka i zagęszczenie, odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni do 2m2 (mieszanka kruszywa związanego cementem C ¾ gr. 25 cm, podbudowa z kruszywa C 90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwa wiążąca AC16 W PMB 25/55-60 gr. 8 cm, warstwa ścierna AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm)	szt.	4		0,00 zł

Remonty cząstkowe o powierzchni robót powyżej 10 do 60 m2

14	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z warstw bitumicznych o grubości 12 cm wraz z wywozem i utylizacją materiału (kory asfaltowej) z rozbiórki po stronie Wykonawcy	m ²	300	0,00 zł
15	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni jezdni zatoki autobusowej wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	90	0,00 zł
16	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy jezdni o grubości 20 cm wraz z wywozem i utylizacją materiału po stronie Wykonawcy	m ²	390	0,00 zł
17	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 25 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy (dotyczy jezdni)	m ²	300	0,00 zł
18	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 45 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy (dotyczy jezdni)	m ²	90	0,00 zł
19	Kalkulacja własna	D.04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża jezdni – mieszanka z kruszywa związanego cementem C 4/5 o grubości 25 cm (z węzła betoniarskiego)	m ²	390	0,00 zł
20	Kalkulacja własna	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	300	0,00 zł
21	Kalkulacja własna	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	600	0,00 zł
22	Kalkulacja własna	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wiążąca AC 16 W, PMB 25/55-60 o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	300	0,00 zł
23	Kalkulacja własna	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 11 S, PMB 45/80-55 o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	300	0,00 zł
24	Kalkulacja własna	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa związanej cementem C 12/15 o grubości 20 cm wykonywanej na mokro wraz z wykonaniem dylatacji	m ²	90	0,00 zł
25	Kalkulacja własna	D.05.03.04	Wykonanie nawierzchni z betonu drogowego C30/37 zbrojonego włóknami polipropylenowymi o grubości 20cm wraz z ryflowaniem i wykonaniem dylatacji	m ²	90	0,00 zł

Remonty cząstkowe o powierzchni robót powyżej 60 m2

26	Kalkulacja własna	D.05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni z warstw bitumicznych o grubości 12 cm z przeznaczeniem do wbudowania w pobocza lub przewiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego lub wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy.	m ²	500	0,00 zł
27	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy jezdni o grubości 20 cm wraz z wywozem i utylizacją materiału po stronie Wykonawcy	m ²	500	0,00 zł
28	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 25 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy (dotyczy jezdni)	m ²	500	0,00 zł
29	Kalkulacja własna	D.04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża jezdni – mieszanka z kruszywa związanego cementem C 4/5 o grubości 25 cm	m ²	500	0,00 zł
30	Kalkulacja własna	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	500	0,00 zł
31	Kalkulacja własna	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	1000	0,00 zł
32	Kalkulacja własna	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wiążąca AC 16 W, PMB 25/55-60 o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	500	0,00 zł
33	Kalkulacja własna	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 11 S, PMB 45/80-55 o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	500	0,00 zł

Wartość netto	0,00 zł
Podatek VAT	0,00 zł
Wartość brutto	0,00 zł