

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 3

1. Wyorywacz aktywny do sadzonek

Lp.	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE WYMAGANIA MINIMALNE	
1	Dostawa fabrycznie nowego, z datą produkcji nie wcześniej niż rok 2024, wyorywacza aktywnego do wyorywania sadzonek drzew, krzewów, także wieloletnich z silnie rozbudowanym systemem korzeniowym. Przystosowany do pracy w glebach ciężkich.	Wymagany
	PARAMETRY TECHNICZNE	
2	Przystosowany do pracy z ciągnikiem o mocy min. 50KW Napęd z WOM ciągnika	Wymagana
3	Zapotrzebowanie mocy na wyjściu WOM min. 30KW	Wymagana
4	Szerokość robocza w zakresie od 1100 mm do 1500 mm	Wymagana
5	Głębokość pracy max 300 mm	Wymagana
6	Koła podporowe z możliwością montażu z przodu lub z tyłu	Wymagane
7	Wyposażony w wałek przegubowo - teleskopowy	Wymagana
8	Regulacja intensywności wstrząsania sadzonek	Wymagane
9	Prześwit min. 700 mm	Wymagany
10	Mocowanie maszyny na trzypunktowym układzie ciągnika	Wymagane
11	Nóż podcinający zamocowany w ramie wahliwej rusztu wytrząsającego	Wymagane
12	Możliwość zmontowania zamiennie różnych rusztów o rozstawie prętów (np. 70 mm, 140mm)	Wymagane

2. Wyorywacz asymetryczny

Lp.	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE WYMAGANIA MINIMALNE	
1	Dostawa fabrycznie nowego, z datą produkcji nie wcześniej niż rok 2024, wyorywacza asymetrycznego przeznaczonego do wyorywania drzewek w szkółkach zadrzewionych z rozbudowanym systemem korzeniowym oraz dużą wysokością.	Wymagany
	PARAMETRY TECHNICZNE	

2	Trzypunktowy układ mocowania na ciągniku	Wymagana
3	Napęd z wałka WOM o mocy min. 540 obr./min.	Wymagana
4	Przystosowany do pracy z ciągnikiem o min. mocy 80 KM	Wymagana
5	Szerokość noża wyorującego min. 500 mm (nóż przeznaczony dla szkółek zadrzewieniowych, ozdobnych i drzewek owocowych)	Wymagana
6	Szerokość noża wyorującego min. 250 mm (nóż przeznaczony do wyorywania jednego rzędka sadzonek dla szkółek posiadających wielorzędowy (grzędowy) system uprawy np. szkółki leśne)	Wymagane
7	Głębokość wyorywania max. 45 cm z możliwością regulacji	Wymagana
8	Regulacja wysunięcia noża bocznego wyorującego	Wymagane
9	Koło podporowe	Wymagane

Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy.