

		STOLARKA OKIENNA						STOLARKA DRZWIOWA	
OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1	O2	O1*	O2*	O3	O4	D1	
PRODUCENT		renowacja	renowacja	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	renowacja	
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT									
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	140	140	150	140	93	40	130	
	H	217	95	237	120	50	50	226	
LOKALIZACJA		OKNA KLATKI SCHODOWEJ		OKNA KLATKI SCHODOWEJ dodatkowe okna wewnętrzne		OKNO PIWNICZNE	OKNO PIWNICZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE elev.frontowa	
KONDYGNACJA		I p.	II p.	I p.	II p.	piwnica	piwnica	parter	
ILOŚĆ		1	1	1	1	3	2	lewe	
MATERIAŁ		drewno	drewno	PCV	PCV	PCV	PCV	drewno	
ŁĄCZNY WSP.PRZENIKANIA CIEPŁA [W/m2K]				0,9	0,9	1,1	1,1	1,3	
PARAPET WEWNĘTRZNY		granitowy 3 cm		granitowy 3 cm		bez parapetu		RENOWACJA DRZWI (prace wykonywać warsztatowo) • Usunięcie nawarstwień farby przy zastosowaniu dmuchawy z gorącym powietrzem • Wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiału analogicznego do oryginału - flekowania, uzupełnienia brakujących profili, sklejenie pęknięć • Wykonanie szlifowania papierem ściernym w celu usunięcia resztek farby i wyrównania powierzchni • Wykonanie szpachlowania drobnych ubytków przy pomocy kitu trocinowego • Wyrównanie nierówności przy pomocy szpachli drobnoziarnistej (wypełnienie spękań) odpornej na zewnętrzne warunki atmosferyczne • Wymiana uszczeltek, zawiasów na kulkowe, oczyszczenie okuć ze śniedzi, rdzy resztek farby • Zabezpieczenie okuć i zawiasów systemowymi warstwami ochronnymi do stali zgodnie z zaleceniami producenta • Zamontowanie samozamykacza, galko-klamki (do domofonu) i zamka z szyldem (wszystkie elementy mosiężne) • Szklenie: pola przeszkleń wypełnić szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym, gładkim szronionym z przeziernym otokiem (szer. 2-3 cm) • Pomalowanie zgodnie z zatwierdzoną kolorystyką farbą renowacyjną do drewna RAL7006 beigegrau. Farbę należy nakładać kilkukrotnie Uwaga - wstępnie przyjęto malowanie kryjące zestawem farb do drzwi drewnianych w kolorze RAL 7006 beigegrau. Kolor drzwi potwierdzić z LWKZ lub technologiem konserwacji zabytków lub zweryfikować w wypadku odkrycia wcześniejszych wymalowań • Ostatecznego potwierdzenia wymaga również rodzaj farb (kryjąca/niekryjąca), co jest uzależnione od stanu technicznego drewna i ilości niezbędnych flekowań/uzupełnień. • próg istniejący • wymiana dolnego stopnia na blok granitowy	
PARAPET ZEWNĘTRZNY		blacha tytan-cynk 0,7 mm		blacha tytan-cynk 0,7 mm		blacha tytan-cynk 0,7 mm			
UWAGI		RENOWACJA OKIEN (prace wykonywać warsztatowo) • Usunięcie nawarstwień farby przy zastosowaniu dmuchawy z gorącym powietrzem • Doczyszczanie pastą zmydlającą do usuwania starych powłok następnie • Szlifowanie papierem ściernym drobnej granulacji • Odpylenie powierzchni • Wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiału analogicznego do oryginału - flekowania, uzupełnienia brakujących profili, sklejenie pęknięć • Wykonanie szlifowania papierem ściernym w celu usunięcia resztek farby i wyrównania powierzchni • Wykonanie szpachlowania drobnych ubytków przy pomocy kitu trocinowego • Wyrównanie nierówności przy pomocy szpachli drobnoziarnistej (wypełnienie spękań) odpornej na zewnętrzne warunki atmosferyczne • Wymiana uszczeltek, oczyszczenie okuć ze śniedzi, rdzy, resztek farby • Zabezpieczenie okuć i zawiasów systemowymi warstwami ochronnymi do stali zgodnie z zaleceniami producenta • Montaż klamek okien. • Szklenie: istniejące szyby zdemontować, oczyścić, wtórne wymienić na analogiczne do pierwotnych. • W kwadratkach kwadratowych - szkło barwione, przezierne, kolor indygo 11+10 szt. • W kwadratkach prostokątnych - szkło zdobione metodą nanodruku, jako odtworzenie pierwotnych zdobień - 6+4 szt. • Malować farbą o wysokiej paroprzepuszczalności, dającą powłoki matowe (np. Keim Lignosil Color lub równoważne) • Kolor stolarki okiennej w uzgodnieniu z LWKZ lub technologiem konserwacji zabytków odtworzyć z istniejących okien lub zweryfikować w wypadku odkrycia wcześniejszych wymalowań		• okna wykonane z PCV • dwuszybowe, pięciokomorowe • szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem (ramka biała) • parapet wewnętrzny granitowy 3 cm. • parapet zewnętrzny blacha tytan-cynk 0,7mm • kolor biały • okno z ruchomym słupkiem, rozwieralno-uchylne • rama wzmocniona • szkło bezpieczne • skrzydła wyposażić w nawiewniki higrosterowane • geometrię i wymiary zdjąć z natury		• okna wykonane z PCV • szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem U=1,1 W/m2K • parapet zewnętrzny granitowy 3cm • kolor okien biały • okna rozwieralno-uchylne			

Uwagi pozostałe:

- Nakleić imitację szprosów na skrzydła zaznaczone w projekcie (biała listwa PCV 4,5cm)
- Remont stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać przed remontem/dociepleniem elewacji.

UWAGA - przed zamówieniem okien i drzwi wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Zmierzyć kolejno każdy otwór.

mgr inż. arch. ANNA HORWAT, 67-410 Lubiatów, ul. Wrzosowa 48, tel. 607-637-64			
Obiekt	BUDYNEK WIELORODZINNY 66-400 Gorzów Wilkp., ul. Michała Drzymały 32	ETAP załącznik do zgłoszenia robót budowlanych	
temat projektu	REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO	branża budowlana	skala
temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI	data 15-05-2023	rys.nr 6
projektant	arch.Anna Horwat	upr.bud.nr27/88/Lw w specjalności architektonicznej	str. nr