


POZIOM PORÓWNAWCZY 119.00 m n.p.m.



- Uwagi:
- Przed przystąpieniem do prac należy potwierdzić rzędne włączenia do istn. studni proj. przykanalika do odwodnienia liniowego.
 - Jeżeli nie było danych branżowych zagłębienie uzbrojenia podziemnego przyjęto jako normatywne.
 - Na proj. trasach może występować niezinventaryzowane uzbrojenie.
 - Przed przystąpieniem do wykonania robót, w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej lokalizacji oraz rzędnych wysokościowych.
 - Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać należy z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 - Projekowane przykanaliki należy wbudować na ławie z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o wymiarach 30cm (szerokość) x 20cm (grubość)
 - W miejscu skrzyżowań i kolizji z istniejącymi elementami sieci uzbrojenia terenu tj. przewody energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe należy zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych, zachowując normatywną odległość między urządzeniami.

PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI

KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY

mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E tj. ul. Stypułkowskiego wokół skwerku, położonej na terenie Gminy Miasto Ozorków

Tytuł rysunku: Profil przykanalika oraz odwodnienia liniowego

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
m. Ozorków, Plac Zielony Rynek, działka nr ewid. 188

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Skala: 1:100/100
----------------------------	------------------

Projektant: mgr inż. Mariusz Mróz upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19	Projektant: mgr inż. Łukasz Adamkiewicz upr. bud. nr LOD/4651/PWBS/22
---	--

Numer rysunku: D-02	Data: Maj 2023
---------------------	----------------