

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Cieksyn - UL. Leśna 1000 m, szer. 4.5m			
1.1		ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym 1.0	km km	 1.000	 1.000
1.2		PODBUDOWA I POBOCZA		RAZEM	1.000
2 d.1.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszcze- niu 10 cm. 4500	m ² m ²	 4500.000	 4500.000
3 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV 4500	m ² m ²	 4500.000	 4500.000
4 d.1.2	KNR 2-31 0204-05	Pobocza z kruszyw łamanych 0-31,5 - grubość po zagęszczeniu 10cm i szerokoś- ci 50 cm 1000	m ² m ²	 1000.000	 1000.000
1.3		NAWIERZCHNIE		RAZEM	1000.000
5 d.1.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 4500	m ² m ²	 4500.000	 4500.000
6 d.1.3	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją kationową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² - krotność x 2 4500	m ² m ²	 4500.000	 4500.000
7 d.1.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o gruboś- ci 3 cm (warstwa wiążąca) 4500	m ² m ²	 4500.000	 4500.000
8 d.1.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 4500	m ² m ²	 4500.000	 4500.000
				RAZEM	4500.000