



KARTA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH

PREPARAT DO ODKAMIENIANIA CHEMICZNEGO

1. Preparat kwasowy rozpuszczalny w wodzie przeznaczony do skutecznego usuwania osadów kamienia kotłowego różnego pochodzenia w szczególności związków węgla wapnia.
2. Bezpieczny dla nw. materiałów stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej:
 - stal nierdzewna,
 - tworzywo sztuczne,
 - luty miedziane i niklowe,
 - uszczelki gumowe, klinkierytowe, bezazbestowe.
3. Preparat do stosowania w płukaniu chemicznym wymienników ciepła ze stali nierdzewnej metodą CIP przy pomocy agregatów pompowych.
4. Płukanie przy pH roztworu 1,8-2,2 i temperaturze roztworu 40-50°C.
5. Możliwość zrzutu zneutralizowanych popłuczyn do kanalizacji.
6. Kontrola odczynu pH za pomocą testera lub miernika pH.
7. Gwarantowany okres przydatności min. 18 miesięcy.
8. Produkt musi posiadać pozytywną opinie Państwowego Zakładu Higieny potwierdzoną aktualnym Atestem Higienicznym, dopuszczającym stosowanie w instalacjach wody stosowanej do spożycia.
9. Wraz z produktem należy dołączyć instrukcję stosowania oraz kartę charakterystyki.

Opracował zespół:	Edward Foryś		Obowiązuje do: 31.03.2020 r.
	Bartosz Knapiński		
	Tomasz Sobiecki		
Opiniował:	Dyrektor Jacek Migdalski		14.05.19i /data/
Zatwierdził:	Prezes Zarządu Spółki Andrzej Kuliński		05.04.103i /data/

Tabela zmian:

Data	Opis wprowadzonych zmian w stosunku do poprzedniego wydania
20.03.2017	bz
15.03.2018	bz
27.03.2019	bz