ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

Nazwa kondygnacji	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	
Położenie	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	
Symbol	DWK	DWT	DWT	DW1	DW1a	DW1b	DW2	DW3	DW3a	DW4	DW5	DW6	DW7	DW8	DW8a	DW9	DWK	DWK	DW1a	DW1a	DW1a	DW1c	DW3	DW3	DW3a	DW3b	DW3b	DWK			
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	3	1	2	2	1	1	1	3		37	
Orientacja	L	L	P	P	P	L	L	L	L	L	P	P	P	L	P	P	L	P	P	L	P	L	L	P	L	L	P	L			
Rozmiar Szer. x Wys. otworu	88+211	105+204	78+204	102+211	102+211	102+211	102+211	92+211	102+211	140+206	148+206	137+206	151+206	92+211	92+211	136+206	92+211	92+211	102+211	102+211	102+211	92+211	92+211	92+211	102+211	92+211	92+211	92+211			
Wymiary przejścia (po całkowitym otwarciu skrzydeł)	80+207	97+200	70+200	90+205	90+205	90+205	90+205	80+205	90+205	128+200	136+200	125+200	139+200	80+205	80+205	124+200	84+207	84+207	90+205	90+205	90+205	80+205	80+205	80+205	90+205	80+205	80+205	84+207			
Współczynnik U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izolacyjność akustyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Klasa odporności ogniowej	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	-	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań			
Material paneli	Kompozyt	Metal	Metal	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	-	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt			
Material profili		Stal	Stal	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	-	Drewno	-	-	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	-			
Kolor szkleniaI skrzydła	szary	szary	szary	biały	biały	biały	biały	biała	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	szary	szary	biały	biały	biały	biały	biała	biała	biały	biały	biały	szary			
Widok																																					
Podgląd rzutu																																					
uwagi	Drzwi zewnętrzne techniczne. Drzwi stalowe, ocieplane z samozamykaczem. Minimalna szerokość skrzydła po całkowitym otwarciu - przejście w świetle min.80 cm.	Drzwi techniczne. Drzwi stalowe. Minimalna szerokość skrzydła po całkowitym otwarciu - przejście w świetle min.90 cm.	Drzwi techniczne. Drzwi stalowe. Minimalna szerokość skrzydła po całkowitym otwarciu - przejście w świetle min.70 cm.	Min.szer.skrzydła po całkow otwarciu 90 cm. Drzwi drewniane płycinowe, wg widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany.	Drzwi drewniane płycinowe, wg widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany.Min.szer.skrzydła po całkow otwarciu 90 cm.Drzwi wykladane na ścianę. Drzwi z opaską jednostronną-wewnętrzną.	Drzwi drewniane płycinowe,wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany. Min.szer.skrzydła po całkow otwarciu 90 cm. Drzwi wykładane na ścianę. Drzwi z opaską jednostronna.	Drzwi drewniane płycinowe, wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany. Min.szer.skrzydła po całkow otwarciu 90 cm. Drzwi z opaską jednostronna-zewnętrzną.	Drzwi drewniane płycinowe, wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą gr.ściany, wykładane na ścianę, z opaską obustronną. Min.szer.skrzydła po całkowitym otwarciu - 80 cm. Drzwi z opaską jednostronną-zewnętrzną.	Drzwi drewniane płycinowe, wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą gr.ściany, wykładane na ścianę, z opaską obustronną. Min.szer.skrzydła po całkowitym otwarciu - 90 cm. Z otworami wentylac.lub połączeniem o łącznej pow.przekroju 0,022 m2	Drzwi drewniane płycinowe, wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany. Min.szer.skrzydła po całkow otwarciu szerszego skrzydła 90 cm. Drzwi wykładane na ścianę. Drzwi z opaską obustronną.	Drzwi drewniane płycinowe,wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany. Min.szer.skrzydła po całkow otwarciu szerszego skrzydła 90 cm. Drzwi wykładane na ścianę. Drzwi z opaską obustronną.	Drzwi drewniane płycinowe,wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany. Min.szer.skrzydła po całkow otwarciu szerszego skrzydła 90 cm. Drzwi wykładane na ścianę. Drzwi z opaską obustronną.	Drzwi drewniane płycinowe,wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany. Min.szer.skrzydła po całkow otwarciu szerszego skrzydła 90 cm. Drzwi wykładane na ścianę. Drzwi z opaską obustronną.	Drzwi drewniane płycinowe, wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany. Min.szer.skrzydła po całkow.otwarciu - 90 cm. Drzwi wykładane na ścianę. Drzwi z opaską obustronną.	Drzwi drewniane płycinowe,wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany. Min.szer.skrzydła po całkow otwarciu szerszego skrzydła 90 cm. Drzwi wykładane na ścianę. Drzwi z opaską obustronną.	Drzwi drewniane płycinowe,wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany. Min.szer.skrzydła po całkow.otwarciu - 80 cm. Drzwi wykładane na ścianę. Drzwi z opaską obustronną.	Drzwi drewniane płycinowe,wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany. Min.szer.skrzydła po całkow otwarciu szerszego skrzydła 90 cm. Drzwi wykładane na ścianę. Drzwi z opaską obustronną.	Drzwi gładkie, systemowe z laminatu pełnego, z prześwietlem nad posadzką h=15 cm, z przeznaczeniem do kabin w sanitariatach. Szerokość przejścia po otwarciu - 80 cm.	Drzwi gładkie, systemowe z laminatu pełnego, z prześwietlem nad posadzką h=15 cm, z przeznaczeniem do kabin w sanitariatach. Szerokość przejścia po otwarciu - 80 cm.	Drzwi drewniane płycinowe,wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany. Min.szer.skrzydła po całkow otwarciu 90 cm.Drzwi wykładane na ścianę. Drzwi z opaską obustronną.	Drzwi drewniane płycinowe, wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany. Min.szer.skrzydła po całkow otwarciu 90 cm. Drzwi wykładane na ścianę. Drzwi z opaską obustronną.	Drzwi drewniane płycinowe, wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany. Min.szer.skrzydła po całkow otwarciu 90 cm.Drzwi wykładane na ścianę. Drzwi z opaską obustronną.	Drzwi drewniane płycinowe, wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany. Min.szer.skrzydła po całkowitym otwarciu - 80 cm.Drzwi wykładane na ścianę. Drzwi z opaską obustronną.	Drzwi drewniane płycinowe, wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą o szer. grubości ściany. Min.szer.skrzydła po całkow otwarciu 80 cm. Drzwi z opaską obustronną.	Drzwi drewniane płycinowe, wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą gr.ściany, wykładane na ścianę, z opaską obustronną. Min.szer.skrzydła po całkowitym otwarciu - 90 cm. Z otworami wentylac. lub połączeniem o łącznej pow.przekroju 0,022 m2	Drzwi drewniane płycinowe, wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą gr.ściany, wykładane na ścianę, z opaską zewnętrzną. Min.szer.skrzydła po całkowitym otwarciu - 80 cm. Z otworami wentylac. lub połączeniem o łącznej pow.przekroju 0,022 m2	Drzwi drewniane płycinowe, wg.widoku, fabrycznie wykończone z ościeżnicą gr.ściany, wykładane na ścianę, z opaską zewnętrzną. Min.szer.skrzydła po całkowitym otwarciu - 80 cm. Z otworami wentylac. lub połączeniem o łącznej pow.przekroju 0,022 m2	Drzwi gładkie, systemowe z laminatu pełnego, z prześwietlem nad posadzką h=15 cm, z przeznaczeniem do kabin w sanitariatach. Szerokość przejścia po otwarciu - 80 cm.		

Uwaga !

Z uwagi na charakter budynku objętego opracowaniem (budynek zabytkowy) przed przystąpieniem do realizacji wymiany elementów stolarki drzwiowej, należy każdy otwór drzwiowy zmierzyć ponownie, na miejscu, z natury, a w pomiarze uwzględnić grubość tynku do słucia, oraz demontaż istniejących ościeży.

Przed przystąpieniem do realizacji ostatecznego wyboru rodzaju rysunku skrzydeł drzwi należy dokonać po konsultacji z inwestorem, oraz po akceptacji konserwatora zabytków, po przedłożeniu próbek.

Nazwa zamierzenia budowlanego:	**Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zadusznki - roboty budowlane wewnętrzne**
Inwestor:	**Gmina Wielgie, Wielgie ul. Starowiejska 8, 87-403 Wielgie**
Adres obiektu budowlanego:	**Zadusznki gm. Wielgie dz. nr. 333**
Architektura: *Opracowal:*	mgr inż.arch. Monika Kucharczyk
Architektura: *Imię i nazwisko projektanta:*	mgr inż. arch. Maria Ingielewicz *upr.bud.bez ogr spec.archit. nr ew.* ABX-IX-8386-5/6/89/WK
Architektura: *Imię i nazwisko sprawdzającego:*	mgr inż. arch. Marcin Gawłowski *upr.bud.bez ogr spec.archit.nr ew.* SKP/OKO/2015
Tytuł rysunku:	**ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ**
Data: 12.2022	Skala: - Nr rys. **A-04**