

Oznaczenie	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11	
Materiał	drewno sosnowe																				PCV	
Schemat skala 1:50																						
Wymiary drzwi	100x220		100x220		100x220		100x220		100x220		100x200		90x200		90x200		90x200		80x200		120x220	
Wymiary w świetle muru	117x230		117x230		117x230		117x230		117x230		115x215		100x205		100x205		100x205		85x205		130x230	
Określenie skrzydeł	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Patrer	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-
I piętro	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
II piętro	2	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1
Razem	5	7	1	-	4	1	1	-	-	2	1	-	-	5	-	3	-	1	-	1	1	1
Uwagi	- szyba: szkło bezpieczne z folią lustrzaną, - zamki z wkładką wpuszczaną, - drzwi otwierane na korytarz, - 4 zawiasy		- szyba: szkło bezpieczne z folią lustrzaną, - zamki z wkładką wpuszczaną, - drzwi otwierane na korytarz, -4 zawiasy, - do zabudowania obustronnego płytą Gk naświetle górne - grubość muru 69 cm		- szyba: szkło bezpieczne z folią lustrzaną, - zamki z wkładką wpuszczaną, - drzwi otwierane na korytarz, -4 zawiasy, - do zabudowania obustronnego płytą Gk naświetle górne - grubość muru 69 cm		- szyba: szkło bezpieczne z folią lustrzaną, - zamki z wkładką wpuszczaną, - drzwi otwierane na korytarz, -4 zawiasy, - do zabudowania 12 cm w części górnej oraz 22 cm od strony przylgi - grubość muru 75 cm		- szyba: szkło bezpieczne z folią lustrzaną, - zamki z wkładką wpuszczaną, - drzwi otwierane na korytarz, -4 zawiasy, - do powiększenia otwór w części górnej o 22 cm, aktualnie zbudowanej płytą Gk- grubość muru 69 cm		- zamki z wkładką wpuszczaną, - drzwi otwierane na korytarz		- szyba: szkło bezpieczne z folią lustrzaną, - zamki z wkładką wpuszczaną, - drzwi otwierane na korytarz		- zamki z wkładką wpuszczaną, - drzwi otwierane na korytarz, - jedno drzwi z możliwością regulacji wysokości (podcięcia)		- szyba: szkło bezpieczne z folią lustrzaną, - zamki z wkładką wpuszczaną, - drzwi otwierane na korytarz, - do zabudowania 20 cm w części górnej - grubość muru 69 cm		- szyba: szkło bezpieczne z folią lustrzaną, - zamki z wkładką wpuszczaną, - drzwi otwierane na korytarz, - do zabudowania 25 cm w części górnej - grubość muru 51 cm		- zamki z wkładką wpuszczaną, - drzwi otwierane na korytarz, - drzwi ocieplane U(max)=1,3 [W/(m²·K)]	

Oznaczenie	R1	
Materiał	drewno	
Fotografia		
Wymiary w świetle muru	110x230	
Określenie skrzydeł	L	P
Patrer	1	-
Uwagi	- drzwi drewniane do renowacji - opalenie farby, zaflekowanie, wymiana zawiasów, sztyldów, klamek, zamka, pomalowanie	

Uwaga:
1) kolorystyka drzwi zostanie dobrana na etapie realizacji

RevN	REVISION – OPIS , UWAGI	DATA	PPD	BIURO AUTORSKIE: ELP	OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA w PRZEMYSŁU	PROJEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA,WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH,ROZBIÓRKA BOAZERII DREWNIANEJ
-	-	-	-	UL.WODNA 4/7 PRZEMYSŁ	ADRES: 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 7 dz.nr. 1044 obręb 0207	NAZWA RYSUNKU: DZWI WEWNĘTRZNYCH DO WYMIANY - ZESTAWIENIE
-	-	-	-	tel/fax:(016) 675 15 48		DATA : 12.2016
-	-	-	-	STADIUM : INWENTARYZACJA , PW	SKALA: 1:100	PPD : 13
-	-	-	-	PROJEKTANT: inż JAN HANDZEL upr.ANB-513/1/14/80		