





















Zestawienie Drzwi										
symbol	D1	D2	D3	D3a	D4	D5	D5	D6 EI60	D7	D9
Ilość	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys. (wymiary surowego otworu)	145×265	180×260	115×213	111×213	90×140	107×208	100×208	120×214	200×260	110×200
Wysokość otworu Ho	265	260	213	213	140	208	208	214	260	200
Szerokość otworu So	145	180	115	111	90	107	100	120	200	110
Orientacja	L	P	L	L	L	L	P	P	P	L
Rzut										
Elewacja										
Współczynnik Umax W/m2/K	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
klasa odporności ogniowej	-	-	-	-	-	-	-	EI60	-	-
konstrukcja	alumniowa, szkło górna kwatera	alumniowa, wypełnienie szkło	alumniowa 45, wypełnienie szkło	alumniowa 45, wypełnienie szkło	system ścianek z płyt HPL	plyta wiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki	plyta wiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki	alumniowa, szkło górna kwatera, konstrukcja p.poż	alumniowa, wypełnienie szkło	plyta wiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki
kolor	biały	biały	biały	biały	pomarańczowy	okleina CPL 0,2 orzech bielony	okleina CPL 0,2 orzech bielony	biały	biały	okleina CPL 0,2 orzech bielony
uwagi	montować: samozamykacz, stosować szkło bezpieczne,dwa zamki,	montować: samozamykacz, stosować szkło bezpieczne,dwa zamki, samozamykacz,szerok ość skrzydła podstawowego 110cm	montować: samozamykacz, stosować szkło bezpieczne	stosować szkło bezpieczne	zabudowa giszetowa z płyt HPL gr.10mm, w systemie ze ściankami działowymi	plyta wiórowa otworowana, tuleje wentylacyjne, zamek wc, ościeznica regulowana, klamaka stal inox, tuleje wentylacyjne lub podcięcie w dolnej części	plyta wiórowa otworowana, tuleje wentylacyjne, zamek wc, ościeznica regulowana, klamaka stal inox, tulej wentylacyjne lub podcięcie w dolnej części	montować: samozamykacz, stosować szkło bezpieczne,dwa zamki, montować na piance posiadającą odporność p.poż	montować: samozamykacz, stosować szkło bezpieczne, samozamykacz,szerok ość skrzydła podstawowego 110cm	plyta wiórowa otworowana, tuleje wentylacyjne, zamek wc, ościeznica regulowana, klamaka stal inox, zamek wkładka patentowa

zestawienie stolarki drzwiowej



LOKALIZACJA	DZ. NR EWID.	1064,1063/2		MIEJSCOWOŚĆ	Łazy Dębowieckie
POWIAT	jasielski	GINA	Dębowiec	OBREB	Łazy Dębowieckie 0007
NAZWA RYS.	zestawienie stolarki drzwiowej				
NUMER RYS.	A8	DATA	05/06-2021 r.	BRANZA	Architektura

NAZWA ZADANIA:		INWESTOR:		PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Paweł Potempa Nr upr.: A - 01 / 03	PODPIS:
Rozbudowa ,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej na utworzenie żłobka		Gmina Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101		PROJEKTANT:		PODPIS:
				SPRAWDZIŁ:	mgr inż.arch Jakub Czernecki nr upr.:5/PKOKKA/2017	PODPIS: