

597,00 – 647,00 cm

550,00 – 600,00 cm

20

+ 1,0

± 0,0

+ 4,0

+ 5,0

Jezdnia DG 105763 O
ul. Kościelna

20,00 cm

45,00 cm

28,00 cm

10

dopasować do poziomu
terenu działek

krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22

podsyпка piaskowo - cementowa - 3 cm

ława betonowa ~25 x 45 z oporem

krawężnik betonowy 15 x 22

podsyпка piaskowo - cementowa - 3 cm

ława betonowa 32 x 24 z oporem - 10 cm

grunt rodzimy

Krawężnik „na płask” ułożyć na szerokości zjazdu na grunty rolne – 5,00 m, na pozostałym odcinku zastosować krawężnik betonowy wydoiniony + 12,00 cm nad poziom utwardzenia (odbojnica) .

Temat:		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Gminy Ujazd ul. Kościelnej w m. Sieroniowie	
Objekt	Droga gminna nr 105763 O - ul. Kościelna, dz. nr 438/3 i 362/3		Skala 1 : 20
Treść:	PRZEKROJ NORMALNY - UTWARZENIE	Nr rys.	9
Inwestor	Gmina Ujazd ; ul. Sławięcicka 19 , 47 - 143 Ujazd		
Autor	Witold Dziwis techn. drog. upr. nr 242/92/Op	Data	Podpis
		12. 2022 r.	
Opracował	Piotr Niedźwiedz Technik budowy dróg i mostów.	Data	Podpis
		12. 2022 r.	