

EDU  
ZWOLEN

B24/4

111.78

+112.14  
ch. bet.

111.04

4,21

+111,88

d)

sm.

NU

+108,08

OP

+111,14

V

e)

~23,5

IV+II (VI)

IV

IV+I (V)

V+II (VII)

IV+II (VI)

PPP = ±0.00  
= 112.41 m n.p.m.

IV+P (V)

oświetlana fasada

istniejący słup  
oświetleniowy

24/24/17

Bi

111.7

111.8

111.66

111.50

111.17

110.92

111.08

28

Bi

28

2cD

6

ch. bet.

29/3  
dr

110.74

110.70

j. asf.

110.99

110.88

110.99

110.91

111.00

linie rozgr. BAIPP/514/SR-190/18

110.51

110.43

110.38


110.50

110.40

110.53

110.73

ch. bet.



ostona dachowa  
urządzeń technicznych

BS

ST

+21.94

BC

SZ

okno

SZ

okno

SZ

okno

okno

SZ

okno

SZ

okno

SZ

okno

SZ

okno

+19.64 = 21,09m n.p.t.

ST

OC

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

OC

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

OC

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

ST

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

±0,00  
= 112,41mnpm  
= 34,36 n.p."0"W

-1.45

2388

2344

Fredry 10

Fredry 6

2074

J A B

C D E F K

G H

2500