



K01	Wersja	Jedzita	Gr
	Białocina koda budowa, szara, biaława, typu „Jedzita”		
	Podbudowa asfaltowa: mieszanka miazgowana z kruszynem C ₆₀₀ , KLSM 0/0,15		
	Podbudowa asfaltowa: mieszanka miazgowana z kruszynem C ₆₀₀ , KLSM 0/0,15		
	Podbudowa poroczysta: Mieszanka miazgowana z kruszynem C ₆₀₀ , KLSM 0/0,15 mm, wstawkę makado: kruszyn C ₆₀₀ -60%		
	Geostek filcowy/tekstynowy (np. 2		
	Podbudowa asfaltowa: Mieszanka miazgowana z kruszynem C ₆₀₀ , KLSM 0/0,15 mm, wstawkę makado: kruszyn C ₆₀₀ -40%		
	Geostek filcowy/tekstynowy (np. 2		
	Geostek separacyjny, 18/16 mm		
K02	Wersja	Złoty	Gr
	Koszełka betonowa biaława, grzbita, biaława, typu „Złoty”		
	Podbudowa asfaltowa: mieszanka 14		
	Podbudowa asfaltowa: mieszanka miazgowana z kruszynem C ₆₀₀ , KLSM 0/0,15		
	Ulepszone podbitki: mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1 5/2		
K03	Wersja	Czarny	Gr
	Podbitka gruntuwa G4*		
	Rura profilowana stalowa 300x30 cm		
	Podbitka asfaltowa: mieszanka 14		
	Podbudowa asfaltowa: mieszanka miazgowana z kruszynem C ₆₀₀ , KLSM 0/0,15		
	Ulepszone podbitki: mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1 5/2		
K04	Wersja	Szary betonowa	Gr
	Podbitka gruntuwa G4*		
	Wersja		
	Wersja wierzchnia: ACBS B/20, biaława na czarnym		
	Wersja średnia: AC11W/50/70		
	Podbudowa asfaltowa: mieszanka miazgowana z kruszynem C ₆₀₀ , KLSM 0/0,15		
	Ulepszone podbitki: mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1 5/2		
	Podbitka gruntuwa G4*		

CIVPRO Usługi Projektowo Pomiarowe

mgr inż. Maciej Potrzebowski

80-714 Cieków, ul. Poligonowa 6/80

mail: potrzebowski@gmail.com tel. 601-84-XXXX