

Kosztorys ofertowy

Budowa : Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Odcinek od przejazdu kolejowego do m. Barzkowice

Adres: działka numer 5/4; obręb Barzkowice

Wykonawca :

Lp.	Specyfikacja techniczna wykonania i odioru robóty	Opis robót	Jednostka miary	Obmiar	Cena jednostkowa brutto z dokł. do 0,01 zł	Wartość brutto z dokł. do 0,01 zł
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 0.999	km	0,999
2	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z wywozem materiałów i gruzu na miejsce wybrane przez wykonawcę 2,7	m	2,7
3	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem materiałów i gruzu na miejsce wybrane przez wykonawcę 2*4,0	m	8,0
4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej z wywozem materiałów i gruzu na miejsce wybrane przez wykonawcę 3,9*2,7	m2	10,5
5	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych nowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem 7,0	m	7,0
6	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm wtopionych na ławie betonowej z oporem -wzdłuż jezdni 3,0	m	3,0
7	D.08.01.03	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*3,9+2,5*2+2*0,5	m	13,8
8	D.04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik z kostki betonowej z wywozem urobku z koryta w miejsce wskazane przez wykonawcę 4,0*2,7+2,4*7,0+1,8*6,2	m2	38,8
9	D.04.05.00 D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod chodnik z kostki betonowej grubości po zagęszczeniu 10 cm z pielęgnacją 4,0*2,7+2,4*7,0+1,8*6,2	m2	38,8

10	D.05.03.23	Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 4,0*2,7+2,4*7,0+1,8*6,2	m2	38,8
11	D.04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniu z wywozem urobku z koryta w miejsce wskazane przez wykonawcę (723,0+(999,0-740,0))*0,3	m2	294,6		
12	D.04.04.00 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20 cm na poszerzeniu jezdni (723,0+(999,0-740,0))*0,3	m2	294,6
13	D.05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o grub. do 4 cm, z otrzymaniem frezu z powierzchni i objętości zgodnie z tabelą I/6 oraz wykorzystaniem na umocnione pobocza 5465,0+98,6+76,3	m2	5639,9
14	D.04.03.01	Oczyszczenie sfrezowanej nawierzchni 999,0*5,7+5,0*5,45+5,0*5,55+98,6+76,3+6,6*1,3	m2	5932,8
15	D.04.03.01	Skropienie sfrezowanej nawierzchni drogowej asfaltem 999,0*5,7+5,0*5,45+5,0*5,55+98,6+76,3+6,6*1,3	m2	5932,8
16	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni po sfrezowaniu mieszanką mineralno-asfaltową AC16W o zmiennej grubości , wg tab. I/7 1369,7+7,0*(0,085+0,175)*2,6*1,5+6,6*0,5*0,050	t	1377,0
17	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 999,0*5,55+5,0*5,45+5,0*5,55+98,6+76,3+6,6*1,3	m2	5782,9		
18	D.05.03.26a	Warstwa przeciwpękaniowa pod warstwy bitumiczne 999,0*5,5+5,0*5,45+5,0*5,55+98,6+76,3	m2	5729,4
19	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm 999,0*5,5+5,0*5,45+5,0*5,55+98,6+76,3+6,6*1,3	m2	5733,0
20	D.06.03.01a	Ścinanie poboczy gruntowych o grub. 10 cm z wywozem urobku z koryta w miejsce wskazane przez wykonawcę 2*1,0*725+2*1,0*(999-740)-1,0*(7,0+2,7+6,6)+1,0*(11,0+15,9+9,0+4,5+5,2+7,7)	m2	2005,0
22	D.06.03.01a	Pobocza wykonane z kruszywa kamiennego o grub. 10 cm 2*1,0*725,0+2*1,1*(999-740)-1,0*(7,0+2,7+6,6)+1,0*(11,0+15,9+9,0+4,5+5,2+7,7)-1015,0*1,0+101,5/(1,0*0,1)	m2	2005,0
23	D.06.03.01a	Plantowanie powierzchni terwnu po wykonaniu poboczy umocnionych 2*2*5,0*1,0+2*0,5*725,0+0,5*(11,0+15,9+9,0+4,5+5,2+7,7)+0,5*2*(999-741)-0,5*(7,0+2,7+6,6)+2*1,0*2,7+2*1,0*2,0	m2	1031,2

24	D.07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie (18,0+13,0+20,0+38,0+20,0)*0,25+(54,5+71,0+90,0)*0,08+50,5*0,04+(27,0+15,5+24,0)*0,12	m2	53,4
					Razem brutto

Razem wartość brutto : zł

Słownie wartość brutto : zł

..... dnia

.....

/ podpis Wykonawcy /

