



Lista prętów - kształty gięcia

| Poz. | Szt. | Ø    | Długość poj. | Kształt gięcia | Długość całkowita | Masa   |
|------|------|------|--------------|----------------|-------------------|--------|
|      |      | [mm] | [m]          | (nie w skali)  | [m]               | [kg]   |
| 1    | 68   | 8    | -X-          | -a-            | 478.05            | 188.83 |
| 2    | 67   | 8    | -X-          | -a-            | 473.96            | 187.21 |
| 3    | 33   | 10   | 1.39         | 139            | 45.87             | 28.30  |
| 4    | 10   | 10   | 4.90         | 490            | 49.00             | 30.23  |

Masa całkowita [kg] : 434.57

Posadzkę betonową zbrojoną wykonać po rozbiórce istniejącej posadzki z kamienia i z cegiel.

zagęścić zbrojenie w obrębie kl. schodowej  
siatka z pętów #10 oczko 15x15cm

posadzka betonowa w garażu ze spadkiem  
zgodnie z rys. rzut paratru

BETON KONSTRUKCYJNY  
B20 (C16/20)

BETON PODKŁADOWY  
B10 (C8/10)

STAL ZBROJENIOWA  
A-IIIN (RB500W)

OTULINA  
50mm

|             |         |   |                 |
|-------------|---------|---|-----------------|
| at          | projekt | ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.<br>ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna<br>NIP 591-163-58-00, Regon 220376462<br>tel/fax +48 58 680 83 69  | 1051-2023       |
| INWESTOR:   |         | NADLEŚNICTWO LIPUSZ,<br>UL. BRZozOWA 2, 83-424 LIPUSZ   | SKALA<br>1:100  |
| INWESTYCJA: |         | PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO<br>WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU<br>Z FUNKCJI GOSPODARCZEJ NA GARAZOWĄ<br>DZ. NR EWID. 118/2, OBRĘB JAMNO<br>JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 220107_2, PARCHOWO | NR RYS.<br>KT-1 |
| NAZWA RYS.  |         | POSADZKA PARETRU  | DATA<br>05.2023 |
| PROJEKTANT: |         | mgr inż. Michał Słowik<br>uprawnienia budowlane nr POM/0160/PBKb/16<br>do projektowania bez ograniczeń<br>w specjalności konstrukcyjno-budowlanej<br>członek POiIB nr ewid. POM/BO/0237/16                  |                 |