

# Remont klatki schodowej Straż

## Przedmiar

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE		
1.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m	9,4100
1.2	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji	m	7,6800
1.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych ANALOGIA: rozebranie okładzin schodów z płytek gresowych (powierzchnie poziome i pionowe schodów oraz cokoliki przyścienne)	m2	73,3900
1.4	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych ANALOGIA: skucie fragmentów podłoża betonowych	m2	14,1900
1.5	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3	2,6800
2		WYKONANIE NOWYCH NAWIERZCHNI I OKŁADZIN SCHODÓW		
2.1	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	73,3900
2.2	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	73,3900
2.3	TZKNBK XVIm 23-02	Montaż stopni prostych okładzinowych grubości do 5 cm i szerokości do 40 cm (montaż stopni schodów)	m	71,7700
2.4	TZKNBK XVIm 22-01	Montaż posadzki pełnej z elementów prostokątnych o długości obwodu do 6 m/m2 (montaż nawierzchni spoczników)	m2	35,0300
2.5	TZKNBK XVIm 23-02	Montaż stopni prostych okładzinowych grubości do 5 cm i szerokości do 40 cm (montaż podstopnic schodów)	m	66,4500
2.6	TZKNBK XVIm 22-13	Montaż cokolika	m	65,3900
3		WYKONANIE NOWYCH BALUSTRAD		
3.1	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane ANALOGIA: balustrady z elementów ze stali nierdzewnej przymocowane do posadzki	m	18,1500
4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE		
4.1	NNRNKB 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m2	0,1500
4.2	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe ANALOGIA: malowanie farbami lateksowymi lub ceramicznymi	m2	0,1500