

DŁUGOŚCI KRAWĘŻNIKÓW, OBRZEŻY, ŚCIEKÓW

rodzaj elementu	długość [m]
1. obrzeże betonowe 8x30	
ul. Spokojna, Bogusławskiego	
krawędź naw. bitum. = 20,7	20,7
str. "L" Spok. = 8,95+42,04+20,52+3,4+37,21+46,21+12,78+6,1+0,35+0,73+3,5+0,9+35,51	218,2
str. "L" Bogus. = 55,21+3,12	58,33
str. "P" Spok. = 14,54+37,76+19,76+3,4+38,63+46,21+20,09+16,57+0,42	197,38
str. "P" Bogus. = 50,11+12,29	62,4
ul. Kurkiewicza	
str. "L" = 9,73+6,2+8,9+25,63+8,7+8,0+29,73+6,3+5,0+5,0+19,8+ 6,6-4,6	134,99
str. "P" = 9,13+74,15+21,17+2,15-19,7*2-3,8	63,4
krawężnik betonowy 15x30 razem [m]:	755,40
2. krawężnik betonowy 15x30 - zjazdy na drogi boczne	
ul. Spokojna, Bogusławskiego	
str. "L" = 3,0	3,00
str. "P" = 0	0
ul. Kurkiewicza	
str. "L" = 0	0,0
str. "P" = 0	0,0
krawężnik betonowy 15x30 - drogi boczne razem [m]:	3,00
3. ściek z kostki brukowej 20*10*8 cm na ławie bet., szer. 0,40 m	
ul. Spokojna, Bogusławskiego	
km 0+000,00 - 0+211,89 = 62,3+51,09	113,39
km 0+211,89 - 0+269,58 = 57,69	57,69
ul. Kurkiewicza	
km 0+000,00 - 0+100,69 = 100,69	100,69
ściek szer. 40cm razem [m]:	271,77