

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Poprawa warunków odwodnienia**

Obiekt : **Drogi powiatowe**

Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ 2

Zamawiający : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851Poznań, ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ 2

Budowa: Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt: Drogi powiatowe

FORMULARZ OFERTOWY

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

A CZĘŚĆ 2 - gmina KLESZCZEWO i KÓRNIK

A.a DP 2468P odc. Biernatki - Prusinowo

1 Pozycja	170,000 m				
Kopanie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość: 60 cm					
Numer specyfikacji : D-06.04.01					
2 Pozycja	22,400 m2				
Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm pod płyty ażurowe					
Numer specyfikacji : D-06.01.01b					
3 Pozycja	22,400 m2				
Umocnienie skarp i dna rowów przy przepuszczeniu, płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm					
Numer specyfikacji : D-06.01.01b					
4 Pozycja	9,600 m2				
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm					
Numer specyfikacji : D-04.04.02					
5 Pozycja	12,000 m				
Przepust pod zjazdem z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 400 mm					
Numer specyfikacji : D-06.02.01					
6 Pozycja	2,000 szt				
Prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm					
Numer specyfikacji : D-06.02.01					
7 Pozycja	9,645 m3				
Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem					
Numer specyfikacji : D-03.02.01					
8 Pozycja	40,000 m2				
Zjazd z kruszywa łamanego granitowego (31,5-63mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 25 cm					
Numer specyfikacji : D-05.01.04a					
9 Pozycja	12,000 m				
Oczyszczenie z namułu przepustu średnicy: 0,40 m					
Numer specyfikacji : D-03.01.07a					

A.b DP 2477P m. Gądky

10 Pozycja	16,000 m				
Pogłębianie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość: 30 cm					
Numer specyfikacji : D-06.04.01					

Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ 2
A. CZĘŚĆ 2 - gmina KLESZCZEWO i KÓRNIK

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
11 Pozycja		1,200 m3			
	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia - brewka (opór) na poboczu				
	Numer specyfikacji : D-06.01.01				
12 Pozycja		2,000 m			
	Ściek z elementów prefabrykowanych na ławie betonowej grub. 20 cm				
	Numer specyfikacji : D-08.05.01b				
13 Pozycja		19,200 m2			
	Umocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi 40x60x10cm na ławie betonowej grub. 20 cm z wypełnieniem przestrzeni betonem				
	Numer specyfikacji : D-06.01.01				
14 Pozycja		16,000 m2			
	Pobocze z kruszywa łamanego grub. 15 cm				
	Numer specyfikacji : D-05.01.04a				

A.c DP nr 2476P m. Runowo

15 Pozycja		1,000 szt			
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu, kratka na zawiasie, wraz z robotami towarzyszącymi				
	Numer specyfikacji : D-03.02.01				
16 Pozycja		3,000 m			
	Przykanalik z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm wraz z robotami towarzyszącymi				
	Numer specyfikacji : D-03.02.01				
17 Pozycja		2,000 szt			
	Włączenie przykanalika do istniejącej studni kanalizacyjnej				
	Numer specyfikacji : D-03.02.01				
18 Pozycja		1,000 szt			
	Oczyszczenie studni kanalizacyjnych o średnicy wewnętrznej: 1000 mm				
	Numer specyfikacji : D-03.01.03				
19 Pozycja		34,000 m			
	Oczyszczenie kanałów o średnicy: 0,40 m				
	Numer specyfikacji : D-03.01.03				
20 Pozycja		1,800 m2			
	Nawierzchnia z kostki betonowej ECO o grubości: 8 cm - szarej (Obudowa kratki ściekowej)				
	Numer specyfikacji : D-05.03.23				
21 Pozycja		27,000 m2			
	Uzupełnienie zaniżonego pobocza z kruszywa granitowego, śr. grubość 10-15cm				
	Numer specyfikacji : D-05.01.04a				

A.d DP nr 2410P m. Kleszczewo

Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ 2
A. CZĘŚĆ 2 - gmina KLESZCZEWO i KÓRNIK

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
22	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-01.02.04	4,000 m			
23	Pozycja Rozebranie ścieku z kostki betonowej Numer specyfikacji : D-01.02.04	15,000 m			
24	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu Numer specyfikacji : D-01.02.04	0,900 m3			
25	Pozycja Rozebranie chodnika z kostki betonowej Numer specyfikacji : D-01.02.04	37,000 m2			
26	Pozycja Rozebranie obrzeży betonowych Numer specyfikacji : D-01.02.04	19,000 m			
27	Pozycja Rozebranie poręczy ochronnych: rurowych Numer specyfikacji : D-01.02.04	2,000 m			
28	Pozycja Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych Numer specyfikacji : D-03.02.01	1,000 szt			
29	Pozycja Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu, kratka na zawiasie, wraz z robotami towarzyszącymi Numer specyfikacji : D-03.02.01	2,000 szt			
30	Pozycja Przykanalik z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm wraz z robotami towarzyszącymi Numer specyfikacji : D-03.02.01	14,000 m			
31	Pozycja Włączenie przykanalika do istniejącej studni kanalizacyjnej Numer specyfikacji : D-03.02.01	2,000 szt			
32	Pozycja Ławy pod krawężniki i ścieki betonowe z oporem Numer specyfikacji : D-08.01.01b	1,635 m3			
33	Pozycja Krawężniki betonowe o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-08.01.01b	4,000 m			

Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ 2
A. CZĘŚĆ 2 - gmina KLESZCZEWO i KÓRNIK

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
34	Pozycja Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej Numer specyfikacji : D-08.05.06a	15,000 m			
35	Pozycja Obrzeża betonowe 20x6 cm Numer specyfikacji : D-08.03.01	13,000 m			
36	Pozycja Podsypka cementowo-piaskowa pod chodnik gr.5cm Numer specyfikacji : D-05.03.23a	37,000 m2			
37	Pozycja Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-05.03.23a	37,000 m2			
38	Pozycja Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 5 cm z wywozem i utylizacją urobku Numer specyfikacji : D-01.02.04	5,000 m2			
39	Pozycja Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową - wokół studzienki ściekowej Numer specyfikacji : D-05.03.17	1,000 t			
40	Pozycja Wypełnienie szczelin ściekiem (krawężnikiem) a nawierzchnią drogową masą zalewową przy grub. do 2cm Numer specyfikacji : D-05.03.17	15,000 m			
41	Pozycja Poręcze ochronne rurowe Numer specyfikacji : D-07.06.02a	2,000 m			

A.e DP nr 2489P m. Kamionki

42	Pozycja Wykonanie drobnych elementów odwodnienia - brewka (opór) na poboczu Numer specyfikacji : D-06.01.01	1,600 m3			
43	Pozycja Ławy betonowe pod ściek na skarpie Numer specyfikacji : D-08.05.01b	0,900 m3			
44	Pozycja Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 20 cm Numer specyfikacji : D-08.05.01b	5,000 m			

Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ 2
A. CZĘŚĆ 2 - gmina KLESZCZEWO i KÓRNIK

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

45 Pozycja**3,500 m3**

Umocnienie i uzupełnienie skarp narzutem z żwiru i kamienia łamanego

Numer specyfikacji : D-06.01.01

A.f DP nr 2472P m. Konarskie**46 Pozycja****220,000 m**

Kopanie rowu z karczowaniem karpiny po wycince krzewów i drzewek na głębokość 60cm, z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu i karpiny

Numer specyfikacji : D-06.04.01

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)

--- Koniec wydruku ---