

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Poprawa warunków odwodnienia**

Obiekt : **Drogi powiatowe**

**Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ 1**

Zamawiający : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851Poznań, ul. Zielona 8

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Opracował : .....

Data : .....

## Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ 1

Budowa : Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt : Drogi powiatowe

## FORMULARZ OFERTOWY

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

## 1 CZĘŚĆ 1 - gmina KOSTRZYN i SWARZĘDZ

## 1.1 DP 2407P odcinek Kobylnica - Gruszczyn

<b>1 Pozycja</b>	<b>10,000 m</b>	.....	.....
Rozebranie obrzeży betonowych przy kratkach deszczowych			
Numer specyfikacji : D-01.02.04			
<b>2 Pozycja</b>	<b>77,850 m3</b>	.....	.....
Wykop pod studzienki, ściek i przykanalik z wywozem nadmiaru gruntu			
Numer specyfikacji : D-06.04.01			
<b>3 Pozycja</b>	<b>5,000 szt</b>	.....	.....
Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm, kratka na zawiasie			
Numer specyfikacji : D-03.02.01			
<b>4 Pozycja</b>	<b>7,500 m</b>	.....	.....
Przykanalik z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm			
Numer specyfikacji : D-03.02.01			
<b>5 Pozycja</b>	<b>5,000 szt</b>	.....	.....
Włączenie przykanalika do istniejącej studzienki ściekowej			
Numer specyfikacji : D-03.02.01			
<b>6 Pozycja</b>	<b>10,000 m</b>	.....	.....
Ustawienie nowego obrzeża betonowego przy kratkach deszczowych			
Numer specyfikacji : D-08.03.01			
<b>7 Pozycja</b>	<b>33,300 m3</b>	.....	.....
Ława betonowa pod ściek			
Numer specyfikacji : D-08.05.1b			
<b>8 Pozycja</b>	<b>333,000 m</b>	.....	.....
Ścieki trójkątne z elementów betonowych			
Numer specyfikacji : D-08.05.1b			
<b>9 Pozycja</b>	<b>33,300 m2</b>	.....	.....
Uzupełnienie szczeliny między ściekiem a nawierzchnią bitumiczną emulsją asfaltową			
Numer specyfikacji : D-08.05.1b			
<b>10 Pozycja</b>	<b>75,000 szt</b>	.....	.....
Przestawienie słupków U-12, znaków drogowych i kosza na śmieci			
Numer specyfikacji : D-07.01.02			
<b>11 Pozycja</b>	<b>166,500 m2</b>	.....	.....
Humusowanie z obsianiem pobocza trawą			
Numer specyfikacji : D-06.01.01			

## Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ 1

1. CZĘŚĆ 1 - gmina KOSTRZYN i SWARZĘDZ

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
<b>1.2 DP 2445P m. Gułtowy</b>					
<b>12 Pozycja</b>	<b>15,700 m3</b>				
Wykop pod studzienki, ściek i przykanalik z wywozem nadmiaru gruntu					
Numer specyfikacji : D-06.04.01					
<b>13 Pozycja</b>	<b>1,000 szt</b>				
Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm, kratka na zawiasie					
Numer specyfikacji : D-03.02.01					
<b>14 Pozycja</b>	<b>1,000 szt</b>				
Nabudowanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, na kanale o średnicy 400mm na zjeździe - średnica kręgów: 1000 mm , wjazd żeliwno-betonowy					
Numer specyfikacji : D-03.02.01					
<b>15 Pozycja</b>	<b>12,000 m</b>				
Kanał z rur kanalizacyjnych PCW o średnicy 160 mm					
Numer specyfikacji : D-03.02.01					
<b>16 Pozycja</b>	<b>4,000 szt</b>				
Włączenie przykanalika do studni, studzienki i kanału					
Numer specyfikacji : D-03.02.01					
<b>17 Pozycja</b>	<b>1,600 m3</b>				
Ława betonowa pod ściek					
Numer specyfikacji : D-08.05.1b					
<b>18 Pozycja</b>	<b>16,000 m</b>				
Ścieki z elementów betonowych					
Numer specyfikacji : D-08.05.1b					
<b>19 Pozycja</b>	<b>12,000 m3</b>				
Zasypanie wykopu i rowu					
Numer specyfikacji : D-02.03.01					
<b>20 Pozycja</b>	<b>1,600 m2</b>				
Uzupełnienie szczeliny między ściekiem a nawierzchnią bitumiczną mieszanką mineralno-asfaltową					
Numer specyfikacji : D098.05.01b					
<b>21 Pozycja</b>	<b>20,000 m2</b>				
Uzupełnienie nawierzchni zjazdów pojeźdźni bitumicznym lub kruszywem łamanym granitowym - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 10 cm					
Numer specyfikacji : D-05.01.04a					
<b>22 Pozycja</b>	<b>22,000 m2</b>				
Humusowanie z obsianiem pobocza trawą					
Numer specyfikacji : D-06.01.01					
<b>Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)</b>					