

PARTER

POMIESZCZENIE SANITARNE 20

Prysznic o wymiarach 110x100 cm z płytek ceramicznych wraz z odpływem liniowym.

Karnisz/drażek prysznicowy ze stali nierdzewnej min. 100 cm, wraz z przesłoną prysznicową min. 150x200 cm) i haczykami ze stali nierdzewnej. Średnica rury : min. Ø 25 grubość ścianki rury min.: 1.5 mm, grubość blachy / podstaw min.: 3 mm. W komplecie do montażu śruby oraz kołki ze stali nierdzewnej.

UMYWALKA ceramiczna, wisząca– min. 40 x 33 z syfonem i baterią, kształt owalny, z odpływem przelewowym.

Zestaw podtynkowy WC z podwieszaną misą ceramiczną oraz z deską wypinaną, wolnoopadającą, o wymiarach min.: wysokość stelaża (w cm) 115, szerokość stelaża (w cm) 41, głębokość stelaża (w cm) 14.2, wysokość miski (w cm) 40, szerokość miski (w cm) 35.5, głębokość (w cm) 52; pojemność splukiwania max. (w l) 3/6.

Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej

Uchwyt na papierowy ręcznik ze stali nierdzewnej

POMIESZCZENIE SOCJALNE KUCHNI 21

Szafa ubraniowa metalowa 4 kolumnowa 1 zestaw (DZIELONA)

- szafka ubraniowa 4-drzwiowa 4Kx1D (4 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie)
- wymiary całkowite min.: 180x117x49cm (WxSxG)
- zamki na klucz w systemie klucza master
- do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe
- w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie
- wentylacja nowoczesna (perforacja)
- przegroda pionowa dzieląca skrytkę na 2 równe części
- półka na buty

POMIESZCZENIE BIUROWE 6

Szafa ubraniowa metalowa 4 kolumnowa 1 zestaw

- szafka ubraniowa 4-drzwiowa 4Kx1D (4 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie)
- wymiary całkowite min.: 180x117x49cm (WxSxG)
- zamki na klucz w systemie klucza master
- do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe
- w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie
- półka na buty

Szafa ubraniowa metalowa 4 kolumnowa 1 zestaw (DZIELONA)

- szafka ubraniowa 4-drzwiowa 4Kx1D (4 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie)
- wymiary całkowite min.: 180x117x49cm (WxSxG)

- zamki na klucz w systemie klucza master
- do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe
- w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie
- przegroda pionowa dzieląca skrytkę na 2 równe części
- półka na buty

MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH 22

4x Regał magazynowy półki perforowane, o wymiarach min. 800x400x2000 mm ze stali nierdzewnej. Półki perforowane. Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/metr kwadratowy.

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 23

PRALKA profesjonalna o wkładzie min. 18 kg ,wymiary min.: 74,6 x 89,8 x 107,6 cm

Zlew gospodarczo-porządkowy ze stali nierdzewnej z basenem 1-komorowym spawany min. 600x600x850 wraz z baterią i syfonem w zestawie

UMYWALKA ceramiczna, wisząca o wymiarach min. 40 x 33 z syfonem i baterią, kształt owalny, z odpływem przelewowym

ZMYWALNIA 24/25

Zmywarko-wyparzarka profesjonalna uniwersalna ze stali nierdzewnej z elektronicznym panelem sterowania i dotykowym wyświetlaczem ze szkła hartowanego

- wymiary zewnętrzne min.: 585x610x815 mm
- wydajność koszy na godzinę: max 40 szt/h
- wymiary kosza: 500x500 mm
- moc grzałek zbiornika min: 2,6 kW
- pojemność zbiornika min.: 24,0 l
- moc grzałek bojlera min.: 2,5 kW
- pojemność bojlera min.: 7,3 l
- moc pompy myjącej min.: 0,52 kW
- zasilanie: 230V

W zestawie minimum 3 kosze – na szkło, talerze i sztućce;

Obowiązkowo podstawa pod zmywarkę ze stali nierdzewnej z przewodnicami na kosze 500x500 mm.

Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad ze stali nierdzewnej (L) i półką o wymiarach min. 1600x600x850 mm, szuflady po lewej stronie, głębokość szuflad min. 150 mm

Stół roboczy centralny bez półki ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 900x600x850 mm

Okno podawcze aluminiowe podnoszone do góry o wymiarach min. 7000×1000 mm, szyba 5mm.

Błat roboczy ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 1200x600x(h)40 mm

Stół przyścienny z 2-ma półkami ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 400x600x850 mm

Umywarka do rąk ze stali nierdzewnej HACCP 40×35×15 cm z syfonem i baterią

Zlew nierdzewny 2-komorowy z baterią i syfonem o wymiarach min. 1000x600x850 mm spawany, blat tłoczony

ROZDZIELNIA 26

Stół przyścienny ze stali nierdzewnej z 2-ma półkami o wymiarach min. 1000x600x850 mm spawany

Stół przyścienny ze stali nierdzewnej z 2-ma półkami o wymiarach min. 1800x600x850 mm spawany

Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad (P) i półką o wymiarach min. 900x600x850 mm z blokiem trzech szuflad po prawej stronie spawany

Stół przyścienny z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 1800x600x850 spawany

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 30

Umywarka porządkowa ze stali nierdzewnej ze zlewem na mopa o wymiarach min. 500x700x850 mm z górnym rantem, z syfonem i baterią. Podział na dwie komory o wymiarach min.: 300×240×100 mm oraz 400×400×250 mm.

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4

Zestaw podtynkowy WC dla niepełnosprawnych z miską ceramiczną wiszącą, przyciskiem ze stali nierdzewnej, deską wypinaną wolnoopadającą; Wymiary stelaża min.: szerokość: 51 cm wysokość: 112 cm głębokość: 15 cm. Wymiary misy min: Wymiary: szerokość: 36 cm / głębokość: 70 cm

Umywarka ceramiczna wisząca dla niepełnosprawnych z armaturą i syfonem umywalkowym dla niepełnosprawnych;

Zestaw uchwytów ze stali nierdzewnej: uchwyt prosty poziomy 70 cm, uchwyt łukowy uchylny 75cm.

Suszarka do rąk ze stali nierdzewnej, moc min.: 1640W Wymiary min.: 285mmx245mmx135mm.

Dozownik na mydło w płynie o pojemności min. 650ml ze stali nierdzewnej

Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej

Uchwyt na papierowy ręcznik ze stali nierdzewnej

Lustro uchylne dla niepełnosprawnych min. 50x50 cm

1 PIĘTRO

OBIERALNIA 1.22

2x Stół ze zlewem 1-kom.(L),bez półki o wymiarach min.: 1000x600x850 mm ze stali nierdzewnej z ociekaczem i baterią spawany

UMYWALKA ceramiczna, wisząca o wymiarach min.: 40 x 33 z syfonem i baterią, kształt owalny, z odpływem przelewowym

Okno podawcze aluminiowe podnoszone do góry z parapetem o wymiarach min. 500×500 mm, szyba 5mm.

BOKS OBRÓBKJI JAJ 1.22

Naświetlacz uniwersalny do jaj i noży, obudowa i kratka ze stali nierdzewnej, automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie, zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem lamp UV, jednorazowe dezynfekowanie 30 sztuk jaj.

Stół ze zlewem 1-kom.(L),drzwi skrzydłowe ze stali nierdzewnej spawany o wymiarach min.: 1500x600x850 mm, komora o wymiarach 400x400x250 mm, zlew po lewej stronie z baterią i syfonem, dwoje drzwi skrzydłowych.

KUCHNIA 1.23

Okap przyścienny trapezowy z wentylatorem i oświetleniem o wymiarach min.: 1600x1000x550 mm (1 segment)- okap z wentylatorem E3 o wydajności do 2500 m³/h, króciec wyciągowy o średnicy min. 315 mm, moc wentylatora min. 420W, sterowanie prędkością wentylatora elektroniczne, regulowane pokrętłem, oświetlenie LED o klasie odporności IP65, włącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora, filtry labiryntowe w komplecie, rynienka ociekowa z króćcem spustowym.

2x Kuchenka gazowa na 4 pola grzewcze z piekarnikiem elektrycznym o wymiarach min.: głębokość [cm]: 60, szerokość [cm]: 60, wysokość [cm]: 85. 4 gazowe palniki o mocy od 1 kW do 3 kW. Zapalarka elektryczna zintegrowana z pokrętłami. Kolor frontu piekarnika: stal szlachetna. Funkcje: termoobieg, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, grill (opiekacz). W zestawie 2 blachy i ruszt.

Wilk, Maszyna wieloczynnościowa 1100 W ze stojakiem nierdzewnym przesuwным do maszyny wieloczynnościowej, obudowa oraz wszystkie elementy mające kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej, Wymiary minimum: długość: 470 mm, szerokość: 260 mm, wysokość: 400 mm, maks. prędkość obrotowa min.: 170 obr./min, moc całkowita min.: 1.1 kW, napięcie: 400 V.

- do mielenia mięsa o wymiarach min: długość: 415 mm, szerokość: 242 mm, wysokość: 270 mm, średnica ostrza: 72 mm, maks. prędkość obrotowa: 170 obr./min, wydajność: 150 kg/h.

- do rozdrabniania warzyw długość o wymiarach min. 450 mm, szerokość: 315 mm, wysokość: 320 mm, średnica ostrza: 250 mm, maks. prędkość obrotowa: 170 obr./min, wydajność: 150 kg/h (z tarczami: Tarcza do tarcia ziemniaków, Tarcza z tarką zgrubną min. 7x2,7 mm, Tarcza z tarką bardzo drobną 3x1 mm, Tarcza z tarką średnią 5x2,5 mm, Tarcza 2-nożowa do plastrów 2mm)

Gastronomiczna Patelnia elektryczna, przechylna 36L elektryczna, stabilna konstrukcja nośna, korba do przechylania w celu zlania zużytego oleju, utrzymanie temperatury w zakresie 50-275°C, zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury, obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej. Eymiary urządzenia min.: długość 700 mm, głębokość 760 mm, wysokość 850 mm, moc grzewcza 6,0 kW. Wymiar miski min.: 585 x 425 mm

ROZDZIELNIA 1.17

UMYWALKA ceramiczna, wisząca – 40 x 33 z syfonem i baterią, kształt owalny, z odpływem przelewowym.

ZMYWALNIA 1.19

UMYWALKA ceramiczna, wisząca – 40 x 33 z syfonem i baterią, kształt owalny, z odpływem przelewowym.

Szafa przelotowa, drzwi suwane o wymiarach min.: 1000x700x2000 mm, ze stali nierdzewnej, spawana, minimum dwie półki przestawne.

Stół przyścienny z 2-ma półkami ze stali nierdzewnej spawany o wymiarach min.: 1200x600x850 mm

Stół przyścienny z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej spawany o wymiarach min.: 1800x600x850 mm, przestawna półka

Gastronomiczna zmywarka kapturowa o wymiarach min. (mm): 630x750x1990 - wymiary koszy min.: 500 x 500 mm, bojler ciśnieniowy o pojemności min. 6 l z ogrzewaniem min. 6 kW. Podgląd temperatury mycia i płukania na wyświetlaczu, licznik cykli mycia, termostop - gwarantowana temperatura płukania wg. HACCP, automatyczny start po zamknięciu drzwi, autodiagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem błędów, dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany poprzez panel, kontrolki pracy i grzania, regulowany termostat bojlera, kosze w zestawie: 2x uniwersalny i pojemnik na sztućce.

Stół ze zlewem i rozdrabniaczem ze stali nierdzewnej spawany o wymiarach min.: 700x700x850 mm, z baterią i syfonem. Otwór pod baterię na środku komory, komora o wymiarach min. 500x500x250mm, otwór pod rozdrabniacz o średnicy 90 mm, po lewej stronie komory otwór pod włącznik pneumatyczny o średnicy 33 mm.

Stół przyścienny bez półki o wymiarach min.: 1100x700x850 mm ze stali nierdzewnej spawany.

PRZEDSIONEK ZMYWALNI 1.16

Stół przyścienny z 2-ma półkami ze stali nierdzewnej o wymiarach min.: 1600x600x850 mm.

Okno podawcze aluminiowe podnoszone do góry o wymiarach min. 7000x1000 mm, szyba 5mm.

POMIESZCZENIE SANITARNE 1.14

2x zestaw podtynkowy WC dla dzieci z miską ceramiczną podwieszaną i deską sedesową wolnoopadającą odpinaną.

3x UMYWALKA PÓŁOKRĄGŁA BIAŁA 40X33 CM w komplecie z baterią i syfonem

2x Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej.

1x Uchwyt na papierowy ręcznik ze stali nierdzewnej.

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1.6

Zestaw podtynkowy WC dla niepełnosprawnych z miską ceramiczną wiszącą, przyciskiem ze stali nierdzewnej, deską wypinaną wolnoopadającą; Wymiary stelaża min.: szerokość: 51 cm wysokość: 112 cm głębokość: 15 cm. Wymiary miski min.: Wymiary: szerokość: 36 cm / głębokość: 70 cm

Umywalka ceramiczna wisząca dla niepełnosprawnych z armaturą i syfonem umywalkowym dla niepełnosprawnych;

Zestaw uchwytów ze stali nierdzewnej: uchwyt prosty poziomy 70 cm, uchwyt łukowy uchylny 75cm.

Suszarka do rąk ze stali nierdzewnej, moc min.: 1640W. Wymiary min.: 285mmx245mmx135mm.

Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej.

Uchwyt na papierowy ręcznik ze stali nierdzewnej.

Dozownik na mydło w płynie o pojemności min. 650ml ze stali nierdzewnej

Lustro uchylnie dla niepełnosprawnych min. 50x50 cm.

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 1.10

Umywalka porządkowa ze stali nierdzewnej ze zlewem na mopa o wymiarach min. 500x700x850 mm z górnym rantem, z syfonem i baterią. Podział na dwie komory o wymiarach min.: 300×240×100 mm oraz 400×400×250 mm

Uwagi:

Wymiary wyposażenia należy sprawdzić po zakończeniu prac remontowych.