

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) - dz. nr ew. 266, 265/2 od km 0+300,00 do km 0+606,00 w miejscowości Dybków

Adres: dz. nr ew. gr.: 266, 265/2, 259/1
37-530 Dybków

Kody CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Miasto i Gmina Sieniawa
ul. Rynek 1
37-530 Sieniawa

Data opracowania: 09.2023r

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie podgórskim lub górskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,3	km km	 0,300	0,300
2		PODBUDOWY			
2.1	BCD D-04.01.01.31.01	Profilowanie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV 1236,24	m2 m2	 1 236,240	1 236,240
2.2	BCD D-04.05.01.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (istniejąca konstrukcja nawierzchni/pobocza) 1236,24	m2 m2	 1 236,240	1 236,240
2.3	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1144,44	m2 m2	 1 144,440	1 144,440
3		NAWIERCHNIA JEZDNI			
3.1	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsji asfaltowych Krotność = 2 1107,72	m2 m2	 1 107,720	1 107,720
3.2	BCD D-05.03.05.11.03	Wykonanie warstwy wiązującej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowodzonej z odległości do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (JEZDNI) 1107,72	m2 m2	 1 107,720	1 107,720
3.3	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ciernistej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowodzonej z odl. do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (JEZDNI) 1071	m2 m2	 1 071,000	1 071,000
4		POBOCZA			
4.1	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 204,62	m2 m2	 204,620	204,620
5		ZJAZDY Z KRUSZYWA			
5.1	BCD D-04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm 65,25	m2 m2	 65,250	65,250
5.2	BCD D-04.02.01.11.01	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie, grubość warstwy 10 cm 65,25	m2 m2	 65,250	65,250
5.3	BCD D-05.02.01.23.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 65,25	m2 m2	 65,250	65,250