



### 37. komora chłodnicza

**SRC3033\_2400h**

panel 80mm

bez podłogi systemowej

drzwi 700x1940mm

ukł. chłodniczy wbudowany w narożnik komory ( monoblok)  
C1240/80 z grzałką parownika

- zasilanie 230V

- moc elektryczna 1,1kW

- max zysk ciepła do odprowadzenia przez wentylację 2,5kW

- układ chłodniczy nie podlega pod przepisy ustawy F-gazowej  
oświetlenie LED w kpl

system regałów aluminiowo-tworzywowych OPTIMA

- wys. 2100mm

- 5 poziomów półek (pod parownikiem 3 poziomy )

- gł. półek 600mm

### 38. komora mroźnicza

**SRF3318\_2440h**

panel 100mm

z podłoga systemową std ( nie wpuszczana w posadzkę)

drzwi 700x1940mm

ukł. chłodniczy wbudowany w narożnik komory ( monoblok)  
F1140/100

- zasilanie 230V

- moc elektryczna 1,8kW

- max zysk ciepła do odprowadzenia przez wentylację 3kW

- układ chłodniczy nie podlega pod przepisy ustawy F-gazowej  
oświetlenie LED w kpl

system regałów aluminiowo-tworzywowych OPTIMA

- wys. 2100mm

- 5 poziomów półek (pod parownikiem 3 poziomy )

- gł. półek 600mm