

<b>ZESTAWIENIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ</b>		
Anemostat okrągły Ø330	22	szt.
Czerpnia ścienna 1000x1000	1	szt.
Kolano 90° Ø80	3	szt.
Kolano 90° Ø100	2	szt.
Kolano 90° Ø125	10	szt.
Kolano 90° Ø160	2	szt.
Kolano 90° Ø200	15	szt.
Kolano 30° Ø250	2	szt.
Kolano 90° Ø250	1	szt.
Kolano 30° Ø315	2	szt.
Kolano 90° Ø315	7	szt.
Kolano 90° 250x600	8	szt.
Kolano 90° 600x250	2	szt.
Kolano 90° 300x600	3	szt.
Kolano 90° 600x300	2	szt.
Kolano 90° 300x1000	3	szt.
Kolano 90° 1000x300	2	szt.
Podstawa tłumiąca Ø200	3	szt.
Przewód kołowy Ø80	3.5	mb.
Przewód kołowy Ø100	1.8	mb.
Przewód kołowy Ø125	27.1	mb.
Przewód kołowy Ø160	3.4	mb.
Przewód kołowy Ø200	76.3	mb.
Przewód kołowy Ø250	32.6	mb.
Przewód kołowy Ø315	43.3	mb.
Przewód prostokątny 600x250	34.0	mb.
Przewód prostokątny 600x300	12.1	mb.
Przewód prostokątny 1000x300	10.9	mb.
Ramka montażowa Ø80	3	szt.
Ramka montażowa Ø100	2	szt.
Ramka montażowa Ø160	5	szt.
Redukcja Ø100/80	2	szt.
Redukcja Ø160/80	1	szt.
Redukcja Ø160/125	9	szt.
Redukcja Ø200/125	1	szt.
Redukcja Ø200/160	2	szt.
Redukcja Ø250/200	11	szt.
Redukcja Ø315/250	9	szt.
Redukcja 250x250/Ø250, L=0.4m	1	szt.
Redukcja 300x250/Ø315, L=0.4m	1	szt.
Redukcja 600x250/Ø315, L=0.7m	2	szt.
Redukcja 1000x500/600x250, L=1.0m	1	szt.
Redukcja 1000x500/600x300, L=1.0m	2	szt.
Redukcja 1000x500/1000x300, L=0.5m	1	szt.
Regulator przepływu z siłownikiem Ø200	2	szt.
Regulator przepływu z siłownikiem Ø250	2	szt.
Regulator przepływu z siłownikiem Ø315	4	szt.
Tłumik akustyczny 600x250, L=1m	1	szt.
Tłumik akustyczny 600x300, L=1m	1	szt.
Tłumik akustyczny Ø250/355, L=0.5m	2	szt.
Tłumik akustyczny Ø315/450, L=0.5m	2	szt.
Tłumik akustyczny Ø315/450, L=1.0m	1	szt.
Trójnik 250x250/600x250/600x250	1	szt.
Trójnik 300x250/600x250/600x250	1	szt.

Trójnik symetryczny Ø125/100	1 szt.
Trójnik symetryczny Ø125/125	1 szt.
Trójnik symetryczny Ø160/100	1 szt.
Trójnik symetryczny Ø160/125	2 szt.
Trójnik symetryczny Ø200/100	2 szt.
Trójnik symetryczny Ø250/200	11 szt.
Trójnik symetryczny Ø315/250	1 szt.
Trójnik symetryczny Ø315/315	6 szt.
Wentylator kanałowy TD-500/160 SILENT	1 szt.
Wentylator kanałowy TD-800/200 SILENT	2 szt.
Wyrzutnia dachowa Ø200	3 szt.
Wyrzutnia ścienna 600x600	1 szt.
Zawór wentylacyjny wywiewny Ø80	3 szt.
Zawór wentylacyjny wywiewny Ø100	2 szt.
Zawór wentylacyjny wywiewny Ø160	5 szt.