

Lp.	Nazwa Przedmiotu	Minimalne wymagane parametry, nie gorsze niż:	ilość w szt.
1	Obudowa grzejników	Zabezpieczenie grzejników	ok. 40 mb
2	Umywalka do rąk	Umywalka z owalną misą i centralnie usytuowanym otworem na armaturę oraz wylewką. O wym. (szer. x gł.) 50 x 40 cm; Do kompletowania z osyfonowaniem i baterią	2
3	Bateria umywalkowa	Długość wylewki -10,8 Rodzaj głowicy Ceramiczna Sposób montażu - Stojąca Średnica głowicy - 4 cm Uchwyt - Jednouchwytowa	2
4	Chłodziarko-zamrażarka	Chłodziarko-zamrażarka, wolnostojąca, dwudrzwiowa, wym. min. : (wys. x szer. x gł.) 178.5 x 59.5 x 59 cm; kolor srebrny; położenie zamrażalki na dole; poj. chłodziarki nie mniej niż 207l' poj. zamrażarki nie mniej niż 85l; liczba agregatów 1; liczba termostatów 2; Nowa klasa energetyczna E; czas utrzymywania tem. W przypadku braku zasilania do 16 godz.; sposób odszraniania (rozmrzania) No-Frost; zmiana kierunku otwierania drzwi; półki wykonane ze szkła bezpiecznego; min. wyposażenie chłodziarki: wew. Oświetlenie; 3 półki szklane w chłodziarce, 1 szuflada na warzywa i owoce; szuflady pełne, wysuwane w zamrażarce; instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja nie krótsza niż 24 msc.	1
5	Stół ze zlewem 2-komorowym z półką	Stół ze zlewem 2-komorowym (P) o wym min. (szer. x gł. x wys.) 120 x 60 x 85 cm z półką - stół skręcany - nogi oraz półka łączone za pomocą śrub - otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy \varnothing 33 mm - stół posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm - możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów \varnothing 90 mm - komory w blacie umieszczone centralnie	2
6	Bateria do zlewu z wyciąganym prysznicem	Bateria do zlewu z wyciąganym prysznicem wykonana ze stali nierdzewnej, jednootworowa, wylewka obrotowa - Regulacja strumienia - Długość prysznica: 150 cm - Wymagany otwór w stole: \varnothing 32 mm - Wężyki przyłączeniowe: 3/8" o długości 350 mm - Zasięg wylewki: 230 mm - Wysokość baterii: 230 mm	2
7	Stół nierdzewny z półką	Stół nierdzewny przyścienny z półką, skręcany o wym min. (szer. x gł. x wys.) 60 x 60 x 85 cm - stół skręcany - wyposażony w specjalne nóżki, które można regulować w zakresie od 0 do 25 mm - Tylny rant o wysokości 100 mm	2

8	Szafka przelotowa z drzwiami suwanymi	Szafka przelotowa z drzwiami suwanymi o wym. min. (szer. x gł. x wys.) 80 x 30 x 60 cm <ul style="list-style-type: none"> • półka w szafce łatwa do demontażu, nieprzestawna • czworo drzwi suwanych • do montażu w „oknie” przelotowym w ścianie 	1
9	Stół gastronomiczny spawany z szafką	Stół gastronomiczny spawany z szafką o wym. min. (szer. x gł. x wys.) 120 x 60 x 85 cm z regulowanymi nóżkami, typ drzwi - przesuwne	1
10	Stół przyścienny z otworem na odpadki	Stół przyścienny z otworem na odpadki o wym. min. (szer. x gł. x wys.) 80 x 60 x 85 cm <ul style="list-style-type: none"> - stół spawany - blat stołu z zagłębieniem - gumowa osłonka otworu o wewnętrznej średnicy fi 140 mm 	1
11	Pojemnik na odpady z pokrywką	Pojemnik na odpady o pojemności min. 80 l , wysokość 61 cm, średnica 49 cm, okrągły z pokrywką	2
12	Okap	Okap o wym. (szer. x gł. x wys.) 60 x 47 x 14 cm , kolor srebrny, poziom hałasu 63 dB, Wydajność maksymalna (tryb standardowy): 178 m ³ /h	1
13	Płyta indukcyjna	Płyta indukcyjna o wym. (szer. x gł.) 57,6 x 51,8 cm, Punkty grzewcze: 4 pola indukcyjne <ul style="list-style-type: none"> •Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne - szlif po bokach 	1
14	Kuchenna szafka dolna + blat kuchenny laminowany gr. 3,8 cm	Kuchenna szafka dolna o wym. (szer. x gł. x wys.) 60 x 52 x 82 cm , kolor jasny popiel, + blat kuchenny laminowany gr. 3,8 cm	1
15	Wózek ze sali nierdzewnej	Wózek ze sali nierdzewnej z 3 półkami ze stali chromowanej, o wym. (szer. x gł. x wys.) 86 x 54 x 92 cm , wyposażony w 4 skrętne koła i 2 hamulce	1
16	Zmywarko-wyparzarka	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i podstawą o wym. ok. 565x685x1285 mm <ul style="list-style-type: none"> - moc 4,9 / 3,4 kW -2 pary ramion myjąco-płuczących (górną/dół) - zużycie wody 2,5 l/cykl - uniwersalny system zasilania umożliwiając konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V - moc grzałki komory - 2 kW - moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW - kosz 500x500 mm -dostosowana do wymogów sanitarnych 	1