

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA KAPLICY PW. ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
ADRES INWESTYCJI : Roztylice gm. Waśniów
INWESTOR : Nadleśnictwo Łagów
ADRES INWESTORA : Wola Łagowska 118
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1	WYMIANA GONTU				
1 d.1	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie podwójne		175,461		
2 d.1	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie podwójne	m ²	56,680		
3 d.1	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie podwójne	m ²	42,054		
4 d.1	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBI" o wysokości do 10 m	m ²	264,659		
5 d.1	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łat ponad 24 mm	m ²	274,195		
6 d.1	Krycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym - jedna warstwa w nakładkę	m ²	274,195		
7 d.1	Krycie dachu gontami modrzewiowymi ciętymi o dł. ok 60 cm, gr w najcieńszym miejscu min 2cm, szer 6-14 cm	m ²	274,195		
8 d.1	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza gontu metodą opryskiwania ciągłego	m ²	274,195		
9 d.1	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą- zgodnie z częścią rysunkową	m ²	4,000		
10 d.1	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie podwójne przy sygnaturce na dachu kaplicy	m ²	5,000		
11 d.1	Krycie osłony sygnaturki gontami o dł.do 55 cm	m ²	5,000		
12 d.1	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza gontu przy sygnaturce metodą opryskiwania ciągłego	m ²	5,000		
13 d.1	Wymiana deskowania ściany szczytowej zgodnie z rys. 5 z desek o grubości 25 mm	m ²	12,600		
14 d.1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku przy połączeniu ściany szczytowej z dachem zgodnie z rys. 5	m ²	11,990		
15 d.1	Wymiana desek czołowych	m	32,720		
16 d.1	Wykonanie rusztowania przy sygnaturce na dachu o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	1,000		
17 d.1	Montaż deski doczołowej w pasie podrynnowym	m	51,740		
18 d.1	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze czarny mat.	m	51,740		
19 d.1	Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze czarny mat	m	35,800		
20 d.1	Kołanka do rur spustowych [3kolana na kpl]	kpl.	9,000		
21 d.1	Montaż maskownicy do rynien zgodnie z rysunkiem nr.4	m	51,740		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
2 Ściany zewnętrzne					
22 d.2	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek z miękkim włosiem - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2- elewacja południowa i część zachodniej	m ²	67,611		
23 d.2	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek z miękkim włosiem - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2- elewacja północna	m ²	67,611		
24 d.2	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek z miękkim włosiem - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2- elewacja wschodnia	m ²	60,066		
25 d.2	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek z miękkim włosiem - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2- elewacja zachodnia	m ²	34,694		
26 d.2	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek z miękkim włosiem - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2- podbitka podokapowa	m ²	22,077		
27 d.2	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania ciągłego	m ²	252,059		
28 d.2	Transport materiałów. Ze względu na brak możliwości dojazdu samochodem dostawczym należy skalkulować transport materiałów na teren budowy.	kpl.	1,000		
29 d.2	Transport i utylizacja drewna z rozbiórki	kpl.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
3 Instalacja odgromowa					
30 d.3	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym gontem	m	55,600		
31 d.3	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych czterośrubowych	szt.	3,000		
32 d.3	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych do rynny dachowej	szt.	6,000		
33 d.3	Montaż uziomu prętowego, pograżalnego typu GALMAR, ze stali ciągnionej z warstwą Cu o średnicy: fi 17,2mm wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - długość uziemiacza do 3m - grunt kat. III Krotność = 3	szt.	6,000		
34 d.3	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na kopule do blachy miedzianej za pomocą uchwyty rynnowego uniwersalnego miedzianego	szt.	2,000		
35 d.3	Montaż na rurach spustowych uchwyty uziemiających skręcanych śr. do 100 mm	szt.	12,000		
36 d.3	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - bednarka do 120 mm ²	m	6,000		
37 d.3	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.IV(pomiędzy budynkiem i uziomami prętowymi	m	30,000		
38 d.3	Łączenie bednarki z uziomami prętowymi za pomocą uchwyty krzyżowych stalopwo-miedzianych	szt.	12,000		
39 d.3	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000		
40 d.3	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	5,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: