ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH PŁYTOWYCH I ALUMINIOWYCH

Symbol		D8 / V	D9	D9 / V	D10 / V	A9	A9+8	W9+8	P9
Izolacyjność akustyczna / odporność pożarowa		Rw=32 dB	Rw=32 dB	Rw=32 dB	Rw=32 dB	Rw=32 dB	Rw=32 dB	EI 60	Rw=32 dB
rysunek (poglądowy)									
materiał ościeżnicy		STALOWA MALOWANA				STALOWA / ALUMINIOWA			
materiał skrzydła		PŁYTY WIÓROWE UŁOŻONE WARSTWOWO W OKLEINIE CPL				SKRZYDŁA ALUMINIOWE / STALOWE			
przeszklone/pełne		PEŁNE	PEŁNE	PEŁNE	PEŁNE	- PRZESZKLENIE PRZEZIERNE W GÓRNEJ CZĘŚCI - PRZESZKLONIE MLECZNE W DOLNEJ CZĘŚCI	- PRZESZKLENIE PRZEZIERNE W GÓRNEJ CZĘŚCI - PRZESZKLENIE PRZEZIERNE W DOLNEJ CZĘŚCI	- PEŁEN PANEL W GÓRNEJ CZĘŚCI - PEŁEN PANEL W DOLNEJ CZĘŚCI	- PRZESZKLONE W GÓRNEJ CZĘŚCI - PRZESZKLONE W DOLNEJ CZĘŚCI - PRZESZKLENIA MLECZNE - PANEL NAD DRZWIAMI WYPEŁNIENIE PEŁNE
wymiary w świetle muru	szerokość	90	100	100	110	100	177	177	209
	wysokość	205	205	205	205	205	205	205	229
wymiary w świetle ościeżnicy	szerokość	80	90	90	100	90	167	167	90
	wysokość	200	200	200	200	200	200	200	200
Uwagi		- klamka z zamkiem magnetycznym, - zamek WC od wewnątrz, - drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną o powierzchni 0,022m^2 - drzwi bezprzylgowe, płytowe pełne	- klamka z zamkiem magnetycznym - wkładka patentowa, zamek na klucz - z wykładanym skrzydłem drzwi - drzwi bezprzylgowe, płytowe pełne	- klamka z zamkiem magnetycznym - wkładka patentowa, zamek na klucz - drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną o powierzchni 0,022m^2 - dwoje drzwi prawych do pomieszczeń10 i 12 w wersji z wykładanym skrzydłem drzwi - drzwi bezprzylgowe, płytowe pełne	- klamka z zamkiem magnetycznym, - zamek WC od wewnątrz, - drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną o powierzchni 0,022m^2 - drzwi płytowe pełne , bezprzylgowe	- drzwi wyposażone w zamek na klucz z wkładką patentową - drzwi aluminiowe	- drzwi wyposażone w zamek na klucz z wkładką patentową - 2 sztuki drzwi wyposażone w skrzydła wykładane - drzwi wyposażone w elektrozamek na kartę wykorzystujące istniejącą instalację - drzwi z klamką z szyldem - drzwi przeszklone	- drzwi otwierane na zewnątrz -drzwi wyposażone w zamek na klucz z wkładką patentową - drzwi wyposażone w elektrozamek na kartę wykorzystujące istniejącą instalację - drzwi z klamką z szyldem - od strony korytarza ruchoma klamka otwierająca drzwi, od strony zewnętrznej (przedsionka) stała klamka, nieruchoma, uchwyt - drzwi aluminiowe z panelami pełnymi - drzwi o odporności ogniowej EI 60 - drzwi wyposażone w samozamykacz	- drzwi przesuwne - drzwi zamykane na klucz z wkładką patentową - drzwi wyposażone w naświetle z panelem pełnym - panele w drzwiach przeszklone, mleczne

Ilość	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
	4	0	0	1	2	3	0	1	1	1	3	0	1	0	0	1
Razem	4		1		5		1		2		3		1		1	

Uwagi ogólne

- Przed zamówieniem i fabrykacją elementów stolarki, należy pobrać z natury wykonanych otworów oraz sprawdzić je z projektowanymi.
- OBOWIĄZUJĄCYM WYMIAREM JEST SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA (w świetle przejścia), nie ma możliwości zmiany tego wymiaru
- Skrzydła rozwierane– bezprzylgowe.
- Standard PORTA lub inny o parametrach równoważnych technologicznie
- Skrzydło drzwiowe CPL HQ 0,2 Antracyt 2NC/ Ościeżnica– RAL 7024
- Drzwi aluminiowe , ościeznicaoraz skrzydła w kolorze RAL 7024
- Zamki na klucz– wkładka patentowa
- W przypadku szerszych ościeżnic niż zostały założone należy podkuć otwory w murze.
- Wszelkie rozbieżności należy konsultować z architektem.
- Ościeznice i zawiasy należy tak dostosować aby po otwarciudrzwi w świetlebyło min 90 cm.
- Drzwi wyposażone w zawiasy umożliwiające wykładanie na ścianę bez zawężania ewakuacji
- Zestawienie służy do celów kosztorysowych.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	APIRIA Rafał Brdyła mail: biuro@apiria.pl ul. Krasińskiego 40A/41 tel: 792 461 829 01-779 Warszawa
TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ W ŁODZI PRZY ULICZY PIENISTEJ 71
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH
Nr rys.:	Z-01
Skala:	-
Data:	04.2022
ARCHITEKT	mgr inż. arch. Anna Krajewska upr. budowlane nr 46/LOOKK/2013
ARCHITEKT	mgr inż. arch. Rafał Wyroślak