

OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Wilkowice

I. Podstawa opracowania:

Podstawą opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego jest zlecenie inwestora oraz obowiązujące akty prawne w zakresie przepisów ruchu drogowego:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110 ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 – załączniki 1 – 4 ze zmianami),

II. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu drogowego:

Oznakowanie zostanie wprowadzone w 2021 roku.

III. Oznakowanie:

Całość oznakowania pionowego i poziomego pokazano na mapach sytuacyjnych, gdzie znaki naniesione w kolorze oznaczają znaki do wprowadzenia, znaki przekreślone oznaczają znaki do usunięcia, znaki czarno białe oznaczają znaki istniejące do wymiany oraz znaki naniesione w obwódce o kolorze żółtym pozostają bez zmian.

Wszystkie znaki pionowe użyte do oznakowania robót muszą być ustawione zgodnie z obowiązującymi przepisami (poza obszarem zabudowanym na wysokości min. 2,0 m lub min. 1,50 m w przypadku umieszczenia kilku znaków na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego; w obszarze zabudowanym na wysokości min. 2,00 m lub min. 2,20 m w

przypadku ustawienia znaku na chodniku), posiadać parametry znaków średnich i odblaskowość (typ folii II lub folia pryzmatyczna) oraz wszystkie inne parametry wymagane przepisami.

Wysokość umieszczenia znaku liczy się do dolnej krawędzi znaku.

Jeżeli na jednym słupku umieszczone są dwa lub trzy znaki to wysokość liczy się do dolnej krawędzi niżej położonego znaku (dotyczy to również dodatkowych tabliczek umieszczonych pod znakiem).

Opracował:

Czesław Przedwojski

Leszno, 26.10.2020r.

