
11
10'
10
9
8
7
7'
6
5
4
3
2
1
A
A'
A''
B
C
D
E
F
CV33-200[1200 mm] Φ=1160 W 5,00
CV33-200[1200 mm] Φ=1160 W 4,00
CV33-200[1200 mm] Φ=1160 W 3,00
CV22-200[1800 mm] Φ=1188 W 3,00
CV22-200[1200 mm] Φ=750 W 2,00
CV22-200[1400 mm] Φ=1148 W 6,00
CV33-200[1200 mm] Φ=1148 W 3,00
CV22-200[1000 mm] Φ=562 W 2,00
CV22-200[1600 mm] Φ=1124 W 4,00
CV22-200[1600 mm] Φ=1124 W 3,00
CV22-600[800 mm] Φ=1281 W 3,00
CV22-400[400 mm] Φ=385 W 2,00
CV22-400[600 mm] Φ=639 W 3,00
CV22-200[1000 mm] Φ=633 W 3,00
CV22-200[1400 mm] Φ=871 W 3,00
CV22-200[1400 mm] Φ=871 W 4,00
CV22-200[1200 mm] Φ=756 W 2,00
CV22-200[1200 mm] Φ=756 W 3,00
CV22-200[1200 mm] Φ=779 W 3,00
CV22-200[1200 mm] Φ=777 W 3,00
CV22-200[1200 mm] Φ=754 W 3,00
CV22-200[1200 mm] Φ=754 W 3,00
CV22-600[1400 mm] Φ=2275 W 5,00
CV33-200[1400 mm] Φ=1281 W 4,00
CV22-200[1000 mm] Φ=719 W 4,00
CV22-200[1400 mm] Φ=769 W 3,00
CV22-200[1400 mm] Φ=871 W 3,00
CV22-200[600 mm] Φ=241 W 1,00
CV22-200[1200 mm] Φ=717 W 2,00
CV22-200[1200 mm] Φ=717 W 2,00
CV22-200[600 mm] Φ=188 W 1,00
CV22-200[600 mm] Φ=322 W 1,00
3.1.1 +20 °C Φwym: 9282 W
3.1.2 +20 °C Φwym: 4550 W
3.2 +20 °C Φwym: 1158 W
3.3 +20 °C Φwym: 1501 W
3.4 +20 °C Φwym: 1146 W
3.5 +20 °C Φwym: 1148 W
3.6 +20 °C Φwym: 2809 W
3.7.1 +20 °C Φwym: 0 W
3.7.2 +20 °C Φwym: 386 W
3.7.3 +20 °C Φwym: 639 W
3.7.4 +20 °C Φwym: 0 W
3.7.5 +20 °C Φwym: 0 W
3.8 +16 °C Φwym: 0 W
3.9 +20 °C Φwym: 5124 W
3.10 +20 °C Φwym: 719 W
3.10.1 +16 °C Φwym: 0 W
3.10.2 +16 °C Φwym: 0 W
3.10.3 +16 °C Φwym: 833 W
3.11 +20 °C Φwym: 2286 W
3.12 +20 °C Φwym: 2292 W
3.12.1 +20 °C Φwym: 0 W
3.13 +20 °C Φwym: 2961 W
3.14 +16 °C Φwym: 322 W
3.15 +16 °C Φwym: 188 W
3.16 +20 °C Φwym: 1435 W
3.17 +16 °C Φwym: 241 W
3.18 +16 °C Φwym: 0 W
3.19 +16 °C Φwym: 443 W
3.20.1 +20 °C Φwym: 0 W
3.20.2 +20 °C Φwym: 0 W
3.21 +20 °C Φwym: 0 W
3.21.1 +20 °C Φwym: 0 W
3.22 +20 °C Φwym: 0 W
3.22.1 +20 °C Φwym: 0 W
12.18 +20 °C Φwym: 3102 W
1-1.6.2 +16 °C Φwym: 5759 W
ASV-I_GW 3,10 obr. DN15
ASV-PV GW 5-25kPa 20,00 obr. DN15
ASV-I_GW 2,30 obr. DN15
ASV-I_GW 3,20 obr. DN15
ASV-I_GW 2,80 obr. DN15
ASV-I_GW 2,00 obr. DN15
ASV-I_GW 3,20 obr. DN15
ASV-PV GW 5-25kPa 20,00 obr. DN15
ASV-I_GW 2,00 obr. DN15
ASV-PV GW 5-25kPa 2,00 obr. 17,50 obr. DN15
DN20
DN6
18 x 1,2 4641 W
35 x 1,5 24783 W
35 x 1,5 29349 W
35 x 1,5 33810 W
28 x 1,5 20574 W
28 x 1,5 15156 W
22 x 1,5 4986 W
22 x 1,5 10081 W
18 x 1,2 4475 W
18 x 1,2 6476 W
Ls=0,5 m L=0,7 m
RS=160mm
RS=180mm
S1 40x40cm
S2 40x80cm
DYLATACJA 2cm
mobilna ściana gr 12cm
ściana działowa EI30
6x15x32
14x15x32
11x15x32
4x15x30
8x15x30
Klapa oddymiająca 150x250cm
Klapa oddymiająca 75x150cm
Klapa oddymiająca 75x150cm
KOMUNIKACJA
KLATKA SCHODOWA
WIATROŁAP
WC DAMSKIE
WC MĘSKIE
PCOK. MSC
PCOK. BUDYNKU
KOTŁOWNIA
WĘZEŁ CIEPLNY
WĘZEŁ WODOMIERZOWY
SPRZĄTACZKI
KOMÓRKA
KOSCIOŁEK
PRZEDSIONEK
SALA DYDAKTYCZNA - SPECJALISTYCZNA
SALA DYDAKTYCZNA
SALA SZKOLENIOWA
PCOK. MSC
PCOK. BUDYNKU
PCOK. BUDYNKU
PCOK. BUDYNKU