
11
10'
10
9
8
7
7'
6
5
4
3
2
1
A'
A
A''
B
C
D
E
F
CV33-200 [1000 mm] Φ=892 W 4,00
CV33-200 [1000 mm] Φ=892 W 3,00
CV22-200 [1800 mm] Φ=1005 W 3,00
CV22-200 [900 mm] Φ=679 W 4,00
CV22-200 [900 mm] Φ=679 W 4,00
CV22-200 [1200 mm] Φ=974 W 6,00
CV33-200 [1800 mm] Φ=1735 W 6,00
CV33-200 [800 mm] Φ=744 W 3,00
RSI 160mm
RSI 60mm
S1 40x40cm
S2 40x80cm
2.1 +20 °C Φwym: 7139 W
2.2 +20 °C Φwym: 1005 W
2.3 +20 °C Φwym: 1359 W
2.4 +20 °C Φwym: 974 W
2.5 +20 °C Φwym: 2472 W
2.5.1 +20 °C Φwym: 0 W
2.5.2 +16 °C Φwym: 0 W
2.5.3 +16 °C Φwym: 231 W
2.6.1 +20 °C Φwym: 0 W
2.6.2 +20 °C Φwym: 226 W
2.6.3 +20 °C Φwym: 536 W
2.6.4 +20 °C Φwym: 0 W
2.6.5 +20 °C Φwym: 0 W
2.7 +20 °C Φwym: 647 W
2.8 +18 °C Φwym: 0 W
2.8.1 +16 °C Φwym: 0 W
2.8.2 +16 °C Φwym: 0 W
2.8.3 +16 °C Φwym: 434 W
2.9 +20 °C Φwym: 5261 W
2.10 +20 °C Φwym: 1710 W
2.11 +20 °C Φwym: 1733 W
2.11 +20 °C Φwym: 1838 W
2.1.1 +20 °C Φwym: 1838 W
2.1.2 +20 °C Φwym: 2389 W
1.1.2 +16 °C Φwym: 757 W
1-1.6.2 +16 °C Φwym: 6759 W
2.13 +20 °C Φwym: 774 W
2.14 +20 °C Φwym: 911 W
2.15 +20 °C Φwym: 947 W
2.16 +20 °C Φwym: 0 W
2.16.1 +20 °C Φwym: 0 W
2.16.2 +24 °C Φwym: 819 W
2.16.3 +20 °C Φwym: 0 W
2.17 +20 °C Φwym: 5443 W
2.18 +20 °C Φwym: 3102 W
ASV-I_GW 1,40 obr. DN15
ASV-PV GW 5-25kPa 20,00 obr. DN15
ASV-I_GW 3,20 obr. DN15
ASV-PV GW 5-25kPa 17,50 obr. DN15
ASV-I_GW 1,80 obr. DN15
ASV-PV GW 5-25kPa 20,00 obr. DN15
ASV-I_GW 3,20 obr. DN15
ASV-PV GW 5-25kPa 18,50 obr. DN15
ASV-I_GW 1,30 obr. DN15
ASV-PV GW 5-25kPa 20,00 obr. DN15
ASV-PV GW 5-25kPa 19,50 obr. DN15
ASV-I_GW 3,20 obr. DN15
Ls=0,5 m L=0,7 m
18 x 1,2 3569 W
18 x 1,2 3568 W
18 x 1,2 3337 W
18 x 1,2 3164 W
18 x 1,2 6342 W
35 x 1,5 35083 W
35 x 1,5 31514 W
35 x 1,5 42084 W
35 x 1,5 24322 W
22 x 1,5 7192 W
22 x 1,5 7001 W
22 x 1,5 9506 W
12 x 1,5 12627 W
12 x 1,5 6173 W
CV22-200 [1200 mm] Φ=2721 W6,00
CV22-200 [1200 mm] Φ=2860 W 6,00
CV22-600 [1400 mm] Φ=2389 W 6,00
CV22-200 [900 mm] Φ=572 W 2,00
CV22-200 [900 mm] Φ=572 W 2,00
CV22-200 [900 mm] Φ=589 W 3,00
CV22-200 [900 mm] Φ=581 W 3,00
CV22-200 [900 mm] Φ=564 W 3,00
CV22-200 [900 mm] Φ=564 W 3,00
CV33-200 [1000 mm] Φ=919 W 3,00
CV22-200 [1000 mm] Φ=647 W 3,00
CV22-200 [1400 mm] Φ=789 W 3,00
CV22-200 [1400 mm] Φ=894 W 4,00
CV22-200 [1400 mm] Φ=894 W 4,00
CV22-200 [1400 mm] Φ=894 W 4,00
CV22-200 [1400 mm] Φ=894 W 4,00
CV22-200 [1400 mm] Φ=894 W 4,00
CV22-200 [600 mm] Φ=231 W 1,00
CV22-600 [600 mm] Φ=919 W 3,00
CV22-400 [400 mm] Φ=226 W 1,00
CV22-400 [600 mm] Φ=536 W 2,00
CV22-200 [600 mm] Φ=434 W 3,00
CV22-200 [1400 mm] Φ=894 W 4,00
CV22-200 [1400 mm] Φ=894 W 4,00
CV22-600 [600 mm] Φ=819 W 3,00
CV22-200 [1400 mm] Φ=947 W 3,00
CV22-200 [700 mm] Φ=456 W 2,00
CV22-200 [700 mm] Φ=456 W 2,00
CV22-200 [1200 mm] Φ=774 W 3,00
łącznik do Auditorium Novum
ściana działowa EI30
rozsuwana ściana
DYLATACJA 2cm
KOMUNIKACJA
SALA DYDAKTYCZNA
KOMÓRKA LĘGOWA
PRZESTRZEŃ TECHNICZNA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
KOMÓRKA ZEWNĘTRZNA
KOMÓRKA ZEWNĘTRZNA
KOMÓRKA ZEWNĘTRZN