

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO LOKALU MIESZKALNEGO</b>			
		<b>OBOOŻNA 21 / 2</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.65*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.313</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3 d.1	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 4.9	m m	 4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
4 d.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 4.9	m m	 4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
5 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 4.9	m m	 4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
6 d.1	KNR 4-01 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7 d.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach 4.9	m m	 4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
8 d.1	NNRNKB 202 2018-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na podłożu z tynku 4.9*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.735	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.735</b>
9 d.1	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Drzwi wewnętrzne stalowe wejściowe do lokalu fabrycznie wykończone pełne jednoskrzydłowe . Drzwi kompletne , klamki z sztyldami , 2 zamki , wizjer. , 3 zawiasy Ościeżnice metalowe, skrzydło gr. min 40mm z blachy tłoczonej malowane proszkowo, wypełnione materiałem termoizolacyjnym 2.05*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
10 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów porożbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km z kosztami utylizacji 0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
11 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (2.05*0.35+0.55*1.25)*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.351	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.351</b>
12 d.1	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (2.05*0.35+0.55*1.25)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.810</b>
14 d.1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 (2.05*0.35+0.55*1.25)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.810</b>
15 d.1	KNR 0-17 0926-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu 0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
16 d.1	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 0.6*1.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
17 d.1	KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi TYNKU STRUKTURALNEGO Z DOPADOWANIEM KOLORYSTYKI DO ISTNIEJĄCE W KLATCE SCHODOWEJ 0.6*1.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>