

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>45111200-0</b>	<b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>			
1 KNR 2-23 0310-07 kalk. własna	Demontaż bramek stalowych do piłki nożnej	szt.		
	2	szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
2 KNR 2-31 0803-03 analogia	Demontaż istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z kosztem transportu i utylizacją	m <sup>2</sup>		
	1960	m <sup>2</sup>	1960.000	
			RAZEM	1960.000
<b>45233200-1</b>	<b>Roboty w zakresie różnych nawierzchni</b>			
2 KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
	4,26	m <sup>3</sup>	4.260	
			RAZEM	4.260
4 KNR 2-18 0501-01 analiza indywidualna	Oczyszczenie i ponowne zamontowanie odwodnienia liniowego - żwir płukany 2-6 mm i geowłóknina	mb		
	426	mb	426.000	
			RAZEM	426.000
5 KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie warstwy tłucznia	m <sup>2</sup>		
	1860	m <sup>2</sup>	1860.000	
			RAZEM	1860.000
3 KNR 2-23 0104-03 analogia	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa klinująca o grubości 8 cm - Miejscowe uzupełnienie wraz z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>		
	70	m <sup>2</sup>	70.000	
			RAZEM	70.000
7 KNR 2-23 0104-03 analogia	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa wyrównująca z miatu kamiennego o grubości 1-2cm - uzupełnienie wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m <sup>2</sup>		
	1860	m <sup>2</sup>	1860.000	
			RAZEM	1860.000
<b>45212221-1</b>	<b>Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych</b>			
3 KNR 2-23 0303-05 analogia	Rozłożenie nawierzchni sztucznej trawy. Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wymiarach 62m x 30m, wys. ok. 60mm, w kolorze zielonym, gęstość włókien polietylenowych min. 97000 włókien na m <sup>2</sup> , wypełnienie piaskiem i granulatem gumowym EPDM lub SBR (warstwa amortyzująca). Na zakończenie należy wkleić linie segregacyjne szer. 10cm, białe (wklejane w nawierzchnię).	m <sup>2</sup>		
	1860	m <sup>2</sup>	1860.000	
			RAZEM	1860.000
<b>45223800-4</b>	<b>Roboty montażowe</b>			
3 KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do piłki ręcznej	szt.		
	2	szt.	2.000	
			RAZEM	2.000