



DOKUMENTACJA SPOSOBU WYMIANY DANYCH SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI

Kraków, kwiecień 2019

Spis treści:

Przeznaczenie dokumentu	3
Wprowadzenie	3
Założenia.....	3
Struktura danych	4
Uwagi.....	50

Przeznaczenie dokumentu

Niniejszy dokument opisuje sposób wymiany danych systemów SD z zewnętrznymi systemami ZS.

Wprowadzenie

Na potrzeby niniejszej dokumentacji w jej treści użyte sformułowania i skróty należy rozumieć jak poniżej:

Definicje:

Zewnętrzny System (ZS) – np. system, rozwiązanie - wykorzystujące dane pochodzące z Systemów Dziedzinowych.

SD – Systemy Dziedzinowe takie jak podatek od środków transportowych, podatki wobec gminy (rolny, leśny, od nieruchomości), opłaty za odpady komunalne, opłaty lokalne.

Założenia

Założenia wstępne

Systemy SD oraz Systemy Zewnętrzne są niezależnie działającymi aplikacjami zainstalowanymi w zasobach informatycznych klienta. Każda z aplikacji przetwarza wprowadzone dane niezależnie od innych systemów, w tym gromadzi dane, które następnie w trakcie synchronizacji przekazywane są drugiej aplikacji. Obie aplikacje przechowują dane w, określonej w dalszej części dokumentacji, wspólnej strukturze pozwalającej na proste ich przekazanie bezpośrednio do bazy danych drugiej aplikacji. Obie aplikacje (SD i ZS) muszą zostać uruchomione w tej samej sieci lokalnej klienta, by skrypt wywołujący synchronizację danych miał dostęp do bazy danych zarówno SD jak i ZS.

Program do synchronizacji:

Program ten uruchamiany jest na serwerze klienta i co ustalony z klientem okres czasu wywołuje połączenia do obu baz danych oraz wykonuje synchronizacje danych z SD do ZS. Dzięki takiemu podejściu warstwa danych dostępna w ZS jest odseparowana od danych przetwarzanych w ramach SD. Warto zauważyć, że istnieje dowolność w kształtowaniu struktury bazy danych ZS, lecz w zakresie danych przekazywanych z SD, to właśnie ZS musi przygotować ją zgodnie z niżej określonymi wymaganiami.

Struktura danych

Zewnętrzny System dane wymieniane z systemem SD musi przygotować zgodnie z niniejszymi wytycznymi.

Silnik bazy danych: PostgreSQL

Baza danych ZS zawiera tabelę dla danych przyjmowanych z SD o następującej strukturze:

Tabela "krl.bwadres"

Encja opisująca adresy osób i instytucji - dla osób mogą to być trzy adresy: stały, czasowy i do korespondencji

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
ulica	napis		extended		
nrdomu	napis		extended		
nrlokalu	napis		extended		
miejscowosc	napis		extended		
kodpocztowy	napis		extended		
id	calkowite	niepusty	plain		
rodzaj	calkowite		plain		
poczta	napis		extended		
kodtertorialny	napis		extended		
gmina	napis		extended		
telefon	napis		extended		
email	napis		extended		
województwo	sownikowenull		plain		
powiat	napis		extended		
dokiedy	data		plain		
idgusmiejscowosci	calkowite		plain		
idgusulicy	calkowite		plain		
województwon	napis		extended		
idprogramu	calkowite		plain		
typadresu	calkowite		plain		

Indeksy:

"bwadres_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)

"idxbwadrespelnyadres" btree (miejscowosc,

ulica, nrdomu, nrlokalu) Wskazywany przez:

TABLE "krl.bwinstytucja" CONSTRAINT "bwinstytucjaadreskoresp" FOREIGN KEY (adreskorespid)

REFERENCES krl.bwadres(id) TABLE "krl.bwinstytucja" CONSTRAINT "bwinstytucjabwadres" FOREIGN

KEY (adresid) REFERENCES krl.bwadres(id)

TABLE "krl.bwosoba" CONSTRAINT "bwosobabwadreskorespondencyjny" FOREIGN KEY (adreskorespid)

REFERENCES

krl.bwadres(id)

TABLE "krl.bwosoba" CONSTRAINT "bwosobabwadresstaly" FOREIGN KEY (adresid)

REFERENCES krl.bwadres(id) TABLE "krl.oplkarta" CONSTRAINT "oplkartaadres" FOREIGN

KEY (idadresu) REFERENCES krl.bwadres(id)

TABLE "krl.palwniosek" CONSTRAINT "palwniosekbwadres" FOREIGN KEY (idadresu) REFERENCES

krl.bwadres(id)

TABLE "krl.palwniosek" CONSTRAINT "palwniosekbwadreskoresp" FOREIGN KEY (idadresukoresp)

REFERENCES krl.bwadres

(id)

TABLE "krl.pdnieruchomosc" CONSTRAINT "pdnieruchomoscadres" FOREIGN KEY (idadresu)

REFERENCES krl.bwadres(id)

Tabela "krl.bwinstytucja"

Tabela zawierająca informacje o instytucjach

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
id	calkowite	niepusty	plain		
nazwaskrocona	napis		extended		
nip	napis		extended		
regon	napis		extended		
nazwa	tekst		extended		
adresid	calkowite		plain		
tel1	napis		extended		
tel2	napis		extended		
fax	napis		extended		
osobado	tekst		extended		
pkd	napis		extended		
notatka	tekst		extended		
krs	napis		extended		
adreskorespid	calkowite		plain		

Indeksy:

"bwinstytucja_pkey"

PRIMARY KEY, btree (id)

"idxbwinstytucjaadresid"

btree (adresid)

"idxbwinstytucjaadreskorespid" btree (adreskorespid)
 "idxbwinstytucjanazwa" btree (nazwa)
 "idxbwinstytucjanazwa2" btree (nazwaskrocona)
 "idxbwinstytucjanip" btree (nip)
 "idxbwinstytucjaregon" btree (regon)
 "ixbwinstytucjadlagrida" btree (nazwaskrocona, nazwa)
 Ograniczenia kluczy obcych:
 "bwinstytucjaadreskorespid" FOREIGN KEY (adreskorespid) REFERENCES krl.bwadres(id) "bwinstytucjabwadres" FOREIGN KEY (adresid) REFERENCES krl.bwadres(id)

Tabela "krl.bwosoba"

Podstawowe dane osób występujących w systemie - wszystkie aplikacje identyfikują osoby na podstawie danych zawartych w tej encji

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
id	całkowite	niepusty	plain		
nazwisko	napis		extended		
imie	napis		extended		
nazwisko2	napis		extended		
imie2	napis		extended		
pesel	napis		extended		
imieojca	napis		extended		
imiematki	napis		extended		
nazwpanmatki	napis		extended		
dataurodzenia	data		plain		
datazgonu	data		plain		
notatka	tekst		extended		
nazwpan	napis		extended		
datautworzenia	data		plain		
kto_utw	napis		extended		
kto_mod	napis		extended		
adresid	całkowite		plain		
adreskorespid	całkowite		plain		
nip	napis		extended		

miejsceurodzenia	napis		extended
obywatelstwo	napis		extended
plec	calkowite		plain
zrodlodanych	napis	domyślnie 'z danych archiwalnych'::citext	extended
datazakazprzetwarzania	data		plain
dataczasmodyfikacji	stempel	niepusty	plain
data_utw	data		plain

Indeksy:

"bwosoba_pkey" PRIMARY KEY, btree

(id)

"jakhdskjashdkajasdjhkahsdkjhasjkida"

UNIQUE, btree (id, pesel)

"idxbwosobaadresid" btree (adresid)

"idxbwosobaadreskorespid" btree

(adreskorespid) "idxbwosobanazwa"

btree (nazwisko, nazwisko2, imie,

imie2) "idxbwosobanazwisko" btree

(nazwisko, imie)

"idxbwosobapeselnazwiskoimie"

btree (pesel, nazwisko, imie)

Ograniczenia kluczy obcych:

"bwosobabwadreskorespondencyjny" FOREIGN KEY (adreskorespid)

REFERENCES krl.bwadres(id) "bwosobabwadresstaly" FOREIGN KEY

(adresid) REFERENCES krl.bwadres(id)

Tabela "krl.dspdzierzawa"

Spis umów.

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
id	calkowite	niepusty	plain		
iddluznika	calkowite	niepusty	plain		
idjednostki	calkowite	niepusty	plain		
ulga	numeryczne2	niepusty domyślnie 0	main		
datazawarciaumowy	data		plain		
datarozwiazaniaumowy	data		plain		
idrodzajudzierzawy	calkowite	niepusty	plain		
nrdecyzji	napis	niepusty	extended		
dataodkiedyobowiazuje	data	niepusty	plain		
kwotaroczna	kwota	niepusty	main		

nrumowy	napis		extended
czykwotabrutto	słownikowe	niepusty domyślnie 0	plain
program	całkowite	niepusty domyślnie 5	plain
typulgi	słownikowenull		plain
wspolczynnikstawkizmiennej	numeryczne4		main
scechyumowy	całkowite		plain
idzestawucech	całkowite		plain
idrejestruvat	słownikowenull		plain
autonumer	całkowite	niepusty	plain

Indeksy:

"dspdzierzawa_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)

"idxdspdzierzawacalosc" btree (iddluznika, idjednostki, datazawarciaumowy)

"idxdspdzierzawanrdecyzji" btree (nrdecyzji)

"idxdzierzawa" btree (iddluznika, datazawarciaumowy)

Ograniczenia kluczy obcych:

"dspdzierzawadspdluznik" FOREIGN KEY (iddluznika) REFERENCES

krl.dspdluznik(iddluznika) "dspdzierzawadspdzierzaw" FOREIGN KEY

(idrodzajudzierzawy) REFERENCES krl.dsprodzajudzierzaw(id)

Wskazywany przez:

TABLE "krl.dspnaleznosc" CONSTRAINT "dspnaleznoscdspdzierzawa" FOREIGN KEY (iddzierzawy) REFERENCES

krl.dspdzierzawa(id)

Tabela "krl.dspdluznik"

Tabela przechowująca dane dłużnika.

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idpodmiotu	całkowite	niepusty	plain		
uwagi	tekst		extended		
numer	napis		extended		
warchiwum	słownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
ktoskreslil	napis		extended		
grupa	słownikowenull		plain		
ktoprzeniosldoarchiwum	napis		extended		
program	całkowite	niepusty domyślnie 5	plain		
idplatnika	całkowite		plain		
czyplatnikvat	słownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		

iddluznika	calkowite	niepusty	plain
autonumer	calkowite	niepusty	plain
idjednostki	calkowite		plain

Indeksy:

"pk__dspdluznik__00ffe85f" PRIMARY KEY, btree (iddluznika)

"idxdspdluznikgrupa" btree (grupa, numer, warchiwum) "idxdspdluzniknumer" btree (numer, grupa, warchiwum, idpodmiotu)

"idxdspdluznikpodmiot" btree (idpodmiotu, grupa, numer, warchiwum)

"idxdspdluznikprogramidpodmiotu" btree (program, idpodmiotu, idplatnika)

"idxdspdluznikwarchiwum" btree (warchiwum, idpodmiotu, numer, grupa)

Ograniczenia kluczy obcych:

"dspdluznikpodmiot" FOREIGN KEY (idpodmiotu) REFERENCES

krl.fkrozrachunek(idkontrahenta) Wskazywany przez:

TABLE "krl.dspdzierzawa" CONSTRAINT "dspdzierzawaspdluznik" FOREIGN KEY (iddluznika) REFERENCES krl.dspdluznik

(iddluznika)

TABLE "krl.dspnaleznosc" CONSTRAINT "dspnaleznoscspdluznik" FOREIGN KEY (iddluznika) REFERENCES krl.dspdluznik

(iddluznika)

Tabela "krl.dspnaleznosc"

Należności dłużnika wpisane osobno jak i naliczone na podstawie umów.

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
id	calkowite	niepusty	plain		
iddluznika	calkowite	niepusty	plain		
zaco	tekstindeksowany	niepusty	extended		
datapowstania	data	niepusty	plain		
terminplatnosci	data		plain		
stawkavat	sloownikowe	niepusty	plain		
uwagi	tekst	niepusty	extended		
dokiedy	data		plain		
rok	calkowite	niepusty	plain		
idjednostki	calkowite	niepusty	plain		
iddzierzawy	calkowite		plain		
iddokumentu	calkowite		plain		
idrady	calkowite		plain		

idkategorii	calkowite		plain
nrdecyzji	napis	niepusty	extended
program	calkowite	niepusty domyślnie 5	plain
datadecyzji	data		plain
idrejestruvat	sownikowenull		plain
sygnaturafakturygenerujacej	napis		extended
kwotavat	kwota	niepusty	main
nrraty	calkowite	niepusty domyślnie 0	plain
idzestawucech	calkowite		plain
idnalezoscikorygujacej	calkowite		plain
cenajednostkowa	kwota	niepusty	main
czycenabrutto	sownikowe	niepusty	plain
ilosc	numeryczne8	niepusty	main
wartosnetto	kwota	niepusty	main
wartosbrutto	kwota	niepusty	main
jednostkamiary	napis	niepusty	extended
idrodzajunalezosci	calkowite	niepusty	plain
idkoduvat	calkowite		plain
datawydaniadecyzji	data		plain

Indeksy:

"dspnalezosc_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)

"idxdspnalezosciddzierzawy" btree

(iddzierzawy, iddluznika) "idxnalezosc"

btree (iddluznika, idjednostki, rok,
terminplatnosci)

Ograniczenia kluczy obcych:

"dspnalezoscspdluznik" FOREIGN KEY (iddluznika) REFERENCES krl.dspdluznik(iddluznika)

"dspnalezoscspdzierzawa" FOREIGN KEY (iddzierzawy) REFERENCES

krl.dspdzierzawa(id) "dspnalezoscspnalezosc" FOREIGN KEY (idnalezoscikorygujacej)

REFERENCES krl.dspnalezosc(id) "dspnalezoscsprodzajenalezosci" FOREIGN KEY

(idrodzajunalezosci) REFERENCES krl.dsprodzajenalezosci

(idrodzajunalezosci)

"dspnalezoscckatodsetek" FOREIGN KEY (idkategorii) REFERENCES krl.wnkategoriaodsetek(idkategorii)

"dspnalezoscskodvat" FOREIGN KEY (idkoduvat)

REFERENCES krl.kskodvat(idr) Wskazywany przez:

TABLE "krl.dspnalezosc" CONSTRAINT "dspnalezoscspnalezosc" FOREIGN KEY

(idnalezoscikorygujacej) REFERENCES

krl.dspnalezosc(id)

TABLE "krl.dspnalezoscwndokument" CONSTRAINT "dspnalezoscwndokumentdspnalezosc"

FOREIGN KEY (idnalezosci) REFERENCES krl.dspnalezosc(id)

Tabela "krl.dsprodzajenaleznosci"

Spis dostępnych rodzajów należności

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idrodzajunaleznosci	calkowite	niepusty	plain		
idprogramu	calkowite	niepusty	plain		
idwntypudokumentu	calkowite	niepusty	plain		
jednostkamiary	napis	niepusty	extended		
zaco	tekstindeksowany	niepusty	extended		
idgrupyrodzajownaleznosci	sownikowe	niepusty	plain		

Indeksy:

"pk_dsprodzajenalezn__1efa5f9a" PRIMARY KEY,
 btree (idrodzajunaleznosci)
 "idxdsprodzajenaleznosciidwntypudokumentu" btree
 (idwntypudokumentu)

Ograniczenia kluczy obcych:

"dsprodzajenaleznosciwntypudokumentu" FOREIGN KEY (idwntypudokumentu) REFERENCES
 krl.wntypudokumentu(idwntypudokumentu) Wskazywany przez:
 TABLE "krl.dspnaleznosc" CONSTRAINT "dspnaleznoscdsprodzajenaleznosci" FOREIGN
 KEY (idrodzajunaleznosci) REFERENCES krl.dsprodzajenaleznosci(idrodzajunaleznosci)
 TABLE "krl.dsprodzajedzierzaw" CONSTRAINT "dsprodzajedzierzawdsprodzajenaleznosci" FOREIGN
 KEY (idrodzajunaleznosci) REFERENCES krl.dsprodzajenaleznosci(idrodzajunaleznosci)

Tabela "krl.fkrozrachunek"

Podmioty które mogą być związane z rozrachunkowymi kontami analitycznymi. Mogą to być pracownicy, inne osoby fizyczne, instytucje lub inne.

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idkontrahenta	calkowite	niepusty	plain		
typ	sownikowe	niepusty	plain		
identyfikatorpodmiotu	calkowite	niepusty	plain		
idgrupy	calkowite		plain		
typpodmiotu	sownikowenull		plain		
nazwa	tekstindeksowany		extended		
adres	napis		extended		
rozdzial	napis		extended		
nip	napis		extended		

Indeksy:

"fkrozzrachunek_pkey" PRIMARY
KEY, btree (idkontrahenta)
"idxfkrozzrachunekadresasc" btree
(adres)
"idxfkrozzrachunekgrupa1" btree (idgrupy,
typ, identyfikatorpodmiotu)
"idxfkrozzrachunekgrupa2" btree (idgrupy,
typ, nazwa)
"idxfkrozzrachunekidpodmiotutypgrupa" btree
(identyfikatorpodmiotu, typ, idgrupy)
"idxfkrozzrachuneknazwatyp" btree (nazwa, typ,
identyfikatorpodmiotu) "idxfkrozzrachunektyp" btree (typ,
identyfikatorpodmiotu, idgrupy)
Ograniczenia kluczy obcych:
"fkrozzrachunekczlonekgrupy" FOREIGN KEY (idgrupy) REFERENCES
krl.fkrozzrachunek(idkontrahenta) Wskazywany przez:
TABLE "krl.alpelnomocnicy" CONSTRAINT "alpelnomocnicyalkontrahent" FOREIGN KEY (idkontrahenta)
REFERENCES
krl.fkrozzrachunek(idkontrahenta)
TABLE "krl.alpodmiot" CONSTRAINT "alpodmiotfkrozzrachunek" FOREIGN KEY (idkontrahenta)
REFERENCES krl.fkrozzrachunek
(idkontrahenta)
TABLE "krl.dspdluznik" CONSTRAINT "dspdluznikpodmiot" FOREIGN KEY (idpodmiotu) REFERENCES
krl.fkrozzrachunek
(idkontrahenta)
TABLE "krl.fkdokumentzrodlowy" CONSTRAINT "fkdokumentzrodbiorca" FOREIGN KEY (idodbiorcy)
REFERENCES
krl.fkrozzrachunek(idkontrahenta)
TABLE "krl.fkdokumentzrodlowy" CONSTRAINT "fkdokumentzrplatnik" FOREIGN KEY (idplatnika)
REFERENCES krl.fkrozzrachunek
(idkontrahenta)
TABLE "krl.fkrozzrachunek" CONSTRAINT "fkrozzrachunekczlonekgrupy" FOREIGN KEY (idgrupy)
REFERENCES krl.fkrozzrachunek
(idkontrahenta)
TABLE "krl.kasakpkw" CONSTRAINT "kasakpkwodbiorca" FOREIGN KEY (idodbiorcy) REFERENCES
krl.fkrozzrachunek
(idkontrahenta)
TABLE "krl.kasakpkw" CONSTRAINT "kasakpkwplatnik" FOREIGN KEY (idplatnika) REFERENCES
krl.fkrozzrachunek
(idkontrahenta)
TABLE "krl.lopunkt" CONSTRAINT "lopunktrozrachunek" FOREIGN KEY (idpodmiotu) REFERENCES
krl.fkrozzrachunek
(idkontrahenta)
TABLE "krl.lopunkt" CONSTRAINT "lopunktrozrachunekodbiorca" FOREIGN KEY (idodbiorcy) REFERENCES
krl.fkrozzrachunek
(idkontrahenta)
TABLE "krl.pdzobowiazanie" CONSTRAINT "pdzobowiazaniepodmiot" FOREIGN KEY (idpodmiotu)
REFERENCES
krl.fkrozzrachunek(idkontrahenta)
TABLE "krl.pstpodatnik" CONSTRAINT "pstpodatnikfkrozzrachunek" FOREIGN KEY (idpodmiotu)
REFERENCES krl.fkrozzrachunek
(idkontrahenta)
TABLE "krl.smcumowa" CONSTRAINT "smcumowafkrozzrachunek" FOREIGN KEY (idfirmy) REFERENCES
krl.fkrozzrachunek
(idkontrahenta)
TABLE "krl.wndokument" CONSTRAINT "wndokfkrozzrachunekinkasent" FOREIGN KEY (idinkasenta)
REFERENCES
krl.fkrozzrachunek(idkontrahenta)
TABLE "krl.wnglobalnestale" CONSTRAINT "wnglobalnestalepodmiotgrupowy" FOREIGN KEY
(idpodmiotugrupowego) REFERENCES krl.fkrozzrachunek(idkontrahenta)
TABLE "krl.wnobreb" CONSTRAINT "wnobrebfkrozzrachunek" FOREIGN KEY (idpodmiotugrupowego)
REFERENCES
krl.fkrozzrachunek(idkontrahenta)
TABLE "krl.wnplatnik" CONSTRAINT "wnplatnikfkrozzrachunek" FOREIGN KEY (idkontrahenta)
REFERENCES krl.fkrozzrachunek
(idkontrahenta)

TABLE "krl.wnwplatazbiorcza" CONSTRAINT "wnwplatazbfkrozrachunek" FOREIGN KEY (idinkasenta) REFERENCES krl.fkrozrachunek(idkontrahenta)

Tabela "krl.locecha"

Nazwy cech ilościowych, służących potem do naliczania opłat np. ilość osób, czy jest winda, piętro, ilość liczników. Dla punktu opłat podaje się w LoCechaWartosc jak zmieniała się ta cecha historycznie (dla cech słabo zmiennych). Także używane jako symbol tego, co mierzą pseudo-liczniki (np. ilość wywiezionych śmieci) i wtedy nie podajemy wartość tej cechy (w danym czasie) a jej konkretne stany na podany dzień (pseudo-odczyt) - w takim przypadku pole Pojemnosc może być NOT NULL i oznacza dodatkowy mnożnik dla wyliczenia ilości

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
ilecyfrdziesietnych	calkowite	domyślnie 0	plain		
idlocecha	calkowite	niepusty	plain		
idkontekstu	calkowite	niepusty	plain		
nazwa	napis	niepusty	extended		
czysystemowa	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
jednostkamiary	sownikowe	niepusty	plain		
czyorganiczna	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
grupa	sownikowenull		plain		
pojemnosc	numeryczne4		main		
czyodczytywana	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
idmedium	calkowite		plain		
sownik	napis		extended		
kodkreskowy	napis		extended		

Indeksy:

"locecha_pkey"

PRIMARY KEY, btree

(idlocecha) Ograniczenia

kluczy obcych:

"locechalokontekst" FOREIGN KEY (idkontekstu) REFERENCES

krl.lokontekst(idlokontekst) "locechalomedium" FOREIGN KEY

(idmedium) REFERENCES krl.lomedium(idlomedium)

Wskazywany przez:

TABLE "krl.locechawartosc" CONSTRAINT "locechawartosccecha" FOREIGN KEY (idcechy)

REFERENCES krl.locecha(idlocecha) TABLE "krl.lodefinicjaoplat" CONSTRAINT "lodefinicjaoplatcecha"

FOREIGN KEY (idcechy) REFERENCES krl.locecha(idlocecha) TABLE "krl.lodefinicjaoplat" CONSTRAINT

"lodefinicjaoplatcechaogran" FOREIGN KEY (idcechyograniczajacej) REFERENCES

krl.locecha(idlocecha)

TABLE "krl.lolicznik" CONSTRAINT "loliczniklocecha" FOREIGN KEY (idcechy) REFERENCES

krl.locecha(idlocecha)

Tabela "krl.locehawartosc"

konkretna ilość jednostek danej cechy, dla punktu naliczania tabela z historią (poprzednich wartości, pomocnicza DataAkceptacji ustawiana na początek okresu w którym nastąpiła zmiana) Przechowywujemy tu np: - ilość osób zamieszkałych - piętro na którym jest lokal - czy jest winda - ilość pomieszczeń gospodarczych od których liczony jest normatyw zużycia wody - ilość pojemników określonego typu, do wywozu śmieci

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idlocehawartosc	całkowite	niepusty	plain		
idzmiany	całkowite	niepusty	plain		
datautworzenia	data	niepusty	plain		
dataakceptacji	data	niepusty	plain		
wielkosc	numeryczne4	niepusty domyślnie 0	main		
idpunktu	całkowite	niepusty	plain		
idcechy	całkowite	niepusty	plain		
oddnia	data		plain		
dodnia	data		plain		

Indeksy:

"locehawartosc_pkey" PRIMARY KEY, btree
(idlocehawartosc, idzmiany) "idxpunktcecha" btree
(idpunktu, idzmiany, idcechy, dodnia)

Ograniczenia kluczy obcych:

"locehawartosccecha" FOREIGN KEY (idcechy) REFERENCES
krl.locecha(idlocecha) "locehawartoscpunkt" FOREIGN KEY
(idpunktu) REFERENCES krl.lopunkt(idlopunkt)
"locehawartosczmiana" FOREIGN KEY (idzmiany)
REFERENCES krl.lozmiana(idzmiana)

Tabela "krl.lopunkt"

punkt naliczania - dla którego liczymy opłaty (np. lokal, gospodarstwo, punkt odbioru wody itp.) jeden płatnik może mieć wiele punktów odbioru

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idlopunkt	całkowite	niepusty	plain		
idkontekstu	całkowite	niepusty	plain		
idpodmiotu	całkowite	niepusty	plain		
poczatekokresu	data		plain		
koniecokresu	data		plain		
typokresurozliczeniowego	słownikowe	niepusty domyślnie 10	plain		

dlugoscnapstepnegookresu	calkowite		plain
coilerataryczaltu	calkowite		plain
nrfakturylaczej	calkowite		plain
idostatniejfaktury	calkowite		plain
idplatnikawindykacji	calkowite		plain
idgrupowania	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain
uwagi	napis		extended
trasapsion	calkowite		plain
nrnatrasiepsion	calkowite		plain
idobrebu	calkowite		plain
zabranynapsiona	calkowite		plain
otrzymanyzpsiona	calkowite		plain
kiedyzpsiona	stempel		plain
idgrupyparametrow	calkowite	niepusty domyślnie 0	plain
datamodyfikacji	stempel		plain
ktomodyfikowal	napis		extended
kiedyutworzono	stempel		plain
ktoutworzyl	napis		extended
idodbiorcy	calkowite		plain
idtypuodbiorcy	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain

Indeksy:

"lopunkt_pkey" PRIMARY KEY, btree (idlopunkt)
 "idxlopunktidkontekstu" btree (idkontekstu, idpodmiotu, idobrebu, idplatnikawindykacji)
 "idxlopunktidplatnikawind" btree (idplatnikawindykacji, idkontekstu, idgrupowania, idpodmiotu)
 "idxpodmiot" btree (idpodmiotu, idplatnikawindykacji)

Ograniczenia kluczy obcych:

"lopunktffaktura" FOREIGN KEY (idostatniejfaktury) REFERENCES krl.fkdokumentzrodlowy(iddokumentu)
 "lopunktlokontekst" FOREIGN KEY (idkontekstu) REFERENCES krl.lokontekst(idlokontekst)
 "lopunktlopsion" FOREIGN KEY (zabranynapsiona) REFERENCES krl.lopsion(idlopsion)
 "lopunktodpsiona" FOREIGN KEY (otrzymanyzpsiona) REFERENCES krl.lopsion(idlopsion)
 "lopunktrozrachunek" FOREIGN KEY (idpodmiotu) REFERENCES krl.fkrozrachunek(idkontrahenta)
 "lopunktrozrachunekodbiorca" FOREIGN KEY (idodbiorcy) REFERENCES krl.fkrozrachunek(idkontrahenta)
 "lopunktwnplatnik" FOREIGN KEY (idplatnikawindykacji) REFERENCES krl.wnplatnik(idplatnika)

Wskazywany przez:

TABLE "krl.locechawartosc" CONSTRAINT "locechawartoscpunkt" FOREIGN KEY (idpunktu) REFERENCES krl.lopunkt(idlopunkt)
 TABLE "krl.lodanezgloszone" CONSTRAINT "lodanezgloszonelopunkt" FOREIGN KEY (idpunktu) REFERENCES krl.lopunkt(idlopunkt)

TABLE "krl.lodefinicjaoplat" CONSTRAINT "lodefinicjaoplatpunkt" FOREIGN KEY (idpunktu) REFERENCES krl.lopunkt(idlopunkt) TABLE "krl.lolicznik" CONSTRAINT "lolicznikpunkt" FOREIGN KEY (idpunktu) REFERENCES krl.lopunkt(idlopunkt) TABLE "krl.lorozliczenieoplat" CONSTRAINT "lorozliczenieoplatpunkt" FOREIGN KEY (idpunktu) REFERENCES krl.lopunkt (idlopunkt) TABLE "krl.oplkarta" CONSTRAINT "oplkartapunkt" FOREIGN KEY (idpunktu) REFERENCES krl.lopunkt(idlopunkt)

Tabela "krl.oplkarta"

Karta punktu opłacania, Aplikacja pozwala ewentualnie rozdzielić dane na różne funkcjonalnie programy

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idoplkarta	calkowite	niepusty	plain		
symbol	napis	niepusty	extended		
idpunktu	calkowite	niepusty	plain		
idadresu	calkowite	niepusty	plain		
notatki	tekst		extended		
czywgewidencji	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
czyarchiwalna	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
adreswgewidencji	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
adresdowyszukiwan	napis		extended		
umodpadysmieci	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
aktualizujwgewidencji	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
nazwapunktu	napis		extended		
nazwadowyszukiwan	tekstindeksowany		extended		
dataostatniejdeklaracji	data		plain		
rodzajostatniejdeklaracji	calkowite		plain		
lokalizacjapunktu	napis		extended		

Indeksy:

"oplkarta_pkey" PRIMARY KEY, btree (idoplkarta) "idxadres" btree (idadresu) "idxoplkartaadres" btree (adresdowyszukiwan) "idxoplkartanazwa" btree (nazwadowyszukiwan) "idxpunkt" btree (idpunktu)"idxsymbol" btree (symbol) Ograniczenia kluczy obcych:
 "oplkartaadres" FOREIGN KEY (idadresu) REFERENCES krl.bwadres(id) "oplkartapunkt" FOREIGN KEY (idpunktu) REFERENCES krl.lopunkt(idlopunkt)

Wskazywany przez:

TABLE "krl.smcumowa" CONSTRAINT "smcumowaoplkarta" FOREIGN KEY (idkarty) REFERENCES krl.oplkarta(idoplkarta)

Tabela "krl.paldecyzja"

decyzja odnośnie wniosku

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idpaldecyzja	calkowite	niepusty	plain		
idwniosku	calkowite	niepusty	plain		
nrdecyzji	napis	niepusty	extended		
datadecyzji	data	niepusty	plain		
dataanulowania	data		plain		
powodanulowania	napis		extended		
typdecyzji	sloownikowe	niepusty	plain		
ktoutworzyl	napis	niepusty	extended		
kiedyutworzono	stempel	niepusty	plain		
ha	numeryczne4	niepusty	main		
ileoleju	numeryczne4	niepusty	main		
kwota	kwota	niepusty	main		
limit	kwota	niepusty	main		
limitdowykorzystania	kwota	niepusty	main		
czyaktualna	sloownikowe	niepusty domyślnie 1	plain		
ktoanulowal	napis		extended		
numeracja	calkowite		plain		
uzasadnieniedecyzji	tekst		extended		
wydrukowana	napis		extended		
limitwykorzystany	kwota	niepusty domyślnie 0	main		
uwagi	napis		extended		

Indeksy:

"paldecyzja_pkey" PRIMARY
KEY, btree (idpaldecyzja)
"idxpalddecyzjadatadecyzji" btree
(idwniosku, datadecyzji)

Ograniczenia kluczy obcych:

"paldecyzjapalwniosek" FOREIGN KEY (idwniosku) REFERENCES krl.palwniosek(idpalwniosek)

Tabela "krl.pdbudynek"

Spis budynków

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idpdbudynek	calkowite	niepusty	plain		
idgebudyngu	calkowite		plain		
idzmiany	calkowite	niepusty domyślnie 0	plain		
datautworzenia	data		plain		
ktoutworzyl	napis	niepusty	extended		
sposobutworzenia	sownikowenull		plain		
dataakceptacji	data		plain		
powierzchnia	numeryczne2		main		
powierzchnianiska	numeryczne2		main		
powierzchniabniska	numeryczne2		main		
niertypuzytkowania	calkowite		plain		
opis	napis		extended		
obrebpodatkowy	sownikowe	niepusty	plain		
podstawazwolnienia	sownikowenull		plain		
idutworzenia	calkowite		plain		
mieszkalna	sownikowenull		plain		
niertypuzytkowaniapz	calkowite		plain		

Indeksy:

"pdbudynek_pkey" PRIMARY KEY, btree
(idpdbudynek, idzmiany) Ograniczenia

kluczy obcych:

"pdbudynekmzmiana" FOREIGN KEY (idzmiany) REFERENCES
krl.gezmiana(idzmiana) "pdbudynekmzmianautw" FOREIGN KEY
(idutworzenia) REFERENCES krl.gezmiana(idzmiana)

Tabela "krl.palwniosek"

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idpalwniosek	calkowite	niepusty	plain		
idadresu	calkowite	niepusty	plain		
idadresukoresp	calkowite		plain		
nazwisko	napis	niepusty	extended		
imie	napis		extended		
nrnip	napis		extended		
nrdowodutozsamosci	napis		extended		
typdowodutozsamosci	sownikowenull	domyślnie 0	plain		
ktowydal	napis		extended		
nrrachunku	napis		extended		
rok	calkowite	niepusty	plain		
miesiac	calkowite	niepusty	plain		
datazlozenia	data	niepusty	plain		
kwotapryznana	kwota		main		
kwotawyplacona	kwota		main		
kiedyutworzono	stempel	niepusty	plain		
ktoutworzyl	napis	niepusty	extended		
hawniosku	numeryczne4	niepusty	main		
hazweryfikowane	numeryczne4		main		
nrkrs	napis		extended		
czyprawna	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
dataostatniejwyplaty	data		plain		
notatka	tekst		extended		
nrkwituwyplaty	napis		extended		
sygnatura	napis		extended		
nazwarachunku	napis		extended		
adresrachunku	napis		extended		
limitwykorzystany	kwota	niepusty domyślnie 0	main		

sołtys	słownikowenull		plain
kwotaaktualnieprzyznana	kwota		main
czyuznано	słownikowe	niepusty	plain
imie2	napis	niepusty	extended
nazwisko2	napis	niepusty	extended
idpoprzedniegowniosku	całkowite		plain
idformaprawnabeneficjenta	całkowite		plain
idkategoriebeneficjenta	całkowite		plain

Indeksy:

"palwniosek_pkey" PRIMARY KEY, btree (idpalwniosek)

"idxpalwniosekidadresu" btree (idadresu)

"idxpalwnioseknazwisko" btree (nazwisko, imie)

"idxpalwnioseknrdowodutozsamosci" btree (nrdowodutozsamosci, typdowodutozsamosci, czyprawna) "idxpalwnioseknrip" btree (nrnip, czyprawna)

"idxpalwniosekrok" btree (rok, miesiac, nrdowodutozsamosci)

Ograniczenia kluczy obcych:

"palwniosekbfpawnabeneficjenta" FOREIGN KEY (idformaprawnabeneficjenta) REFERENCES krl.biblformaprawnabeneficjenta(idr)

"palwniosekbkatbeneficjenta" FOREIGN KEY (idkategoriebeneficjenta) REFERENCES krl.biblkategoriebeneficjenta(idr) "palwniosekbwadres" FOREIGN KEY (idadresu)

REFERENCES krl.bwadres(id)

"palwniosekbwadreskoresp" FOREIGN KEY (idadresukoresp) REFERENCES krl.bwadres(id)

"palwniosekpalstawka" FOREIGN KEY (rok)

REFERENCES krl.palstawka(rok) Wskazywany przez:

TABLE "krl.paldecyzja" CONSTRAINT "paldecyzjapalwniosek" FOREIGN KEY (idwniosku) REFERENCES krl.palwniosek

(idpalwniosek)

Tabela "krl.pdbudowla"

dane budowli takie jak wartość, sposób opodatkowania, od kiedy i do kiedy opodatkowana

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idpdbudowla	całkowite	niepusty	plain		
idzmiany	całkowite	niepusty domyślnie 0	plain		
datautworzenia	data		plain		
ktoutworzyl	napis	niepusty	extended		
sposobutworzenia	słownikowenull		plain		

dataakceptacji	data		plain
wartosc	kwota		main
niertypuzytkowania	calkowite		plain
opis	napis		extended
obrebpodatkowy	sownikowe	niepusty	plain
podstawzwolnienia	sownikowenull		plain
idutworzenia	calkowite		plain
niertypuzytkowaniapz	calkowite		plain

Indeksy:

"pdbudowla_pkey" PRIMARY KEY, btree
(idpdbudowla, idzmiana) Ograniczenia

kluczy obcych:

"pdbudowlazmiana" FOREIGN KEY (idzmiana) REFERENCES
krl.gezmiana(idzmiana) "pdbudowlazmianautw" FOREIGN KEY
(idutworzenia) REFERENCES krl.gezmiana(idzmiana)

Tabela "krl.pdelementstawki"

stawki podatku od nieruchomości

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idelementustawki	calkowite	niepusty	plain		
idstawki	calkowite	niepusty	plain		
nazwa	napis	niepusty	extended		
stawka	kwota		main		
jednostkamiary	napis		extended		
zaco	sownikowe	niepusty	plain		
nazwaoficjalna	tekst		extended		
ktoutworzyl	napis		extended		
datautworzenia	stempel		plain		
ktomodyfikowal	napis		extended		
datamodyfikacji	stempel		plain		

Indeksy:

"pdelementstawki_pkey" PRIMARY KEY, btree
(idelementustawki, idstawki, zaco)

"idxpdelementstawkiidstawki" btree (idstawki, zaco,
idelementustawki)

Ograniczenia kluczy obcych:

"pdelementstawkistawka" FOREIGN KEY (idstawki) REFERENCES krl.pdstawka(idpdstawka)

Tabela "krl.pdnieruchomosc"

dane nieruchomości takie jak data utworzenia, data ostatniej deklaracji/informacji

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idpdnieruchomosc	calkowite	niepusty	plain		
datautworzenia	stempel	niepusty domyślnie now()	plain		
ktoutworzyl	napis	niepusty	extended		
datamodyfikacji	stempel	niepusty domyślnie now()	plain		
ktomodyfikowal	napis	niepusty	extended		
sposobutworzenia	sownikowenull		plain		
idadresu	calkowite		plain		
nrhipoteczny	napis		extended		
rejon	napis		extended		
nrwrejonie	napis		extended		
datazlozeniawykazu	data		plain		
nazwa	napis		extended		
idgeodezji	calkowite		plain		
notatki	tekst		extended		

Indeksy:

"pdnieruchomosc_pkey" PRIMARY KEY,

btree (idpdnieruchomosc)

"idxpdnieruchomoscidadresu" btree

(idadresu) "idxpdnieruchomoscidgeodezji"

btree (idgeodezji)

Ograniczenia kluczy obcych:

"pdnieruchomoscadres" FOREIGN KEY (idadresu) REFERENCES

krl.bwadres(id) "pdnieruchomoscpdgeodezja" FOREIGN KEY (idgeodezji)

REFERENCES krl.pdgeodezja(idpdgeodezja)

Wskazywany przez:

TABLE "krl.pdnieruchomoscbudowla" CONSTRAINT "pdnierbudowlanieruchomosc" FOREIGN KEY (idnieruchomosci) REFERENCES krl.pdnieruchomosc(idpdnieruchomosc)

TABLE "krl.pdnieruchomoscbodynek" CONSTRAINT "pdnierbodyneknieruchomosc" FOREIGN KEY (idnieruchomosci) REFERENCES krl.pdnieruchomosc(idpdnieruchomosc)

TABLE "krl.pdzobowiazaniegrunt" CONSTRAINT "pdzobowgruntnieruchomosc" FOREIGN KEY (idnieruchomosci) REFERENCES

krl.pdnieruchomosc(idpdnieruchomosc)

TABLE "krl.pdzobowiazanienieruchomosc" CONSTRAINT "pdzobowniernieruchomosc" FOREIGN KEY (idnieruchomosci) REFERENCES krl.pdnieruchomosc(idpdnieruchomosc)

Tabela "krl.pdgrunt"

dane gruntu takie jak powierzchnia, sposób opodatkowania, od kiedy i do kiedy opodatkowany

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idpdgrunt	całkowite	niepusty	plain		
idzmiany	całkowite	niepusty domyślnie 0	plain		
datautworzenia	data		plain		
ktoutworzył	napis	niepusty	extended		
sposobutworzenia	słownikowenull		plain		
dataakceptacji	data		plain		
idgedzialki	całkowite		plain		
powierzchnia	całkowite		plain		
haprzel	numeryczne8		main		
rolnytypwladania	słownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
rolnyokreg	całkowite		plain		
rolnyklasapodatkowa	słownikowenull		plain		
rolnyczydzialspecjalny	słownikowenull		plain		
obrebpodatkowy	słownikowe	niepusty	plain		
rolnyklasagruntu	słownikowenull		plain		
rolnyczystaw	słownikowenull		plain		
lasklasapodatkowa	słownikowenull		plain		
lasgatunekdrzew	słownikowenull		plain		
lasrokzalozenia	całkowite		plain		
lasczyochronny	słownikowenull		plain		
lasklasalasu	słownikowenull		plain		
niertypuzytkowania	całkowite		plain		
opis	napis		extended		
podstawazwolnienia	słownikowenull		plain		
uzytekrodzaj	słownikowenull		plain		
uzytekklasa	słownikowenull		plain		

idutworzenia	calkowite	plain
niertypuzytkowaniapz	calkowite	plain
haprzel2016	numeryczne8	main
rolnyklasapodatkowa2016	sownikowenull	plain
rolnyklasagruntu2016	sownikowenull	plain

Indeksy:

"pdgrunt_pkey" PRIMARY KEY,

btree (idpdgrunt, idzmiany)

Ograniczenia kluczy obcych:

"pdgrunzmiiana" FOREIGN KEY (idzmiany) REFERENCES

krl.gezmiana(idzmiana) "pdgrunzmiianautw" FOREIGN KEY

(idutworzenia) REFERENCES krl.gezmiana(idzmiana)

Tabela "krl.pdnieruchomoscbudowla"

łącznik wskazujący powiązanie budowli z nieruchomością

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idnieruchomosci	calkowite	niepusty	plain		
idbudowli	calkowite	niepusty	plain		
idzmiany	calkowite	niepusty domyślnie 0	plain		
datautworzenia	data		plain		
ktoutworzyl	napis	niepusty	extended		
sposobutworzenia	sownikowenull		plain		
dataakceptacji	data		plain		
dataanulowania	data		plain		
idutworzenia	calkowite		plain		
ktoanulowal	napis		extended		

Indeksy:

"pdnieruchomoscbudowla_pkey" PRIMARY KEY,

btree (idbudowli, idzmiany)

"pdnierbudowlaidnieruchomosci" btree

(idnieruchomosci)

Ograniczenia kluczy obcych:

"pdnierbudowlanieruchomosc" FOREIGN KEY (idnieruchomosci) REFERENCES

krl.pdnieruchomosc(idpdnieruchomosc)

"pdnierbudowlazmiiana" FOREIGN KEY (idzmiany) REFERENCES

krl.gezmiana(idzmiana) "pdnierbudowlazmianautw" FOREIGN KEY

(idutworzenia) REFERENCES krl.gezmiana(idzmiana)

Tabela "krl.pdnieruchomoscbuildynek"

Łącznik wskazujący powiązanie budynku z nieruchomością

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idnieruchomosci	całkowite	niepusty	plain		
idbudynku	całkowite	niepusty	plain		
idzmiany	całkowite	niepusty domyślnie 0	plain		
datautworzenia	data		plain		
ktoutworzyl	napis	niepusty	extended		
sposobutworzenia	słownikowenull		plain		
dataakceptacji	data		plain		
dataanulowania	data		plain		
idutworzenia	całkowite		plain		
ktoanulowal	napis		extended		

Indeksy:

"pdnieruchomoscbuildynek_pkey" PRIMARY KEY,

btree (idbudynku, idzmiany)

"pdnierbudynkidnieruchomosci" btree
(idnieruchomosci)

Ograniczenia kluczy obcych:

"pdnierbudynkidnieruchomosc" FOREIGN KEY (idnieruchomosci) REFERENCES

krl.pdnieruchomosc(idpdnieruchomosc) "pdnierbudynkidzmiana" FOREIGN KEY (idzmiany)

REFERENCES krl.gezmiana(idzmiana)

"pdnierbudynkidzmianautw" FOREIGN KEY (idutworzenia) REFERENCES krl.gezmiana(idzmiana)

Tabela "krl.pdstawka"

Stawki obowiązujące w danym RokPodatkowy od miesiąca Miesiac (na ogół dla danego roku tylko 1 rekord z polem Miesiac=1). Wartości w PdStawka określają stawki dla podatku rolnego i leśnego. Stawki dla nieruchomości są w związanych rekordach PdElementStawki (wg Id-a stawki) przy czym IdElementu stawki jest niezmienny z roku na rok i identyfikuje użytą stawkę.

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idpdstawka	całkowite	niepusty	plain		
rokpodatkowy	całkowite		plain		
miesiac	całkowite		plain		
czywolnoedytowac	całkowite	niepusty domyślnie 1	plain		

rolnyminpowfizyczna	calkowite		plain
rolnyminpowprzeliczeniowa	calkowite		plain
rolnykwintalizhap	numeryczne3		main
rolnycenazyta	kwota		main
rolnydochodzhap	kwota		main
rolnybonypaliwoi	kwota		main
lasminpowfizyczna	calkowite		plain
rolnybonypaliwoii	kwota		main
lascenazyta	kwota		main
lascenadrewna	kwota		main
lasminwiek	calkowite		plain
lasm3zhap	numeryczne3		main
laskwintalizha	numeryczne3		main
rolnyulgazolnierska1	procent		main
rolnyulgazolnierska2	procent		main
rolnyulgainwestycyjnalat	calkowite		plain
rolnyulganabycialat	calkowite		plain
rolnyulganabyciaprog	calkowite		plain
rolnyulganieuzytkilat	calkowite		plain
rolnyulgascalaniaiat	calkowite		plain
rolnyulgapozwolnieniu1	procent		main
rolnyulgapozwolnieniu2	procent		main
rolnyulgazaprzestaniaiat	calkowite		plain
rolnyulgazaprzestaniaproproc	procent		main
rolnyulgazaprzestaniaprogpow	calkowite		plain
nierprzelniska	procent		main
nierprzelbniska	procent		main
datautworzenia	stempel	niepusty domyślnie now()	plain
ktoutworzyl	napis	niepusty	extended
datamodyfikacji	stempel	niepusty domyślnie now()	plain
ktomodyfikowal	napis	niepusty	extended

sposobutworzenia	sownikowenull	plain
rolnykwintalizha	numeryczne3	main
minimalnypodatek	kwota	main
minimalnypodatekjak	calkowite	plain
minimalnypodatekobejmujeprawne	sownikowenull	plain
rolnyzwolnieniehaprogpow	calkowite	plain
kosztlistupoleconego	kwota	main

Indeksy:

"pdstawka_pkey" PRIMARY
KEY, btree (idpdstawka)
"idxpdstawkarokmiesiac" btree
(rokpodatkowy, miesiac)

Wskazywany przez:

TABLE "krl.pdelementstawki" CONSTRAINT "pdelementstawkistawka" FOREIGN KEY (idstawki)
REFERENCES krl.pdstawka
(idpdstawka)

Tabela "krl.pdwymiar"

informacja o datach i kwotach wymiaru

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idzobowiazania	calkowite	niepusty	plain		
idpdwymiar	calkowite	niepusty	plain		
datawymiaru	data	niepusty	plain		
typpodatku	sownikowe	niepusty	plain		
datautworzenia	stempel	niepusty domyślnie now()	plain		
ktoutworzyl	napis	niepusty	extended		
sposobutworzenia	sownikowenull		plain		
idjednostki	calkowite		plain		
rokbudzetowy	calkowite		plain		
kwotapodatku	kwota		main		
iddokumentu	calkowite		plain		
datapowstania	data		plain		
czyzawieszony	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		

rozkawieszenia	calkowite		plain
typwymiaru	sownikowe	niepusty	plain
kwotakorekty	kwota		main
rodzajwymiaru	sownikowenull		plain
anulowany	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain
datakorygowanegowymiaru	data		plain
oznaczeniewymiaru	napis		extended
kwotaprzedomorzeniem	kwota		main

Indeksy:

"pdwymiar_pkey" PRIMARY KEY, btree (idpdwymiar)

"idxpdwymiarrok" btree (rokbudzetowy, anulowany, idzobowiazania, datawymiaru, iddokumentu)

"pdwymiarzobowiazanie" btree

(idzobowiazania, datawymiaru)

Ograniczenia kluczy obcych:

"pdwymiarzobowiazanie" FOREIGN KEY (idzobowiazania) REFERENCES

krl.pdzobowiazanie(idpdzobowiazanie)

Tabela "krl.pdzobowiazanie"

Karta podatkowa: dane osobowe i adresowe są ahistoryczne

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idpdzobowiazanie	calkowite	niepusty	plain		
tylkoahistoryczny	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
datautworzenia	stempel	niepusty domyślnie now()	plain		
ktoutworzyl	napis	niepusty	extended		
datamodyfikacji	stempel	niepusty domyślnie now()	plain		
ktomodyfikowal	napis	niepusty	extended		
sposobutworzenia	sownikowenull		plain		
datazastrzezenia	data		plain		
rodzajzobowiazania	sownikowenull		plain		
obrebpodatkowy	sownikowe	niepusty	plain		
podatekzawieszony	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
potwierdzajdoreczenie	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
nazwabankukonta	napis		extended		

nrkontawbanku	napis		extended
notatka	tekstdluzszy		extended
nrkarty	napis		extended
idpodmiotu	calkowite	niepusty	plain
idplatnika	calkowite		plain
czyprawna	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain
dataostatniegowymiaru	data		plain
numer	calkowite		plain
popzednirodzajzobowiazania	sownikowenull		plain
datazmianyrodzajzobowiazania	data		plain
gospodarstworolneoddnia	data		plain
dataostatniejdeklaracji	data		plain
rodzajostatniejdeklaracji	calkowite		plain

Indeksy:

"pdzobowiazanie_pkey" PRIMARY KEY,
 btree (idpdzobowiazanie)
 "pdzobowiazanienrkarty" UNIQUE, btree
 (nrkarty) "idxpdzobowiazanieidplatnika"
 btree (idplatnika)
 "idxpdzobowiazanieidpodmiotu" btree (idpodmiotu)
 "pdzobowiazanieobreb" btree

(obrebpodatkowy, nrkarty)

Ograniczenia kluczy obcych:

"pdzobowiazaniepodmiot" FOREIGN KEY (idpodmiotu) REFERENCES
 krl.fkrozrachunek(idkontrahenta) "pdzobowiazaniewnplatnik" FOREIGN KEY
 (idplatnika) REFERENCES krl.wnplatnik(idplatnika)

Wskazywany przez:

TABLE "krl.pdwymiar" CONSTRAINT "pdwymiarzobowiazanie" FOREIGN KEY (idzobowiazania)
 REFERENCES krl.pdzobowiazanie

(idpdzobowiazanie)

TABLE "krl.pdzobowiazaniegrunt" CONSTRAINT "pdzobowgrunzobowiazanie" FOREIGN KEY
 (idzobowiazania) REFERENCES

krl.pdzobowiazanie(idpdzobowiazanie)

TABLE "krl.pdzobowiazanienieruchomosc" CONSTRAINT "pdzobownierzobowiazanie"
 FOREIGN KEY (idzobowiazania) REFERENCES krl.pdzobowiazanie(idpdzobowiazanie)

Tabela "krl.pdzobowiazaniegrunt"

Łącznik wskazujący powiązanie gruntu z karta podatnika oraz informacja w którym podatku jest opodatkowany grunt, dla gruntów opodatkowanych podatkiem od nieruchomości jest dodatkowo łącznik do nieruchomości

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idzobowiazania	calkowite	niepusty	plain		
idgruntu	calkowite	niepusty	plain		
idzmiany	calkowite	niepusty domyślnie 0	plain		
datautworzenia	data		plain		
ktoutworzyl	napis	niepusty	extended		
sposobutworzenia	sownikowenull		plain		
dataakceptacji	data		plain		
dataanulowania	data		plain		
idnieruchomosci	calkowite		plain		
podatek	sownikowe	niepusty	plain		
idutworzenia	calkowite		plain		
ktoanulowal	napis		extended		

Indeksy:

"pdzobowiazaniegrunt_pkey" PRIMARY KEY, btree (idgruntu, idzmiany)

"idxpdzobowiazaniegruntidzmiany" btree (idzmiany,

idzobowiazania, idgruntu)

"pdzobowgruntidnieruchomosci" btree

(idnieruchomosci, idgruntu)

"pdzobowgruntidzobowiazania" btree

(idzobowiazania, idgruntu)

Ograniczenia kluczy obcych:

"pdzobowgruntnieruchomosc" FOREIGN KEY (idnieruchomosci) REFERENCES

krl.pdnieruchomosc(idpdnieruchomosc)

"pdzobowgruntmiana" FOREIGN KEY (idzmiany) REFERENCES krl.gezmiana(idzmiana)

"pdzobowgruntmianautw" FOREIGN KEY (idutworzenia) REFERENCES

krl.gezmiana(idzmiana) "pdzobowgrunzobowiazanie" FOREIGN KEY (idzobowiazania)

REFERENCES krl.pdzobowiazanie(idpdzobowiazanie)

Tabela "krl.pdzobowiazanienieruchomosc"

łącznik wskazujący powiązanie nieruchomości z karta podatnika

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idzobowiazania	calkowite	niepusty	plain		
idnieruchomosci	calkowite	niepusty	plain		
idzmiany	calkowite	niepusty domyślnie 0	plain		
datautworzenia	data		plain		
ktoutworzyl	napis	niepusty	extended		
sposobutworzenia	słownikowenull		plain		
dataakceptacji	data		plain		
dataanulowania	data		plain		
idutworzenia	calkowite		plain		
ktoanulowal	napis		extended		

Indeksy:

"pdzobowiazanienieruchomosc_pkey" PRIMARY KEY, btree (idnieruchomosci, idzmiany)

"idxpdzobowiazanienieruchomoscidzmiany" btree (idzmiany, idzobowiazania, idnieruchomosci) "pdzobownieridzobowiazania" btree (idzobowiazania, idnieruchomosci)

Ograniczenia kluczy obcych:

"pdzobowniernieruchomosc" FOREIGN KEY (idnieruchomosci) REFERENCES

krl.pdnieruchomosc(idpdnieruchomosc) "pdzobownierzmiiana" FOREIGN KEY (idzmiany) REFERENCES krl.gezmiana(idzmiana)

"pdzobownierzmiianautw" FOREIGN KEY (idutworzenia) REFERENCES

krl.gezmiana(idzmiana) "pdzobownierzobowiazanie" FOREIGN KEY (idzobowiazania) REFERENCES krl.pdzobowiazanie(idpdzobowiazanie)

Tabela "krl.pstdanepojazdu"

dane pojazdu z podziałem na lata podatkowe i kategorie podatku

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idpstdanepojazdu	calkowite	niepusty	plain		
idjednostki	calkowite	niepusty	plain		
idpojazdu	calkowite	niepusty	plain		
idpodatnika	calkowite	niepusty	plain		
datado	data		plain		

dopuszczalnamasacalkowita	numeryczne2		main
notatka	tekst		extended
nrnormy	calkowite	niepusty	plain

Indeksy:

"pstdanepojazdu_pkey" PRIMARY KEY, btree (idpstdanepojazdu)

"idxpstdanepojazdu"

btree (idpojazdu)

"idxpstdanepojazdun

normy" btree

(nrnormy)

Ograniczenia kluczy obcych:

"pstdanepojazdubwjednostkaorg" FOREIGN KEY (idjednostki) REFERENCES

krl.bwjednostkaorg(id) "pstdanepojazdupstpodatnik" FOREIGN KEY

(idpodatnika) REFERENCES krl.pstpodatnik(idpstpodatnik)

Tabela "krl.pstpodatnik"

Właściciel pojazdów, płatnik podatku od środków transportu. W relacji 1-1 do podmiotu, tu dane dodatkowe

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idpodmiotu	calkowite	niepusty	plain		
nrkarty	napis	niepusty	extended		
obreb	sownikowenull		plain		
dataostatniegowymiaru	data		plain		
sposobwindykacji	sownikowe	niepusty domyślnie 10	plain		
oplataroczna	kwota		main		
notatka	tekst		extended		
idplatnika	calkowite		plain		
datautworzenia	data		plain		
tylkohistoryczny	sownikowenull	domyślnie 0	plain		
numernumeracji	calkowite	domyślnie 0	plain		
czyprawna	sownikowenull	domyślnie 0	plain		
ktoutworzyl	napis		extended		
idpierwszegowspolwlasiciela	calkowite		plain		
idpstpodatnik	calkowite	niepusty	plain		

Indeksy:

"pk__pstpodatnik__331666e0" PRIMARY

KEY, btree (idpstpodatnik)

"idxpstplatnikrkarty" UNIQUE, btree (nrkarty)
 Ograniczenia kluczy obcych:
 "pstpodatnikfkrozrachunek" FOREIGN KEY (idpodmiotu) REFERENCES krl.fkrozrachunek(idkontrahenta) "pstpodatnikwnplatinik" FOREIGN KEY (idplatinika) REFERENCES krl.wnplatinik(idplatinika)
 Wskazywany przez:
 TABLE "krl.pstdanepojazdu" CONSTRAINT "pstdanepojazdupstpodatnik" FOREIGN KEY (idpodatnika) REFERENCES krl.pstpodatnik(idpstpodatnik)
 TABLE "krl.pstpojazd" CONSTRAINT "pstpojazdpstpodatnik" FOREIGN KEY (idpodatnika) REFERENCES krl.pstpodatnik(idpstpodatnik)

Tabela "krl.pststawka"

Stawki podatku od środków transportu, za konkretny rok

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idjednostki	calkowite	niepusty	plain		
rok	calkowite	niepusty	plain		
nrnormy	calkowite	niepusty	plain		
nazwa	napis	niepusty	extended		
stawkaroczna	kwota	niepusty	main		
naliczono	sloownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
stawkarocznamin	kwota		main		
stawkarocznamax	kwota		main		
dotyczy	napis		extended		
nrkolejny	calkowite		plain		

Indeksy:
 "pststawka_pkey" PRIMARY KEY, btree (idjednostki, rok, nrnormy) Ograniczenia kluczy obcych:
 "pststawkabwjednostkaorg" FOREIGN KEY (idjednostki) REFERENCES krl.bwjednostkaorg(id)

Tabela "krl.pstpojazd"

podstawowe informacje o pojeździe takie jak nr rejestracyjny, data rejestracji lub data nabycia, marka, rodzaj zawieszenia, liczb osi

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idpstpojazd	calkowite	niepusty	plain		

idjednostki	calkowite	niepusty	plain
idpodatnika	calkowite	niepusty	plain
datanabycia	data		plain
datazbycia	data		plain
rokprodukcji	calkowite		plain
kolor	sownikowenull	domyślnie 0	plain
nrrejestacyjny	napis	niepusty	extended
marka	napis		extended
nrsilnika	napis		extended
nrpodwozia	napis		extended
notatka	tekst		extended
oplata	kwota		main
kwotaulg	kwota		main
rata1	kwota		main
rata2	kwota		main
termin1	data		plain
termin2	data		plain
idplatnika	calkowite		plain
datarejestracji	data		plain
dopuszczalnamasacalkowita	numeryczne2		main
idzmiany	calkowite	niepusty	plain
dataakceptacji	data		plain
idutworzenia	calkowite		plain
rodzajpojazdu	sownikowenull		plain
rodzajzawieszenia	sownikowe	niepusty domyślnie 30	plain
masawlasnaciagnikasiodlowego	numeryczne2		main
dopuszczalnamasazespolu	numeryczne2		main
nacisknasiodlo	numeryczne2		main
liczbaosi	calkowite		plain
miejszasiedzace	calkowite		plain
nrpodwoziatyp	sownikowe	niepusty domyślnie 30	plain

opiszawieszenia	napis		extended
datapierwszejrejestracji	data		plain
datawyrejestrowania	data		plain
wplywnasrodowiskoeuro0	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain
wplywnasrodowiskoeuro1	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain
wplywnasrodowiskoeuro2	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain
wplywnasrodowiskoeuro3	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain
wplywnasrodowiskokatalizator	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain
wplywnasrodowiskoinstalacjagaz	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain
wplywnasrodowiskoinne	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain
datautworzenia	data		plain
ktoutworzyl	napis		extended
dataostdeklaracji	data		plain
wplywnasrodowiskoeuro4	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain
wplywnasrodowiskoeuro5	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain
wplywnasrodowiskoeuro6	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain

Indeksy:

"pstpojazd_pkey" PRIMARY KEY, btree

(idpstpojazd, idzmiany)

"idxpstpojazddatazbycia" btree

(datazbycia) "idxpstpojazdidpodatnika"

btree (idpodatnika)

"idxpstpojazdnrrej" btree

(nrrejestracyjny, idpodatnika)

Ograniczenia kluczy obcych:

"pstpojazdwbjednostkaorg" FOREIGN KEY (idjednostki) REFERENCES

krl.bwjednostkaorg(id) "pstpojazdpstpodatnik" FOREIGN KEY

(idpodatnika) REFERENCES krl.pstpodatnik(idpstpodatnik)

"pstpojazdpstzmiana" FOREIGN KEY (idzmiany) REFERENCES krl.pstzmiana(idzmiana)

"pstpojazdpstzmianatworzaca" FOREIGN KEY (idutworzenia) REFERENCES

krl.pstzmiana(idzmiana) "pstpojazdwnplatnik" FOREIGN KEY (idplatnika)

REFERENCES krl.wnplatnik(idplatnika)

Tabela "krl.smcumowa"

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idsmcumowa	calkowite	niepusty	plain		
idkarty	calkowite	niepusty	plain		
umowaod	data	niepusty	plain		

umowado	data		plain
datazawarcia	data	niepusty domyślnie now()	plain
datarozwiazania	data		plain
symbolumowy	napis	niepusty	extended
idfirmy	calkowite	niepusty	plain
idzawierajacego	calkowite	niepusty	plain
uwagi	tekst		extended
aneksdo	calkowite		plain
typ	sownikowenull		plain
umowana	sownikowe	niepusty	plain

Indeksy:

"smcumowa_pkey" PRIMARY KEY, btree (idsmcumowa)

Ograniczenia kluczy obcych:

"smcumowafkrozrachunek" FOREIGN KEY (idfirmy) REFERENCES krl.fkrozrachunek(idkontrahenta) "smcumowaoplkarta" FOREIGN KEY (idkarty) REFERENCES krl.oplkarta(idoplkarta)

Tabela "krl.selementsownik"

Wartości słowników systemowych

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
nazwa	napis	niepusty	extended		
id	calkowite	niepusty	plain		
opis	tekstindeksowany		extended		
dataod	data		plain		
datado	data		plain		
wersja	napis	domyślnie '1.00'::citext	extended		
ilreferencji	calkowite	niepusty domyślnie 0	plain		

Indeksy:

"pk__selementsownika__267aba7a" PRIMARY KEY, btree (nazwa, id) Ograniczenia

kluczy obcych:

"selementsownikassownik" FOREIGN KEY (nazwa) REFERENCES krl.sslownik(nazwa)

Tabela "krl.sparametr"

Parametry systemowe

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk
nazwa	napis	niepusty	extended	
id	integer	niepusty domyślnie nextval ('krl.sparametr_id_seq'::regclass)	plain	
aplikacja	napis		extended	
uzytkownik	napis		extended	
typ	sownikowenull		plain	
sownik	napis		extended	
wartosc	tekstdluzszy		extended	
czywprofiluzytk	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain	
format	napis		extended	
indeks	calkowite	niepusty domyślnie 0	plain	
opis	tekstdluzszy		extended	
idjednostki	calkowite		plain	

Indeksy:

"sparametr_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)

"idxsparametr aplikacja" btree

(aplikacja, nazwa, id)

"idxsparametr nazwa uzytk" btree

(nazwa, uzytkownik, aplikacja)

"idxsparametr profil" btree

(czywprofiluzytk)

Ograniczenia kluczy obcych:

"sparametrma" FOREIGN KEY (aplikacja) REFERENCES

krl.saplikacja(skrrotnazwy) "sparametr wykorzystuje" FOREIGN KEY

(uzytkownik) REFERENCES krl.suzytkownik(nazwa)

Tabela "krl.sownik"

Słowniki systemowe

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
nazwa	napis	niepusty	extended		
typ	sownikowe	niepusty domyślnie 30	plain		

uniwersalny	słownikowe	niepusty domyślnie 1	plain
czywfk	słownikowe	niepusty domyślnie 0	plain
tablica	napis		extended
opis	napis		extended
referowaneprzez	napis		extended

Indeksy:

"pk_ssłownik__4e88abd4"
PRIMARY KEY, btree (nazwa)
"idxssłownikczywfk" btree (czywfk,
nazwa)

Wskazywany przez:

TABLE "krl.fkwzorzeczkont" CONSTRAINT "fkwzorzeczkontssłownik001" FOREIGN KEY (słownik1)
REFERENCES krl.słownik
(nazwa)
TABLE "krl.fkwzorzeczkont" CONSTRAINT "fkwzorzeczkontssłownik002" FOREIGN KEY (słownik2)
REFERENCES krl.słownik
(nazwa)
TABLE "krl.fkwzorzeczkont" CONSTRAINT "fkwzorzeczkontssłownik003" FOREIGN KEY (słownik3)
REFERENCES krl.słownik
(nazwa)
TABLE "krl.fkwzorzeczkont" CONSTRAINT "fkwzorzeczkontssłownik004" FOREIGN KEY (słownik4)
REFERENCES krl.słownik
(nazwa)
TABLE "krl.fkwzorzeczkont" CONSTRAINT "fkwzorzeczkontssłownik005" FOREIGN KEY (słownik5)
REFERENCES krl.słownik
(nazwa)
TABLE "krl.fkwzorzeczkont" CONSTRAINT "fkwzorzeczkontssłownik006" FOREIGN KEY (słownik6)
REFERENCES krl.słownik
(nazwa)
TABLE "krl.fkwzorzeczkont" CONSTRAINT "fkwzorzeczkontssłownik007" FOREIGN KEY (słownik7)
REFERENCES krl.słownik
(nazwa)
TABLE "krl.fkwzorzeczkont" CONSTRAINT "fkwzorzeczkontssłownik008" FOREIGN KEY (słownik8)
REFERENCES krl.słownik
(nazwa)
TABLE "krl.fkwzorzeczkont" CONSTRAINT "fkwzorzeczkontssłownik009" FOREIGN KEY (słownik9)
REFERENCES krl.słownik
(nazwa)
TABLE "krl.selementsłownika" CONSTRAINT "selementsłownikassłownik" FOREIGN KEY (nazwa)
REFERENCES krl.słownik
(nazwa)

Tabela "krl.wnbrama"

Dane konta księgowego płatników podatków i opłat lokalnych w kontekście roku księgowego

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idjednostki	całkowite	niepusty	plain		
rokbudżetowy	całkowite	niepusty	plain		
idpłatnika	całkowite	niepusty	plain		
idnależności	całkowite	niepusty	plain		

symbolkarty	napis	extended
obreb	calkowite	plain
notatka	tekstdluzszy	extended
idurzeduskarbowego	calkowite	plain
numeracjadlabankow	calkowite	plain
nrkontabankowego	napis	extended

Indeksy:

"wnbrama_pkey" PRIMARY KEY, btree (idjednostki, rokbudzetowy, idplatnika, idnalezności) "idxbwbramasymbolkarty" btree (symbolkarty)

"idxwnbrama" btree (idnalezności, idplatnika)

"idxwnbramaidurzeduskarbowego" btree (idurzeduskarbowego, rokbudzetowy, idplatnika) "idxwnbramanrkontabankowego" btree (nrkontabankowego) "idxwnbramanumeracjadlabankow" btree (numeracjadlabankow)

"idxwnbramaobrebsymbol"

btree (obreb, symbolkarty)

Ograniczenia kluczy obcych:

"wnbramawnglobalnestale" FOREIGN KEY (idjednostki, rokbudzetowy, idnalezności) REFERENCES krl.wnglobalnestale

(idjednostki, rokbudzetowy, idnalezności)

"wnbramawnobreb" FOREIGN KEY (idjednostki, rokbudzetowy, idnalezności, obreb) REFERENCES krl.wnobreb(idjednostki, rokbudzetowy, idnalezności, id)

(idjednostki, rokbudzetowy, idnalezności, id)

"wnbramawnplatnik" FOREIGN KEY (idplatnika) REFERENCES krl.wnplatnik(idplatnika)

Tabela "krl.wndokument"

dane dokumentów księgowych płatników podatków i opłat lokalnych

Kolumna	Typ	Modifikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idjednostki	calkowite	niepusty	plain		
rokbudzetowy	calkowite	niepusty	plain		
idplatnika	calkowite	niepusty	plain		
idnalezności	calkowite	niepusty	plain		
iddokumentu	calkowite	niepusty	plain		
idkategorii	calkowite		plain		
idtypudokumentu	calkowite		plain		
datawystawienia	data		plain		
datadecyzji	data		plain		
dataksiegowania	data		plain		

datadoreczenia	data		plain
typ	sownikowe	niepusty	plain
typdodatkowy	sownikowenull		plain
wplacajacy	napis		extended
procentoplatyprolongacyjnej	procent		main
notatka	tekst		extended
anulowano	logiczne	niepusty domyślnie 0	plain
kosztgzekucji	kwota		main
dokumentgenerowany	calkowite	niepusty	plain
zbilansu	calkowite		plain
status	calkowite		plain
dataanulowania	data		plain
nrdecyzji	napis		extended
iddokumentuanulowania	calkowite		plain
nazwa	napis		extended
dotyczyroku	calkowite		plain
datautworzenia	stempel		plain
idplatnikaprzezsiegowania	calkowite		plain
iddokumentuprzezsiegowania	calkowite		plain
ktoutworzyl	napis		extended
datamodyfikacji	stempel		plain
ktomodyfikowal	tekst		extended
nrdziennikaobrotow	calkowite		plain
numer	calkowite		plain
nrdziennikaobrotowanulowania	calkowite		plain
idinkasenta	calkowite		plain
idnaleznosciprzezsiegowania	calkowite		plain
sygnatura	napis		extended
wewnetrzny	logiczne	niepusty domyślnie 0	plain

Indeksy:

"pk__wndokument__689e4ee9" PRIMARY KEY, btree (iddokumentu)

"idxwndokument" UNIQUE, btree (idjednostki, rokbudzetowy, idplatnika, idnaleznosci, iddokumentu)

"idxtypnrdecdatadec" btree (typ, nrdecyzji, datadecyzji)

"idxwndokumentdatadec" btree (datadecyzji, idjednostki, rokbudzetowy, idnalezności, idplatnika, iddokumentu) "idxwndokumentdatawyst" btree (idjednostki, rokbudzetowy, idplatnika, idnalezności, datawystawienia, iddokumentu)

"idxwndokumentdokgenerowany" btree (dokumentgenerowany)

"idxwndokumentiddokumentu" btree (iddokumentu, idjednostki, rokbudzetowy, idnalezności, idplatnika) "idxwndokumentidplatnika" btree (idplatnika, idnalezności, datadecyzji)

"idxwndokumenttyp" btree (typ, idjednostki, rokbudzetowy, idnalezności, idplatnika, iddokumentu) "idxwndokumenttyppomocniczy" btree (idtypudokumentu, idjednostki, idnalezności, rokbudzetowy, typ)

"idxwndokumentz bilansu" btree (zbilansu)

Ograniczenia kluczy obcych:

"wndokfkrozrachunekinkasent" FOREIGN KEY (idinkasenta) REFERENCES krl.fkrozrachunek(idkontrahenta) "wndokumentprzeksięgowany" FOREIGN KEY (iddokumentuprzeksięgowania) REFERENCES krl.wndokument(iddokumentu) "wndokumentwnkategoriaodsetek" FOREIGN KEY (idkategorii) REFERENCES krl.wnkategoriaodsetek(idkategorii)

"wndokumentwntypdokumentu" FOREIGN KEY (idtypudokumentu) REFERENCES krl.wntypdokumentu(idtypudokumentu) Wskazywany przez:

TABLE "krl.dspnaleznoscwndokument" CONSTRAINT "dspnaleznoscwndokumentwndokument" FOREIGN KEY (idwndokumentu) REFERENCES krl.wndokument(iddokumentu)

TABLE "krl.kasapozycjakpkw" CONSTRAINT "kasapozycjakpkwwndokument" FOREIGN KEY (iddokumentuwindykacji) REFERENCES krl.wndokument(iddokumentu)

TABLE "krl.wndokumentjednostkowy" CONSTRAINT "wndokjednostkowyskladasię" FOREIGN KEY (idjednostkinadrzędnej, rokprzypisunadrzednego, idplatnikanadrzednego, idnaleznościinadrzędnej, iddokumentu) REFERENCES krl.wndokument(idjednostki, rokbudzetowy, idplatnika, idnalezności, iddokumentu)

TABLE "krl.wndokumentjednostkowy" CONSTRAINT "wndokumentjednostkowywndokument" FOREIGN KEY (iddokumentu) REFERENCES krl.wndokument(iddokumentu)

TABLE "krl.wndokument" CONSTRAINT "wndokumentprzeksięgowany" FOREIGN KEY (iddokumentuprzeksięgowania) REFERENCES krl.wndokument(iddokumentu)

TABLE "krl.wngruparozliczeniowa" CONSTRAINT "wngrozlwndokumenttworzy" FOREIGN KEY (idjednostki, rokbudzetowy, idplatnika, idnalezności, iddokumentu) REFERENCES krl.wndokument(idjednostki, rokbudzetowy, idplatnika, idnalezności, iddokumentu)

TABLE "krl.wngruparozliczeniowa" CONSTRAINT "wngruparozlwndokument" FOREIGN KEY (iddokumentu) REFERENCES krl.wndokument(iddokumentu)

Tabela "krl.wnglobalnestale"

dane kontekstu roku księgowego jednostek i rodzajów należności

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk
idjednostki	całkowite	niepusty	plain	
rokbudzetowy	całkowite	niepusty	plain	
idnalezności	całkowite	niepusty	plain	
terminoddoreczenia	całkowite	niepusty	plain	
wystawianieupomnień	słownikowe	niepusty	plain	
umorzenia	słownikowe	niepusty	plain	

odroczenieprzemija	sownikowe	niepusty	plain
rataprzemija	sownikowe	niepusty	plain
nieodraczajodsetek	sownikowe	niepusty	plain
bilansnieminodsetki	sownikowe	niepusty	plain
bilansbezprzedplat	sownikowe	niepusty	plain
malaoplataprolongacyjna	sownikowe	niepusty	plain
zostawoplateprolongacyjna	sownikowe	niepusty	plain
typrozdzielaniawplat	sownikowe	niepusty	plain
minimalnakwotaodsetek	kwota	niepusty	main
zaokraglenieodsetek	kwota	niepusty	main
kosztupomnienia	kwota		main
zamknietedo	data		plain
zaokraglenie	kwota	niepusty	main
algorytmrozdzialuwplaty	sownikowe	niepusty	plain
idplatnikazamknprobnego	calkowite	domyślnie 0	plain
grupowaniedokumentowwgnazw	sownikowe	niepusty domyślnie 1	plain
idpodmiotugrupowego	calkowite		plain
dokzrgrupowaniekontrahentow	sownikowe	niepusty domyślnie 10	plain
minimalneodsetkidlaterminu	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain
domyslnytypwplaty	sownikowe	niepusty domyślnie 30	plain
upomnienieminrata	kwota		main
upomnienieminzaleglosc	kwota		main
terminplatnoscimozebycwsobote	sownikowenull	domyślnie 0	plain
parametry	dlugitekst		extended
parametryserwisowe	dlugitekst		extended
typynieuzywanychdokumentow	tekstindeksowany		extended
domyslnytyporganegzekucyjnego	sownikowenull		plain
domyslnyorganegzekucyjny	calkowite		plain
ustawdatewplatyzbiorczej	sownikowe	niepusty	plain
terminplatnoscimozebycwsobotedo	data	niepusty domyślnie '2016-12-31 00:00:00'::timestamp without time zone	plain

Indeksy:

"wnglobalnestale_pkey" PRIMARY KEY, btree (idjednostki, rokbudzetowy, idnalezności)

Ograniczenia kluczy obcych:

"wnglobalnestalepodmiotgrupowy" FOREIGN KEY (idpodmiotgrupowego) REFERENCES

krl.fkrozrachunek(idkontrahenta) Wskazywany przez:

TABLE "krl.wnbrama" CONSTRAINT "wnbramawnglobalnestale" FOREIGN KEY (idjednostki, rokbudzetowy, idnalezności)

REFERENCES krl.wnglobalnestale(idjednostki, rokbudzetowy, idnalezności)

Tabela "krl.wndokumentjednostkowy"

dane poszczególnych zapisów składających się na dokument księgowy w podziale na terminy płatności

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idjednostkinadrzędnej	całkowite	niepusty	plain		
rokprzypisunadrzędneho	całkowite	niepusty	plain		
idpłatnikanadrzędneho	całkowite	niepusty	plain		
idnaleznościnadrzędnej	całkowite	niepusty	plain		
idprzypisunadrzędneho	całkowite	niepusty	plain		
idratyprzypisunadrzędneho	całkowite	niepusty	plain		
iddokumentujednostkowego	całkowite	niepusty	plain		
iddokumentu	całkowite		plain		
typ	słownikowe	niepusty	plain		
datawystawienia	data		plain		
pochodzenie	napis		extended		
terminpłatności	data		plain		
dataobliczeń	data	niepusty	plain		
kwotagłówna	kwota		main		
kosztyegzekucji	kwota		main		
odsetki	kwota		main		
opłataprolongacyjna	kwota		main		
priorytet	słownikowe	niepusty	plain		
anulowano	logiczne	niepusty domyślnie 0	plain		
idgrupy	całkowite		plain		
stawkavat	słownikowenull		plain		

kwotavat	kwota	main
statusksiegowy	sownikowenull	plain
idkoduvat	calkowite	plain
datavat	data	plain

Indeksy:

"wndokumentjednostkowy_pkey" PRIMARY KEY, btree (idjednostkinadrzednej, rokprzypisunadrzednego, idplatnikanadrzednego, idnaleznoscinadrzednej, idprzypisunadrzednego, idratyprzypisunadrzednego, iddokumentujednostkowego) "idxwndokjednostkowyid" UNIQUE, btree (iddokumentujednostkowego) "idxwndokjednidprznadrzednego" btree (idprzypisunadrzednego)

"idxwndokjednostkowyiddokjedn" btree (iddokumentujednostkowego, idjednostkinadrzednej, rokprzypisunadrzednego, idnaleznoscinadrzednej, idplatnikanadrzednego)

"idxwndokjednostkowiiddokumentu" btree (iddokumentu)

"idxwndokjednostkowiipriorytet" btree (idjednostkinadrzednej, rokprzypisunadrzednego, idplatnikanadrzednego, idnaleznoscinadrzednej, idprzypisunadrzednego, idratyprzypisunadrzednego, priorytet)

"idxwndokjednostkowiipriorytet2" btree (idjednostkinadrzednej, rokprzypisunadrzednego, idplatnikanadrzednego, idnaleznoscinadrzednej, idprzypisunadrzednego, idratyprzypisunadrzednego, dataobliczen, priorytet)

"idxwndokjednostkowiipriorytet3" btree (idjednostkinadrzednej, rokprzypisunadrzednego, idplatnikanadrzednego, idnaleznoscinadrzednej, datawystawienia, idprzypisunadrzednego, dataobliczen, priorytet)

"idxwndokumentjednostkowiiddok" btree (idjednostkinadrzednej, rokprzypisunadrzednego, idplatnikanadrzednego, idnaleznoscinadrzednej, iddokumentu)

"idxwndokumentjednostkowiidplatnikanadrzednego" btree (idplatnikanadrzednego, rokprzypisunadrzednego, idjednostkinadrzednej, idprzypisunadrzednego, iddokumentu)

Ograniczenia
kluczy
obcych:

"wndokjednostkowyskladasi" FOREIGN KEY (idjednostkinadrzednej, rokprzypisunadrzednego, idplatnikanadrzednego, idnaleznoscinadrzednej, iddokumentu) REFERENCES krl.wndokument(idjednostki, rokbudzetowy, idplatnika, idnaleznosci, iddokumentu)

"wndokumentjednostkowskodvat" FOREIGN KEY (idkoduvat) REFERENCES krl.kskodvat(idr)

"wndokumentjednostkowiwndokument" FOREIGN KEY (iddokumentu) REFERENCES krl.wndokument(iddokumentu)

"wnratanadrzednadokjednostk" FOREIGN KEY (idjednostkinadrzednej, rokprzypisunadrzednego, idplatnikanadrzednego, idnaleznoscinadrzednej, idprzypisunadrzednego, idratyprzypisunadrzednego) REFERENCES krl.wngruparozliczeniowa(idjednostki, rokbudzetowy, idplatnika, idnaleznosci, iddokumentu, idgrupy)

Tabela "krl.wnglobalnezmiennie"

sownik stóp odsetek, zaokrągleń, minimalnych odsetek

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idnaleznosci	calkowite	niepusty	plain		

idglobalnezmiennie	calkowite	niepusty	plain
dataod	data		plain
idkategorii	calkowite		plain
wartosc	kwota	niepusty	main
nazwaparametru	napis		extended
datautworzenia	stempel		plain
ktoutworzyl	napis		extended
datamodyfikacji	stempel		plain
ktomodyfikowal	napis		extended

Indeksy:

"wnglobalnezmiennie_pkey" PRIMARY KEY, btree (idnalezności, idglobalnezmiennie) "idxwnglobalnezmiennie" UNIQUE, btree (idkategorii, idnalezności, nazwaparametru, dataod)

Ograniczenia kluczy obcych:

"wnglobzmnkategoriaodsetek" FOREIGN KEY (idkategorii) REFERENCES krl.wnkategoriaodsetek(idkategorii)

Tabela "krl.wngruparozliczeniowa"

dane terminów płatności należności płatników podatków i opłat lokalnych

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idjednostki	calkowite	niepusty	plain		
rokbudzetowy	calkowite	niepusty	plain		
idplatnika	calkowite	niepusty	plain		
idnalezności	calkowite	niepusty	plain		
iddokumentu	calkowite	niepusty	plain		
idgrupy	calkowite	niepusty	plain		
terminplatnosci	data	niepusty	plain		
typ	sownikowe	niepusty	plain		
dataanulowania	data		plain		
kodkreskowy	napis		extended		

Indeksy:

"wngruparozliczeniowa_pkey" PRIMARY KEY, btree (idjednostki, rokbudzetowy, idplatnika, idnalezności, iddokumentu, idgrupy) "idxwngruparozliczeniowaidplatnika" btree (idplatnika, idnalezności, rokbudzetowy, idjednostki, iddokumentu) "idxwngruparozliczeniowatermin" btree (terminplatnosci, typ)

"idxwnggruparozliddokumentu" btree (iddokumentu, idplatnika, rokbudgetowy, idnalezności, typ, terminplatności) "idxwnggruparozlkodkreskowy" btree (idplatnika, idjednostki, idnalezności, rokbudgetowy, kodkreskowy)

Ograniczenia kluczy obcych:

"wngrozlwndokumenttworzy" FOREIGN KEY (idjednostki, rokbudgetowy, idplatnika, idnalezności, iddokumentu) REFERENCES

krl.wndokument(idjednostki, rokbudgetowy, idplatnika, idnalezności, iddokumentu)

"wnggruparozlwndokument" FOREIGN KEY (iddokumentu) REFERENCES

krl.wndokument(iddokumentu) Wskazywany przez:

TABLE "krl.wnrozliczenieodsetekraty" CONSTRAINT "wnodsetkiratywnggruparozliczeniowa" FOREIGN KEY (idjednostki, rokbudgetowy, idplatnika, idnalezności, iddokumentu, idgrupyrozliczeniowej) REFERENCES krl.wnggruparozliczeniowa(idjednostki,

rokbudgetowy, idplatnika, idnalezności, iddokumentu, idgrupy)

TABLE "krl.wndokumentjednostkowy" CONSTRAINT "wnratanadrzednadokjednostk" FOREIGN KEY (idjednostkinadrzednej, rokprzypisunadrzednego, idplatnikanadrzednego, idnaleznościadrzednej, idprzypisunadrzednego, idratyprzypisunadrzednego) REFERENCES

krl.wnggruparozliczeniowa(idjednostki, rokbudgetowy, idplatnika, idnalezności, iddokumentu, idgrupy)

Tabela "krl.wnkatgoriaodsetek"

słownik kategorii odsetek

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idkategorii	całkowite	niepusty	plain		
nazwa	napis		extended		

Indeksy:

"wnkatgoriaodsetek_pkey" PRIMARY

KEY, btree (idkategorii) Wskazywany

przez:

TABLE "krl.dspnalezność" CONSTRAINT "dspnaleznośćkatodsetek" FOREIGN KEY (idkategorii) REFERENCES

krl.wnkatgoriaodsetek(idkategorii)

TABLE "krl.dsprodżajedżierzaw" CONSTRAINT "dsprodżajedżierzawkatodsetek" FOREIGN KEY (idkategorii) REFERENCES

krl.wnkatgoriaodsetek(idkategorii)

TABLE "krl.wndokument" CONSTRAINT "wndokumentwnkatgoriaodsetek" FOREIGN KEY (idkategorii) REFERENCES

krl.wnkatgoriaodsetek(idkategorii)

TABLE "krl.wnglobalnezmiennie" CONSTRAINT "wnglobalnezmiennie" FOREIGN KEY (idkategorii) REFERENCES

krl.wnkatgoriaodsetek(idkategorii)

Tabela "krl.wnobreb"

słownik danych do grupowania kont Księgowych wg obrębów podatkowych, miejscowości itp.

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idjednostki	całkowite	niepusty	plain		

rokbudzetowy	calkowite	niepusty	plain
idnaleznosci	calkowite	niepusty	plain
id	calkowite	niepusty	plain
opis	napis	niepusty	extended
idpodmiotgrupowego	calkowite		plain

Indeksy:

"wnobreb_pkey" PRIMARY KEY, btree (idjednostki, rokbudzetowy, idnaleznosci, id) "idxwnobreb" UNIQUE, btree (idjednostki, rokbudzetowy, id) "idxwnobreb1" btree (idjednostki, rokbudzetowy, idnaleznosci)

Ograniczenia kluczy obcych:

"wnobrebfkrozrachunek" FOREIGN KEY (idpodmiotgrupowego) REFERENCES

krl.fkrozrachunek(idkontrahenta) Wskazywany przez:

TABLE "krl.wnbrama" CONSTRAINT "wnbramawnobreb" FOREIGN KEY (idjednostki, rokbudzetowy, idnaleznosci, obreb) REFERENCES krl.wnobreb(idjednostki, rokbudzetowy, idnaleznosci, id)

Tabela "krl.wnplatnik"

Dane płatników podatków i opłat lokalnych

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idplatnika	calkowite	niepusty	plain		
idkontrahenta	calkowite		plain		
nazwa	tekst		extended		
osobaprawna	sownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
pkd	napis		extended		
pkd2007	napis		extended		

Indeksy:

"wnplatnik_pkey" PRIMARY KEY, btree (idplatnika) "idxwnplatnikidkontrahenta" UNIQUE, btree (idkontrahenta, idplatnika) "idxwnplatnik" btree (nazwa, idplatnika) "idxwnplatnikosobaprawna1" btree (osobaprawna, nazwa) "idxwnplatnikosobaprawna2" btree (osobaprawna, idplatnika)

Ograniczenia

kluczy obcych:

"wnplatnikfkrozrachunek" FOREIGN KEY (idkontrahenta) REFERENCES

krl.fkrozrachunek(idkontrahenta) Wskazywany przez:

TABLE "krl.lopunkt" CONSTRAINT "lopunktwnplatnik" FOREIGN KEY (idplatnikawindykacji) REFERENCES

krl.wnplatnik(idplatnika)

TABLE "krl.pdzobowiazanie" CONSTRAINT "pdzobowiazaniewnplatnik" FOREIGN KEY (idplatnika)

REFERENCES krl.wnplatnik

(idplatnika)

TABLE "krl.pstpodatnik" CONSTRAINT "pstpodatnikwnplatnik" FOREIGN KEY (idplatnika) REFERENCES

krl.wnplatnik(idplatnika) TABLE "krl.pstpojazzd" CONSTRAINT "pstpojazzdwnplatnik" FOREIGN KEY

(idplatnika) REFERENCES krl.wnplatnik(idplatnika) TABLE "krl.wnbrama" CONSTRAINT "wnbramawnplatnik" FOREIGN KEY (idplatnika) REFERENCES krl.wnplatnik(idplatnika)

Tabela "krl.wnpredeftypdokumentow"

Słownik do powiązania typów rodzajów należności z klasyfikacją budżetową

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idrodzajutypupredef	całkowite	niepusty	plain		
idprogramu	całkowite	niepusty	plain		
idtypudokumentu	całkowite	niepusty	plain		

Indeksy:

"pk_wnpredeftypdoku_3f672f2c" PRIMARY KEY, btree
(idrodzajutypupredef, idprogramu)
"idxwnpredeftypdokumentowidtypudokumentu" UNIQUE, btree
(idtypudokumentu, idprogramu)

Ograniczenia kluczy obcych:

"wnpredeftypdokumentowwntypdokumentu" FOREIGN KEY (idtypudokumentu) REFERENCES krl.wntypdokumentu (idtypudokumentu)

Tabela "krl.wntypdokumentu"

słownik typów rodzajów należności

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idtypudokumentu	całkowite	niepusty	plain		
nazwa	napis	niepusty	extended		
idnalezności	całkowite	niepusty	plain		
aktywny	logiczne	niepusty	plain		
zawszekrotkoterminowy	logiczne	niepusty domyślnie 0	plain		

Indeksy:

"wntypdokumentu_pkey" PRIMARY KEY, btree (idtypudokumentu)

"idxtypdokumentu" UNIQUE, btree

(idnalezności, nazwa, aktywny) Wskazywany

przez:

TABLE "krl.dsprodzajenalezności" CONSTRAINT "dsprodzajenaleznościwntypdokumentu" FOREIGN KEY (idwntypdokumentu) REFERENCES krl.wntypdokumentu(idtypudokumentu)

TABLE "krl.fttowar" CONSTRAINT "fttowarwntyppomdok" FOREIGN KEY (typpomocniczywindykacji) REFERENCES

krl.wntypdokumentu(idtypudokumentu)

TABLE "krl.wndokument" CONSTRAINT "wndokumentwntypdokumentu" FOREIGN KEY (idtypudokumentu) REFERENCES

krl.wntypdokumentu(idtypudokumentu)

TABLE "krl.wnpredeftypdokumentow" CONSTRAINT
 "wnpredeftypdokumentowwntypdokumentu" FOREIGN KEY (idtypdokumentu)
 REFERENCES krl.wntypdokumentu(idtypdokumentu)

Tabela "krl.wnwplatazbiorcza"

dane zbiorcze wyciągów bankowych, zbiorczych wpłat sołtysa

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idwplatyzbiorczej	calkowite	niepusty	plain		
idinkasenta	calkowite		plain		
data	data	niepusty	plain		
kwota	kwota	niepusty	main		
zaplacone	sloownikowe	niepusty domyślnie 0	plain		
rokbudzetowy	calkowite	niepusty domyślnie 0	plain		
typwplaty	sloownikowenull		plain		
obreb	sloownikowenull		plain		
dlanaleznosci	calkowite		plain		

Indeksy:

"wnwplatazbiorcza_pkey" PRIMARY KEY, btree (idwplatyzbiorczej)

"idxwnwplatazbiorczarokbudzetowy" btree

(rokbudzetowy, obreb, data) Ograniczenia kluczy

obcych:

"wnwplatazbfkrozrachunek" FOREIGN KEY (idinkasenta) REFERENCES

krl.fkrozrachunek(idkontrahenta) Wskazywany przez:

TABLE "krl.wnwplatazbiorczadane" CONSTRAINT "wnwplatazbdanewplatazb" FOREIGN KEY

(idwplatyzbiorczej) REFERENCES

krl.wnwplatazbiorcza(idwplatyzbiorczej)

Tabela "krl.wnwplatazbiorczadane"

informacje o szczegółach wyciągów bankowych, zbiorczych wpłat sołtysa i relacji do dokumentów księgowych

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
idwplatyzbiorczej	calkowite	niepusty	plain		
iddokumentu	calkowite	niepusty	plain		
kwota	kwota	niepusty	main		

anulowano	słownikowe	niepusty domyślnie 0	plain
nrpozycji	całkowite		plain
dataprzyjścia	data		plain

Indeksy:

"wnwplatazbiorczadane_pkey" PRIMARY KEY, btree
 (idwplatyzbiorczej, iddokumentu) "idxwnwplatazbdanepozycja"
 btree (idwplatyzbiorczej, nrpozycji)
 "idxwnwplatazbiorczadaneiddok" btree (iddokumentu)

Ograniczenia kluczy obcych:

"wnwplatazbdanewplatazb" FOREIGN KEY (idwplatyzbiorczej) REFERENCES
 krl.wnwplatazbiorcza(idwplatyzbiorczej)

Tabela "krl.kskodvat"

słownik stawek i kodów VAT

Kolumna	Typ	Modyfikatory	Przechowywanie	Cel statystyk	Opis
Idr	całkowite	Niepusty	Plain		
Ido	Całkowite	Niepusty	Plain		
Idstawkivat	Całkowite	Niepusty	Plain		
Waznyod	Timestamp	Niepusty	Plain		
Waznydo	Timestamp	Niepusty	Plain		
Nazwa	Napis	Niepusty	Plain		
Typ	Całkowite	Niepusty	Plain		
Kod	Napis	Niepusty	Plain		

Uwagi

Dokumentacja nie uwzględnia sposobu współpracy Systemów Dziedziny (SD) z Systemami Obiegu Dokumentów (Systemami Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją) (EZD).

Dokumentacja opisująca interfejsy w powyższym obszarze SD-EZD została przekazana Zamawiającemu w odrębnym dokumencie pod nazwą „Specyfikacja klienta integracji dla systemów pakietu Districtus firmy Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o.”