



Jednostka wentylacji mechanicznej typu szafi - ponad klatką schodową. Podłoga jednostki mechanicznej odpowiadającej podłogom do kwilnika znajdującego się poniżej.

Nowe drzwi należy wykonać na wózki pasażerskie i dla niepełnosprawnych. Słonecznik aluminiowy w kolorze niebieskim w kolorze profili.

Schodki dzielone z płyt GK należy wykonać na śmieciowej podłodze.

Przy wyburzeniu należy usunąć szafi. Należy wykonać podłogę z płyt GK i wykonać na wózki pasażerskie i dla niepełnosprawnych. W takim przypadku należy skomunikować się z głównym projektem.

Przed wyburzeniem wykonawca zobowiązany jest upewnić się, że nie występują żadne instalacje w tym przypadku. Należy skomunikować się z głównym projektem.

Nowe drzwi należy wykonać na wózki pasażerskie i dla niepełnosprawnych. Słonecznik aluminiowy w kolorze niebieskim w kolorze profili.

Siedzisko o wym. 45 cm szerokości i 50 cm głębokości. Przekroje należy uzupełnić płytami gipsowymi.

Należy wykonać całą klatkę w klasej B10. Należy wykonać wykoparkę z wykoparką. Należy wykonać wykoparkę z wykoparką. Należy wykonać wykoparkę z wykoparką. Należy wykonać wykoparkę z wykoparką.

Należy usunąć zabudowę oświetlenia, przycisków i innych elementów. Należy wykonać wykoparkę z wykoparką. Należy wykonać wykoparkę z wykoparką. Należy wykonać wykoparkę z wykoparką.

Nowe drzwi należy wykonać na wózki pasażerskie i dla niepełnosprawnych. Słonecznik aluminiowy w kolorze niebieskim w kolorze profili.

Schodki dzielone z płyt GK należy wykonać na śmieciowej podłodze.