BALUSTRADA BALKONOWA ZEWNĘTRZNA B3



PRZEKRÓJ 2–2
skala 1:20



PRZEKRÓJ 1–1
skala 1:20



WIDOK
skala 1:20

DETAL "A"
skala 1:5





RZUT
skala 1:20

KSZTAŁTY BLACH MONTAŻOWYCH (SPAWANYCH DO SŁUPKÓW)
skala 1:20



KSZTAŁT PORĘCZY
skala 1:20

DETAL MOCOWANIA SŁUPKA DO PŁYTY DASZKU
skala 1:5



UWAGI:

1. Balustrada–wypełnienie: dekoracyjna laminowana płyta (typu HPL) o zintegrowanej powierzchni, dużej gęstości i dobrym współczynniku masy do wytrzymałości, do zastosowań na balustradach balkonowych, o wysokiej wytrzymałości na uderzenia, odporna na warunki atmosferyczne, o trwałych kolorach, dobrej wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie oraz o dobrej odporności na wyrywanie i uderzenia. Przed zamówieniem płyt należy wykonać pomiar rozstawu zamontowanych słupków w celu zminimalizowania nierówności.
2. Płytę mocować za pomocą elementów mocujących do płyt (płaskowników 50/85/3) – rozwiązanie szczegółowe wg technologii wybranego producenta.
3. Elementy mocujące (płaskowniki) przyspawać od dołu do profila poziomego górnego i od góry do profila poziomego dolnego.
4. Słupki wykonane z profili stalowych 100/100/5. Słupki mocowane do trzpieni (dolny 86/86/5 dł.220mm i górny 86/86/5 dł.220mm) przyspawanych do ceowników [180/100/7 zamocowanych do płyty balkonowej od czoła przy pomocy śrub M8 kl.8.8, dł.8cm. Słupki mocowane do trzpieni od dołu i od góry za pomocą śrub M8, kl.8.8. W dolnych trzpienach wykonać otwór do odprowadzenia wody deszczowej iz abezpieczyć go antykorozyjnie.
5. Profile poziome (1 dolny i dwa górne) przykręcane do blach przyspawanych do słupków.
6. Przed wykonaniem balustrady zaleca się wykonanie pomiarów przez przedstawiciela wykonawcy.
7. Wszystkie elementy spawane spawem 0,6t.
8. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo farbą matową w kolorze RAL 7015.
9. Grubość płyty i odległość otworu montażowego od krawędzi płyty należy dobrać wg zaleceń producenta płyty. Wszystkie krawędzie oszlifować.
10. Wykonanie balustrady i jej montaż muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami dot. wykonania tego typu prac, min. wys. balustrady 110cm.
11. Rozmieszczenie balustrad oraz wymiary osiowe słupków pokazano na rysunku rozmieszczenia elementów.

W WYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

ZYGZUŁA

"ZYGZUŁA" Biuro Projektów o/Pruszcz Gdański, ul.Księdza Wałgga 1/2c, 83-000 Pruszcz Gdański, tel./fax (0-58) 6835972

Inwest.: Towarzystwo Budownictwa Społecznego ABK Sp. z o.o. ul. Cyprysowa 12 83-000 Pruszcz Gdański	Nazwa rysunku: BALUSTRADA BALKONOWA ZEWNĘTRZNA B3
Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	Projektował: mgr inż. arch. Andrzej Zygzuła 17/Gd/00 Opracował: mgr inż. arch. Alicja Szynwałd–Pitas mgr inż. arch. Aleksandra Rączka
Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY	Sprawdził: mgr inż. arch. Tomasz Goluński PO/KK/038/03
Lokalizacja: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Aliny dz. nr 151 obr. 9	Data: listopad 2021 Skala: 1:20, 1:5 Nr rys.: A–14

ARCHITEKTURA