

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11	
		drzwi wejściowe do mieszkań		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne do kotłowni		drzwi wewnętrzne do pom.technicznych		drzwi wewnętrzne do zespołów pom. lokat.		drzwi wewnętrzne do pom. lokatorskich	
PRODUCENT STOLARKI		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
ZESTAWIENIE DRZWI																							
Wymiary w świetle otworu	So	105		90		90		90		100		100		100		105		105		105		90	
	Ho	210		210		210		210		210		210		210		210		210		210		210	
Wymiary w świetle po otwarciu skrzydła	Sz	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	Hz	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
Wymiary w świetle ościeży	S	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	H	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
Rodzaj drzwi		LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ
ILOŚĆ	PARTER	1	4	4	3	2	2	4	1	1	1	—	1	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—
	1 PIĘTRO	2	4	5	4	2	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	4
	2 PIĘTRO	2	4	5	4	2	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	4
	SUMA	5	12	14	11	6	8	12	5	1	1	—	1	—	1	2	—	1	1	2	—	10	8
		17		25		14		17		2		1		1		2		2		2		18	
UWAGI		otwierają się do wewnątrz mieszkania				w dolnej części drzwi otw. wentyl. 0,022 m2		w dolnej części drzwi otw. wentyl. 0,022 m2				w dolnej części drzwi otw. wentyl. 0,022 m2		w dolnej części drzwi otw. wentyl. 0,022 m2		otwierają się na zewnątrz pomieszczenia pod naciskiem drzwi p.poż. EI30		otwierają się na zewnątrz pomieszczenia pod naciskiem drzwi p.poż. EI30		drzwi p.poż. EI30		drzwi ażurowe	

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D12	
		drzwi wejściowe do mieszkań	
PRODUCENT STOLARKI		—	
ZESTAWIENIE DRZWI			
SCHEMAT			
Wymiary w świetle otworu	So	105	
	Ho	210	
Wymiary w świetle po otwarciu skrzydła	Sz	—	
	Hz	—	
Wymiary w świetle ościeży	S	—	
	H	—	
Rodzaj drzwi		LEWE	PRAWĘ
ILOŚĆ	PARTER	1	—
	1 PIĘTRO	—	—
	2 PIĘTRO	—	—
	SUMA	1	—
		1	
UWAGI		otwierają się do wewnątrz mieszkania drzwi p.poż. EI30	

UWAGA:

- 1) STOLARKĘ ZAMÓWIĆ PO DOKŁADNYM ZMIERZENIU OTWORÓW NA BUDOWIE, ZALECA SIĘ WYKONANIE POMIARÓW PRZEZ PRODUCENTA STOLARKI.
- 2) STOLARKĘ NARYSOWANO W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ.
- 3) SZEROKOŚĆ W ŚWIELE PO OTWARCIU DRZWI D1, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D12 MIN. 90 CM, SZEROKOŚĆ W ŚWIELE PO OTWARCIU POZOSTAŁYCH DRZWI MIN. 80 CM.
- 4) WYSOKOŚĆ W ŚWIELE PO OTWARCIU DRZWI MIN. 200 CM.
- 5) W DRZWIACH P.POŻ ORAZ ZAWĘŻAJĄCYCH DROGI POŻAROWE ZASTOSOWAĆ SAMOZAMYKACZE.
- 6) DRZWI D8 DO KOTŁOWNI PPOŻ EI30 OTWIERAJĄ SIĘ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA POD NACISKIEM.

ZYGZUŁA						
"ZYGZUŁA" Biuro Projektów o/Pruszcz Gdański, ul.Księdza Wałgga 1/2c, 83-000 Pruszcz Gdański, tel./fax (0-58) 6835972						
Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego ABK Sp. z o.o. ul. Cyprysowa 12 83-000 Pruszcz Gdański		Nazwa rysunku: BUDYNEK "B" ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				
Objekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		ARCHITEKTURA	Projektował:	mgr inż. arch. Andrzej Zygzuła	17/Gd/00	
			Opracował:	mgr inż. arch. Alicja Szywnałd-Pitas		
				mgr inż. arch. Aleksandra Rączka		
Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY			Sprawdził:	mgr inż. arch. Tomasz Gołufński	PO/KK/038/03	
Lokalizacja: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Aliny dz. nr 151 obr. 9			Data: listopad 2021	Skala: 1:100	Nr rys.:	A-10