














RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

	Oprawa oświetleniowa LED 840 min. 3200lm, maks. 20W, IP44, atest PZH, certyfikat ENEC
	Oprawa oświetleniowa LED 840 min. 4300lm, maks. 26W, IP44, atest PZH, certyfikat ENEC
	Oprawa oświetleniowa LED 840 min. 4010lm, maks. 25W, IP66, atest PZH, certyfikat ENEC
	Oprawa oświetleniowa LED 840 min. 6447lm, maks. 40W, IP66, atest PZH, certyfikat ENEC
	Oprawa oświetleniowa LED 840 min. 2500lm, maks. 24W, IP54, atest PZH, z mikrofalową czujką ruchu
	Oprawa oświetleniowa LED 840 min. 2500lm, maks. 24W, IP54, atest PZH, on/off
	Oprawa oświetleniowa LED 840 min. 3400lm, maks. 29W, IP54, atest PZH, z mikrofalową czujką ruchu
	Oprawa oświetleniowa LED 830/840 (switch) min. 1695lm, maks. 17W, IP65, IK10, z mikrofalową czujką ruchu
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED min. 180lm, 1h autotest, LiFePO4, IP65, atest PZH, dopuszczenie CNBOP
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED min. 250lm, 1h autotest, LiFePO4, IP65, do niskich temp., atest PZH, dop. CNBOP
	Oprawa oświetlenia kierunkowego LED 500 cd/m2, 1h autotest, LiFePO4, IP65, atest PZH, dopuszczenie CNBOP
	Oprawa oświetlenia kierunkowego LED 500 cd/m2, 1h autotest, LiFePO4, IP40, atest PZH, dopuszczenie CNBOP

[illegible]