

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 493027P W M. DĄBROWA I KACZYNIC  
na odcinku PT od km 0+000,00 do km 0+990,37 ( Km drogi od km 1+253,00 do km 2+243,37 )**

Lp.	SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru , lokalizacja	Jedn. obm.	Obliczenie ilości jednostek	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
<b>I. Nawierzchnia jezdni , zjazdów</b>					
1	D – 05.03.05.B	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych BA AC11S.	t	1% powierzchni- $4951,90 \cdot 1\% = 49,52 \text{ m}^2 \cdot 0,125 \text{ t/m}^2$	<b>6,19</b>
2	D – 01.02.04.	Cięcie nawierzchni bitumicznej (dowiązanie)	mb	$9,30 + 5,0$	<b>14,30</b>
3	D – 01.02.04.	Frezowanie nawierzchni min-asf. gr.4,0cm, z przerzutem i rozścieleniem materiału na pobocza	m <sup>2</sup>	$5 \cdot 2,5 + (21,0 + 9,30) / 2 \cdot 2,5$	<b>50,37</b>
4	D – 04.03.01.	Oczyszczenie nawierzchni jezdni i zjazdów	m <sup>2</sup>	$990,37 \cdot 5,0 + 13,76 \cdot 2 + 10,50 \cdot 23$	<b>5220,87</b>
5	D – 04.03.01.	Skropienie nawierzchni jezdni i zjazdów emulsją asfaltową w il. 0,5kg/m2	m <sup>2</sup>	$990,37 \cdot 5,0 + 13,76 \cdot 2 + 10,50 \cdot 23$	<b>5220,87</b>
6	D – 05.03.05.C	Wykonanie w-wy z betonu asfaltowego z BA AC8S; KR-1 gr. 4,0cm - nawierzchnia jezdni i zjazdy	m2	$990,37 \cdot 5,0 + 13,76 \cdot 2 + 10,50 \cdot 23$	<b>5220,87</b>
<b>II. Pobocza , zjazdy</b>					
7	D – 06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy warstwą grubości 10 cm z załadunkiem na samochód samowyładowczy i odwóz na składowisko Wykonawcy	m2	$(982,37 \cdot 0,75 \cdot 2 + 12,56 \cdot 2 \cdot 0,75) - 10,50 \cdot 23$	<b>1250,89</b>
8	D – 06.03.01	Uzupełnienie poboczy, zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 z profilowaniem i zagęszczeniem- średnia grubość w-wy 5 cm.	m2	$(982,37 \cdot 0,75 \cdot 2 + 12,56 \cdot 2 \cdot 0,75) - 10,50 \cdot 23 + 9,30 \cdot 1,50 \cdot 23$	<b>1571,74</b>
<b>III. Oznakowanie</b>					
9	D – 07.02.01	Zdjęcie tablic znaków ze słupkami z odwozem na składowisko Wykonawcy.	szt	A-7; A-4; tablica miejscowości "Kaczyniec"	<b>3</b>
10	D – 07.02.01	Słupki do znaków drogowych fi 50mm	szt	2	<b>2</b>
11	D – 07.02.01	Wspornik (stelaż) do montażu tablic E-17a i E-18a	szt	1 (dla E-17a i E-18a)	<b>1</b>
12	D – 07.02.01	Montaż znaków ostrzegawczych	szt	A-7; A-4 z tabliczką T-2 1,5 km;	<b>3</b>
13	D – 07.02.01	Montaż znaków typu E	szt	tablica miejscowości "Kaczyniec" E-17a i "Kaczyniec" E-18a	<b>1</b>