

## Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R					
1	KNNR 6 0102-06	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni lub chodników	m3		
		210 * 1,4 * 0,5	m3	147,000	
				RAZEM	147,000
2	KNR-W 2-01 0227-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 w gruncie kat. IV( grunt pozyskany z wykopu)	m3		
		147	m3	147,000	
				RAZEM	147,000
3	KNR-W 2-01 0227-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IV (grunt z dowozu )	m3		
		273	m3	273,000	
				RAZEM	273,000
4	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2		
		294	m2	294,000	
				RAZEM	294,000
5	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		294	m2	294,000	
				RAZEM	294,000
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		294	m2	294,000	
				RAZEM	294,000
7	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca na poszerzeniu)	m2		
		210 * 1,9	m2	399,000	
				RAZEM	399,000
8	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		210 * 6,7	m2	1 407,000	
				RAZEM	1 407,000
9	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2		
		210 * 0,2	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
10	KNNR 6 0703-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m	m		
		210	m	210,000	
				RAZEM	210,000