



zestawienie stali ścianki szczelnej, kleszcza ze śrubami						
nr	nazwa el. i wymiary	m	szt.	kg/jedn.	kg	uwagi
1	grodzica GU 13N L=9 m		36	539.1	19407.6	nabrzeże - S355GP
2	grodzica GU 13N L=8 m		65	479.2	31148.0	piers - S355GP
3	rura stal. Ø508/12,5 L=10,8 m		1	1649.6	1649.6	stal S355 J0H
3a	bl. stal. 10800x300x12 mm		1	305.2	305.2	stal S355 J0H
4	ceownik NP140 - (kleszcz podwójny)	105.0		16.0	1680.0	stal S235 JRG2
5	ceownik NP140 - kleszcz pojedynczy	11.0		16.0	176.0	stal S235 JRG2
6	śruba M24 L=0,4 m z podkł. i nakr.		35	1,6	57.4	
				suma=	54424	

współrzędne geodezyjne osi ścianki szczelnej i pali
1, x=5972078.82, y=5452859.20,
2, x=5972078.82, y=5452855.73,
3, x=5972096.71, y=5452855.73,
4, x=5972096.71, y=5452860.49,
5, x=5972096.71, y=5452848.32,
6, x=5972101.51, y=5452848.32,
7, x=5972103.48, y=5452848.32,
8, x=5972101.51, y=5452859.34,
9, x=5972103.48, y=5452859.34,
P1, x=5972096.88, y=5452848.32,
P2, x=5972095.12, y=5452839.43,
P3, x=5972089.03, y=5452837.55,
P4, x=5972075.70, y=5452837.55,
P5, x=5972069.60, y=5452839.43,
P6, x=5972077.98, y=5452843.28,
P7, x=5972077.98, y=5452852.65,

- Uwagi:**
- Zestawienie pali kotwiących i dalb nr: P2 ÷ P7 na rys. nr 4
 - Zestawienie ściągow na rys. nr 8 i 9
 - Ostateczną lokalizację dalb i pali kotwiących pomosty pływające ustalić z producentem pomostów.

Biuro Hydrotechniczne Samolong & Włodarczyk
Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego - etap II w Ognicy - część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej
PROJEKT WYKONAWCZY
(działki nr 27/2, 34/6 obręb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm)

ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin
tel.: (+48) 91-43-40-190
e-mail: bhsww@vp.pl

projektantmgr inż. Witold Samolong
opracowałinż. Aleksander Szerszeń

Upr.Bud. 82/Sz/76

Skala: 1:125

Szczecin, listopad 2019

projekt nr 506/PW

Rys. nr 02