



1	kostka brukowa betonowa z wypustkami dystansowymi (odbojnikami) szara 20x20 cm z wypełnieniem spoin żwirem o uziarnieniu 8/22	8 cm
	podsyпка piaskowa	3 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie (uziarn. 0/31.5)	15 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie (uziarn. 0/63)	15 cm
	warstwa odsączająca z piasku	15 - 25 cm
2	kostka brukowa betonowa grafitowa	8 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa	3 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	29 cm
2a	kostka brukowa betonowa z odzysku	8 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa	3 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	29 cm
3	płyty betonowe ażurowe 60x40 cm z wypełnieniem pustek żwirem o uziarnieniu 8/22	8 cm
	podsyпка piaskowa	3 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	29 cm
4	kostka brukowa betonowa szara	8 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa	3 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	15 cm
4a	kostka brukowa betonowa z odzysku	8 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa	3 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	15 cm
E1	krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm	
	podsyпка cementowo-piaskowa	5 cm
	ława betonowa z oporem	
E2	krawężnik betonowy 15 x 30 cm	
	podsyпка cementowo-piaskowa	5 cm
	ława betonowa z oporem	
E3	krawężnik betonowy wtopiony 12 x 25 cm	
	ława z kruszywa łamanego 20x20 cm	
E4	obrzeże betonowe 8 x 30 cm	
	podsyпка piaskowa	3 cm