



LEGENDA:
— OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM
— izolacja termiczna współczynnik
— $\lambda_{\text{miedzy}}=0,032\text{W/m}^{\circ}\text{K}$
— ist. łazienko
— nowy mur z betonu komórkowego
— wyburzenie muru ist.
UWAGA!!!
Kraty z parapetów wewnętrznych wymierzyć
na parapety z karglomeratu z zewnątrz na
parapety z blachy stalowej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
KOND.	NR.	NAZWA POM.	POW [m2]
PIWNICA -1			
-0/1	KŁ. SCHODOWA	2,46	
-0/2	KOMU.	7,42	
-0/3	POM. GOSP.	11,23	
-0/4	POM. GOSP.	10,43	
-0/5	POM. GOSP.	14,00	
-0/6	POM. GOSP.	10,15	
-0/7	POM. GOSP.	1,85	
-0/8	KOM.	101,66	
-0/9	POM. GOSP.	14,04	
-0/10	POM. GOSP.	13,99	
-0/11	POM. GOSP.	11,55	
-0/12	POM. GOSP.	11,07	
-0/13	POM. GOSP.	11,96	
-0/14	SIATNIA	30,62	
-0/15	POM. GOSP.	3,57	
-0/16	SALA TECHNICZNA	60,79	
-0/17	MAGAZYN	62,78	
-0/18	POM. GOSP.	9,77	
-0/19	KOMU.	25,74	
-0/20	KOTŁOWNIA	29,37	
-0/21	POM. GOSP.	8,22	
-0/22	POM. GOSP.	11,19	
-0/23	KŁ. SCHODOWA	3,35	
			467,41 m ²